



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION CDE-41200921-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50512854	4.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TON Centro Gestor 0410 Solicitud de Pedido 0190037843 00010 Agrup. Carrito 3000020431 0001 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS 1 TONELADASBLANCO, VOLTAJE: 220/1/60DE 1 TONELADA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO SOLO ENFRIAMIENTOEFICIENCIA 10CAPACIDAD ENFRIAMIENTO BTU:12000NUMERO DE COMPRESORES: 1AMPERAJE DE COMPRESORES: 5.6KIT DE INSTALACION.GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA" ///
2	50561185	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 0410 Solicitud de Pedido 0190037843 00020 Agrup. Carrito 3000020431 0002 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERiSTICAS:- CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA)- TIPOFRiO-CALOR- ALIMENTACIoN ELeCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60- POTENCIA (W): 2600- FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8- GASREFRIGERANTE: R-410 ACONTROL: REMOTO INALaMBRICOACCESORIOS: KIT DE INSTALACIoN- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIoN Y PUESTO ENFUNCIONAMIENTO EN SITIOGARANTiA 1 AÑO ///
3	50562276	2.00	PZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO FA Centro Gestor 0801 Solicitud de Pedido 0190037959 00010 Agrup. Carrito 3000020521 0001 <b>Entrega en:</b> CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ <b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS 24,000 BTU, UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA, TRAZO NIVELACION Y SUJECCION DE LOS MISMOS, TUBERIAS, INSTALACION ELECTRICA, GAS CONGELANTE R-410 A GAS ECOLOGICO DE ALTA EFICIENCIA, RESTRUCTURACION DEL CABLEADO VACIO AL SISTEMA Y CARGA DE GAS CONGELANTE, Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON INSTALACION Y GARANTIA POR 1 AÑO ///
4	50561183	1.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 1.0 TONELADAS Centro Gestor 0801 Solicitud de Pedido 0190037959 00020 Agrup. Carrito 3000020521 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Entrega en:</b> CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ <b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CAPACIDAD 12000BTU/H (1.0 TONELADA)- TIPOFRÍO-CALOR- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60- POTENCIA (W): 1350- FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 6- GASREFRIGERANTE: R-410 ACONTROL: REMOTO INALÁMBRICOACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO ENFUNCIONAMIENTO EN SITIOGARANTÍA 1 AÑO ///
5	50561184	2.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS Centro Gestor 0801 Solicitud de Pedido 0190037959 00030 Agrup. Carrito 3000020521 0003 <b>Entrega en:</b> CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ <b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CAPACIDAD 18000BTU/H (1.5 TONELADA)- TIPOFRÍO-CALOR- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60- POTENCIA (W): 2100- FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 10.3- GASREFRIGERANTE: R-410 ACONTROL: REMOTO INALÁMBRICOACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO ENFUNCIONAMIENTO EN SITIOGARANTÍA 1 AÑO ///
6	50561185	3.00	PZA	AIRE ACONDICIONADO DE 2.0 TONELADAS Centro Gestor 0801 Solicitud de Pedido 0190037959 00040 Agrup. Carrito 3000020521 0004 <b>Entrega en:</b> CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ <b>Descripción técnica:</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- CAPACIDAD 24000BTU/H (2.0 TONELADA)- TIPOFRÍO-CALOR- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/FASE/HERTZ): 230/220/60- POTENCIA (W): 2600- FLUJO DE CORRIENTE NOMINAL (A): 12.8- GASREFRIGERANTE: R-410 ACONTROL: REMOTO INALÁMBRICOACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO ENFUNCIONAMIENTO EN SITIOGARANTÍA 1 AÑO ///