



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-091-21-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50562629	1.00	PZA	MANIFOLD AUTOMÁTICO DE 10 X 10 OXÍGENO Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190039089 00010 Agrup. Carrito 3000021582 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MANIFOLD AUTOMÁTICO DE 10 X 10 PARA TANQUE DE OXÍGENO INTERCAMBIO DE BANCADA DE FORMA AUTOMÁTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220-240V 60 HTZ, con PANTALLA TOUCH 7" PARA REVISAR VISUALIZAR PRESIONES Y ESTADO DE BANCADAS, GABINETE ANALÓGICO, SISTEMA DE 4 REGULADORES DE PRESIÓN (2 PARA ALTA PRESIÓN Y 2 PARA BAJA PRESIÓN) CON BY PASS DE VÁLVULAS DE ESFERA, INTERCAMBIO AUTOMATICO DE BANCADAS, SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO, BANCADA (PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 3,00 PSI), BASES DE VÁLVULAS CON CIERRE DE PRESIÓN EN LAS BANCADAS CON CONEXIÓN DE OXIGENO Y 20 PIGTELS ///
2	50562630	1.00	PZA	COMPRESOR TRÍPLEX RECIPROCANTE 3X20HP Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190039089 00020 Agrup. Carrito 3000021582 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Compresor de aire tipo reciprocante libre de aceite "Grado medico" de 20 Hp configuración tríplex (3 x 20Hp), sistema tipo paquete integrado con motores eléctricos 220 v- 240 v, 60 htz, con enfriadores aire-aire, con sistema de secado de aire tipo regenerativo, sistema filtrado aire, sistema de monitoreo con alarmas, tanque de almacenamiento de capacidad mínima 240 galones ///
3	50562631	1.00	PZA	COMPRESOR CUADRUPLIX RECIPROCANTE 4X20HP Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190039089 00030 Agrup. Carrito 3000021582 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: Compresor de aire tipo reciprocante libre de aceite "Grado medico" de 20 Hp configuración Cuádruplex (4 x 20Hp) sistema tipo paquete integrado con motores eléctricos 440 v-480 v, 60 htz, con enfriadores aire-aire, con sistema de secado de aire tipo regenerativo, sistema filtrado, sistema de monitoreo con alarmas, tanque de almacenamiento de 240 galones mínimo ///
4	50562638	1.00	PZA	MANIFOLD AUTÓMATICO DE 3*3



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190039089 00040 Agrup. Carrito 3000021582 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MANIFOLD PARA OXIGENO SEMI AUTOMATICO DE 3 X 3 (tres en uso y tres en#reserva) con pigteles alarma con soporte para cilindros. #• regulador de línea de alta resistencia para producir un flujo de gas óptimo#• el interruptor de presión con contactos secos para indicar la alarma de reserva#1 en uso#• las válvulas de retención previstas para evitar el reflujo de un banco a otro#• recinto de carcasa removible para facilitar su instalación y servicio#• la presión máxima de entrada es de 3000 psi (20685 kpa)#• la presión máxima de salida es de 180 psi (1242 kpa)# # ///