



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-41211321-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50517129	5.00	PZA	MESA DE PICNIC REDONDA PARA EXTERIOR Centro Gestor 0501 Solicitud de Pedido 0190039126 00030 Agrup. Carrito 3000021618 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA DE PICNIC CIRCULAR DE 117 CM (+- 5CM) PARA EXTERIOR PARA 8-9# PERSONAS, ASIENTOS Y SUPERFICIE DE LA MESA DE POLIETILENO, ARMAZON DE# ACERO PULVIREVESTIDO, LARGO 206 X 206 DE ANCHO X 77 CM DE ALTO, (+- 5# CM) MESA REDONDA, ASIENTOS Y SUPERFICIE DE MESA CUBIERTA POR# TERMOPLASTICO PROTEGIDA CONTRA RAYOS UV, BORDES REDONDEADOS. ///
2	50515514	1.00	PZA	MODULO EJECUTIVO 1.70X2.20 Centro Gestor 0102 Solicitud de Pedido 0190039161 00020 Agrup. Carrito 3000021643 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: MODULO EJECUTIVO DE 1.70 DE FRENTE X 2.20 DE FONDO COMPUESTO POR: ESCRITORIO PENINSULAS DE 1.70*.70 PEDESTAL CILINDRICO METALICOPENTE UNION DE 1.00, CREDENZA ABIERTA DE 1.80 CON PEDESTAL COMPLETO DE DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, LIBRERO SOBREPEESTAL CUATRO PUERTAS, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLASTICO MELAMINICO CUBIERTAS Y COSTADOS EN 28 MM DEESPESOR, MOLDURA EN PVC TERMOADHERIBLE, REGATONES NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE ///
3	50513696	22.00	PZA	SILLON Centro Gestor 0102 Solicitud de Pedido 0190039161 00030 Agrup. Carrito 3000021643 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS CON RESPALD, SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO CON SEGURO,Y MEDIDAS 106 DE ALTURA, POR 66 DE ANCHO, POR 72 DE PROFUNDO. ///
4	50516259	1.00	PZA	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 LUGARES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 0102 Solicitud de Pedido 0190039161 00050 Agrup. Carrito 3000021643 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES MESA DE JUNTAS 1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 1# DE ESPESOR. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA. 2. ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA COLOR CAOBA. 3. BASE CILINDRICA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION DEL MDF DE LA CUBIERTA. 4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE. 5. TRAS CARA (CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA AL COLOR DE LA CUBIERTA. 6. DIMENSIONES GENERALES: 6.1 DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM. 6.2 DIAMETRO DE LA BASE 50 CM. 6.3 ALTURA DE 75 CM. 7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
5	50510462	15.00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 0102 Solicitud de Pedido 0190039161 00060 Agrup. Carrito 3000021643 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: "ARCHIVERO DE 4 GAVETAS:- ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.- CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE EN CAJONES.- FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO 2 CARAS, CUBIERTAS Y COSTADOS DE 28MM. Y FRENTES DE LOS CAJONES DE 19 MM. DE ESPESOR- CAJONES CON FONDO DE 50 CMS.,- MEDIDAS: 50 CMS DE FRENTE X 60 CMS. DE FONDO X 1.32 MTS DE ALTO ///
6	50516258	5.00	PZA	BURO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00010 Agrup. Carrito 3000021648 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BURO#1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR#MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD#MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, DEBERAN#ESTAR SOLDADOS A#LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS.#3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE#LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 25X25 CM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR#MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA,#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.#5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75 CM.#6.#TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
7	50516261	1.00	PZA	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00020 Agrup. Carrito 3000021648 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO#1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.#2. FALDON DE 16 A 30 MM#TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS#LAS CARAS.#4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO TERMOFORMADO A#ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.#5.#PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.#5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#5.2#CERRADURA.#5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE#CONTAR CON#5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL#MENOS.#5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.#5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.#6.#REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR#CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#7.#DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM.#8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
8	50516267	4.00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00030 Agrup. Carrito 3000021648 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO#EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO.#DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.#4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS.#MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE#ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE#PALANCAS METALICAS.#5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA#EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO#MINIMO.#6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DE#NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE#BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5#APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE#POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE#DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE#DE 360 GRADOS.#8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
+/- 5%." ///				
9	50516264	2.00	PZA	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00040 Agrup. Carrito 3000021648 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS#1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN#LAS ORILLAS A 90 GRADOS#SOLDADAS CON PERALTE MINIMO DE 25.4 MM, REFORZADOS CON CANALETAS DE#LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON PERFORACIONES PARA#TORNILLOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO, EN LOS FRENTE Y COSTADOS; ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS.#2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE#NO. 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM Y BASE PROTECTORA DE#LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 SOLDADA; ACABADO PINTURA#COLOR GRIS.#3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON#PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR#GRIS.#3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7.#4. TORNILLOS DE ¼# X ½# CON TUERCA, ROLDANA DE PRESION Y PLANA,#ACABADO GALVANIZADO.#5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA.#6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM#7. TOLERANCIA EN# DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///
10	50516272	6.00	PZA	BANCA TANDEM 3 LUGARES Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00050 Agrup. Carrito 3000021648 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCA TANDEM 3 LUGARES#1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM." ///
11	50516256	3.00	PZA	BANCO GIRATORIO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00060 Agrup. Carrito 3000021648 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO#AISI-304, CALIBRE 14.#1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12#PARA RECIBIR EL HUSILLO.#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO#5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE#TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,#DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL#MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#LIMPIOS.#7. DIMENSIONES GENERALES:#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM. " ///
12	50516261	4.00	PZA	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00070 Agrup. Carrito 3000021648 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO#1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.#2. FALDON DE 16 A 30 MM#TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS#LAS CARAS.#4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO TERMOFORMADO A#ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.#5.#PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.#5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#5.2#CERRADURA.#5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE#CONTAR CON#5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL#MENOS.#5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.#5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.#6.#REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR#CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#7.#DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM.#8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
13	50516260	3.00	PZA	ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00080 Agrup. Carrito 3000021648 0008 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM#1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.18 DE 1 ¼ # X#1 ¼ #, ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS.#2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO,#CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3.#PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS#3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE#VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE#3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA#AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ#NIVELADO.#5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO#CALIBRE NO. 16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X#45 X 205 CM.#7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
14	50516281	3.00	PZA	MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00090 Agrup. Carrito 3000021648 0009 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO#1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 16, CON#RESPALDO ACABADO PULIDO; CON#RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.#2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32#MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR#GRIS.#4. REGATON DE#ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION#DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. DIMENSIONES GENERALES:#90 X 70 X 100 CM.#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
15	50516267	10.00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00110 Agrup. Carrito 3000021648 0011 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				IMPACTO COLOR NEGRO.#2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO#EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO.#DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.#4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS,#MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE#ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE#PALANCAS METALICAS.#5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA#EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO#MINIMO.#6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DE#NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE#BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5#APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE#POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE#DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE#DE 360 GRADOS.#8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///
16	50516264	9.00	PZA	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00120 Agrup. Carrito 3000021648 0012 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS#1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN#LAS ORILLAS A 90 GRADOS#SOLDADAS CON PERALTE MINIMO DE 25.4 MM, REFORZADOS CON CANALETAS DE#LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON PERFORACIONES PARA#TORNILLOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO, EN LOS FRENTE Y COSTADOS; ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS.#2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE#NO. 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM Y BASE PROTECTORA DE#LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 SOLDADA; ACABADO PINTURA#COLOR GRIS.#3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON#PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR#GRIS.#3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7.#4. TORNILLOS DE 1/4# X 1/2# CON TUERCA, ROLDANA DE PRESION Y PLANA,#ACABADO GALVANIZADO.#5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA.#6. DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM#7. TOLERANCIA EN# DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///
17	50516273	2.00	PZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00130 Agrup. Carrito 3000021648 0013 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: ARCHIVERO 4 GAVETAS#1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS Y REGATONES FIJOS DE#POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO#REMACHADA NI SOLDADA).#2.1. INCLUIR DOS#LLAVES.#3. CORREDERA DE ACERO ACABADO CROMADO CON RODAMIENTO EMBALINADO.#3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL#3.2. RANGO MINIMO DE#CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS.#4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO.#5. TAPA, COSTADO, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON#JALADERA EMBUTIDA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS.#6. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134 CM#7.#TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
18	50516272	8.00	PZA	BANCA TANDEM 3 LUGARES Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00140 Agrup. Carrito 3000021648 0014 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCA TANDEM 3 LUGARES#1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM." ///
19	50516256	3.00	PZA	BANCO GIRATORIO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00150 Agrup. Carrito 3000021648 0015 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "BANCO GIRATORIO#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO#AISI-304, CALIBRE 14.#1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12#PARA RECIBIR EL HUSILLO.#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, MINIMO#5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE#TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,#DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL#MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#LIMPIOS.#7. DIMENSIONES GENERALES:#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM. " ///
20	50516261	7.00	PZA	ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00160 Agrup. Carrito 3000021648 0016 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO#1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.#2. FALDON DE 16 A 30 MM#TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS#LAS CARAS.#4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM COMO MINIMO TERMOFORMADO A#ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.#5.#PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.#5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#5.2#CERRADURA.#5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE#CONTAR CON#5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL#MENOS.#5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.#5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.#6.#REGATON DE METAL O POLIPROPILENO CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR#CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#7.#DIMENSIONES GENERALES: 120 X 75 X 75 CM.#8. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
21	50516260	3.00	PZA	ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00170 Agrup. Carrito 3000021648 0017 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM#1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.18 DE 1 ¼ # X#1 ¼ #, ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS.#2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ACERO,#CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3.#PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA#COLOR GRIS#3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE#VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE#3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA#AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ#NIVELADO.#5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO#CALIBRE NO. 16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X#45 X 205 CM.#7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
22	50516281	2.00	PZA	MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00180 Agrup. Carrito 3000021648 0018 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO#1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 16, CON#RESPALDO ACABADO PULIDO; CON#RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.#2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32#MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR#GRIS.#4. REGATON DE#ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION#DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. DIMENSIONES GENERALES:#90 X 70 X 100 CM.#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. ///
23	50516267	4.00	PZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00200 Agrup. Carrito 3000021648 0020 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO#1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO#EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3#Y UN ESPESOR DE 60MM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, INERTE#AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTO EXTINGUIBLE, CON CONCHA PROTECTORA EN#EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO.#DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.#4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS,#MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE#ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE#PALANCAS METALICAS.#5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS)



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	50516277	10.00	PZA	FABRICADA#EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO#MINIMO.#6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS DE#NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION Y EXPANSION, CON SISTEMA DE#BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5#APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESOPICA RETRACTIL DE#POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE#DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE#DE 360 GRADOS.#8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." /// SILLA PARA AULA Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190039134 00210 Agrup. Carrito 3000021648 0021 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "SILLA PARA AULA#1. ASIENTO Y RESPALDO#1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO#IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.#1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA#CARA FRONTAL.#1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.#1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.#1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE#INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA#ESTRUCTURA.#1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA#1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA#PERIMETRAL.#2. ESTRUCTURA SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO#2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN#FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.#2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO#MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.#2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE#SERA COLOCADO EL RESPALDO.#2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.#2.5. FIJACION DE ASIENTO.#2.5.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO#CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.#2.5.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO.#2.5.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE#TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL#MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.#3. PALETA DE APOYO FABRICADA EN MDF DE ¾" DE ESPESOR, CON ACABADO#LAMINADO PLASTICO Y CANTOS CON MOLDURA DE PVC AMBOS EN COLOR GRIS.#4. CANASTILLA PARA GUARDA, DISEÑADA EN FORMA DE CHAROLA, EL CONTORNO#FABRICADO EN ALAMBRON DE ACERO EN FORMA DE PARRILLA SOLDADA A LA#ESTRUCTURA DE TRINEO.#5. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO#ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI#REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA#ESTRUCTURA O SE SEPRE DE LA MISMA.#6. DIMENSIONES GENERALES: 60 X 73 X 76 CM#7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///