



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3F-45500622-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50540957	3.00	PZA	<p>TAPAS PARA PICK UP</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040804 00010 Agrup. Carrito 3000023154 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: TAPA PLEGABLE PARA PICK UP COMPATIBLE PARA RAM 1500 CREW CAB SLT 5.71 4X4. MODELO 2021.#TAPA PLEGABLE:#PROPORCIONA 3 POSICIONES DE CONDUCCION SEGURA.#LAS CAPAS DE POLIMERO REFORZADO Y RELLENO DE POLIESTIRENO#SELLOS DE GOMA Y TUBO DE DRENAJE PARA MANTENER SECA LA CAJA.#PANELES INTERIORES ALFOMBRADO.#EL FLEX ESTA CONSTRUIDO CON PANELES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDAN RESISTENCIA.#CADA FLEX TIENE UN SISTEMA DE MONTAJE DE RIEL DE CAMA EQUIPADO CON SELLOS DE GOMA Y TUBOS DE DRENAJE. INCLUYE TODO PARA SU INTALACION.# ///</p>
2	50540958	10.00	PZA	<p>CAMPER PLEGABLE</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040804 00020 Agrup. Carrito 3000023154 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: CAMPER PLEGABLE PARA PICK UP. RAM 1500 CREW CAB SLT 5.71 4X4. MODELO 2021.QUITA PON 100 % IMPERMEABLE, ESTA HECHO DE LONETA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA Y UNA ESTRUCTURA DE TUBO LIGERO CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑADO A LA ALTURA DE LA CABINA PARA QUE NO RESTE RESISTENCIA AL PASO DEL AIRE. SU PESO ES DE 22 KG APROXIMADAMENTE. INCLUYE: CAPOTA, ESTRUCTURA Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACION. ///</p>
3	50540959	3.00	PZA	<p>TAPAS PARA PICK UP</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040804 00030 Agrup. Carrito 3000023154 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: TAPA PLEGABLE PARA PICK UP COMPATIBLE PARA NISSAN FRONTIER MODELO 2021.#TAPA PLEGABLE #PROPORCIONA 2 POSICIONES DE CONDUCCION SEGURA.#LAS CAPAS DE POLIMERO REFORZADO Y RELLENO DE POLIESTIRENO#SELLOS DE GOMA Y TUBO DE DRENAJE PARA MANTENER SECA LA CAJA.#PANELES INTERIORES ALFOMBRADO.#EL FLEX ESTA CONSTRUIDO CON PANELES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDAN RESISTENCIA.#CADA FLEX TIENE UN SISTEMA DE MONTAJE DE RIEL DE CAMA EQUIPADO CON SELLOS DE GOMA Y TUBOS DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DRENAJE. INCLUYE TODO PARA SU INTALACION.## ///
4	50540960	2.00	PZA	<p>EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040804 00040 Agrup. Carrito 3000023154 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA PARA CAMIONETA. EQUIPAMIENTO DE BURRERA, ESTROBOS Y SIRENAS PARA CAMIONETA RAM 1500 CREW CAB SLT 5.71 4x4. MODELO 2021. ESTROBOS DE LUCES LED (ROJO Y AZUL) DELANTEROS Y TRASEROS. #SIRENA COMPACTA. ALTO RENDIMIENTO 100 A 200 W DE POTENCIA.#FACIL INSTALACION TONOS: AUX, YELP, WAIL-1,WAIL-2,HORN, SIREN, HI-LO.#BOCINA USO RUDO. ALTO RENDIMIENTO.#FACIL INSTALACION BASE DE ALUMINIO.#100 A 200 W DE POTENCIA 8 OHMS DE IMPENDANCIA DISEÑO ROBUSTO.#BURRERA (CENTRO DE BURRERA, CON BASE PARA WINCH, CON 2 PLACAS LATERALES EN CALIBRE 1/4. EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRANSVESAÑOS. UN TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14, UNA BASE PARA WINCH EN PLACA 1/4 DECAPADA, REFORZADO Y ANCLADA A ZONA FUERTE DE LA CAMIONETA. UN TRANSVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14. CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (UNO POR LADO). #2 TOPE DE PVC CON PROTECCION UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES.#HERRAJES DE INSTALACION EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE.#PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV.#TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO.## ///</p>
5	50540961	2.00	PZA	<p>REMOLQUE</p> <p>Centro Gestor 0427 Solicitud de Pedido 0190040804 00050 Agrup. Carrito 3000023154 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: REMOLQUE CON CAPACIDAD DE CARGA 2815 KG. CON DIMENSIONES: 6.00 MTS DE LARGO X 2.10 MTS DE ANCHO (+/-10 CM).#BATIDOR Y TIRO DE CANAL MINIMO DE 6".#PUENTES CARGADORES EN CANAL MINIMODE 4".#PISO DE TABLON EN MADERA O LAMINA 1 1/2" DE ESPESOR A 23 CM DE ANCHO, FORRO DE PISO. CON LAMINA INOXIDABLE ANTIDERRAPANTE CALIBRE 1/8"#BARANDAL PERIMETRAL MINIMO 40 CM DE ALTURA #2 EJES DE 3000 HASTA 7000 LBS.#4 LLANTAS 16 CON RIN CON BIRLOS.MUELLES CON 6 HOJAS.#SUSPENSION MECANICA.#1 JALON DE 12000 LBS TIPO DONA.#1 PAR DE CADENAS DE SEGURIDAD DE GANCHO DE 1/4.#2 GATOS DE SOPORTE FRONTAL MINIMO DE 12000 LBS.#4 GATOS DE SOPORTE MINIMO DE 12000 LBS.#1 BRAZO TELESCOPICO.#1 CAJA DE HERRAMIENTA CON DIMENSIONES 1.50 X 50X 50. (+/-5)#LUCES REGLAMENTARIAS DE ACUERDO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE##### ///</p>
6	50540956	2.00	PZA	<p>OFICINA MOVIL</p> <p>Centro Gestor 0601 Solicitud de Pedido 0190040394 00010 Agrup. Carrito 3000022798 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica: OFICINA MÓVIL TIPO CASETA (ENTRE 2.40 X 2.40 X 2.40 MTS (LARGO, ANCHO, ALTO) COMO MINIMO Y 2.44 X 2.44 X 2.45 MTS COMO MAXIMO), (MEDIDAS EXTERIOR), CON 4 PATAS DE NIVELACIÓN, PISO VINÍLICO DE TRÁFICO PESADO, MUROS EXTERIORES E INTERIORES FABRICADOS EN PANEL (AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO E IGNIFUGO), FORRADO EN LAMINA BLANCA, TECHO INCLINADO A 1 CAÍDA DE AGUA, TECHO INTERIOR EN PLAFÓN FALSO, LÁMPARAS DE ALTA RESISTENCIA EN FALSO PLAFÓN, PUERTA EXTERIOR (0.90 X 2.13 MTS) +/- (5CMS), 2 VENTANAS QUE DEBERÁN DE SER 0.60 X 0.90 MTS C/U, CENTRO DE CARGA CON PASTILLA TERMO MAGNÉTICA A 110V., CONTACTO DÚPLEX, APAGADOR, ACONDICIONADO CON MINI SPLIT FRIOCALIENTE A 110V, MESA PARA ATENCIÓN TIPO ESCRITORIO FIJO EN MELAMINA DE 1.00 X 0.60 MTS, ALTO DE 0.76 MTS.</p> <p>LA COLOCACION Y UBICACIÓN DEBERÁ SER CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO H</p>