



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-065-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	441000000102	3,400.00	PAQ	PAQUETE DE AVES DE DOBLE PROPOSITO Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042316 00010 Agrup. Carrito 3000024506 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: PAQUETE DE AVES DE DOBLE PROPOSITO FORMADO POR: • 1 PAQUETE DE 10 POLLOS#(8 HEMBRAS Y 2 MACHOS), DE RAZA SASSO, BARRED PLYMOUNT ROCK, RODHE#ISLAND Y BLACK AUSTRALOP, DE 5 SEMANAS DE EDAD, VACUNADAS DE NEWCLASTLE, MAREK Y GUMBORO. • 2 BEBEDEROS MANUALES DE GALON PARA 3.8LITROS DE AGUA, CON FORMA DE CONO INVERTIDO, BASE DE 18 CM • 1 CAJA#PARA TRASLADO DE LAS AVES EN KRAFT COLOR CAFE CON BLANCO CON MEDIDAS#(LARGO 40 CM.,ANCHO 15 CM., ALTO (HASTA INICIO DE DOBLES) 19 CM,AREA DE DOBLES 16 CMDE ALTO,ALTO DEL DOBLES (YA DOBLADO O ARMADO) 8 CM, ASA O AGARRADERA 10CMS DE LARGO, 3 CMS DE ALTO) INCLUYE LOGOTIPO DE LA INSTITUCION A 1TINTA. • 5 KG DE ALIMENTO DE DESARROLLO PARA POLLO CON UN MINIMO DE 16%DE PROTEINA • 2 SOBRES DE DELTAMICIN 20 GRAMOS (VITAMINICO YANTIBIOTICO) PARA 20 LITROS DE AGUA CADA UNO • NIDO: ALTURA TOTAL 65CM. (INCLUYE 40 CM, DE SUELO A INICIO DEL NIDO Y 25 CM DE LA ALTURA DELNIDO), ANCHO TOTAL 60 CM (CON DOS HOYOS DE 30 CM CADA UNO, DIVIDIDOSCON MADERA),LA ALTURA DEL HOYO DEL NIDO ES DE 25 CM, EL FONDO TOTAL DELNIDO ES DE 40 CM (FONDO DEL NIDO 30 CM Y 10 CM DE CEJA PARA Q LE SIRVADE BASE A LA GALLINA Y PUEDA SUBIRSE AL NIDO),EL NIDO SE ELABORA EN MADERA DE PRIMERA DE PINO CON MEDIDAS DE 2.44 DE LARGO,#20 CM DE ANCHO Y 2 CM DE GRUESO. • 1 TELA GALLINERA (ABERTURA 25 MM, ALTURA 1 METRO, CALIBRE 22, LARGO10 METROS).
2	441000000723	29,100.00	PZA	COBIJA Centro Gestor 211213004030200 Solicitud de Pedido 0190042317 00010 Agrup. Carrito 3000024507 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COBIJA: PESO MINIMO DE 2KG; 1.90X2.00 MTS SIN CONTAR BARBAS.#COMPOSICION: 30% A 40% ACRILICO, 30% A 40% POLIESTER, 10% A 20% LANA,#10% A 20% ALGODON U OTRAS FIBRAS.
3	441000001400	2.00	PZA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042321 00010 Agrup. Carrito 3000024509 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: MESA DE TRABAJO LARGO 1.50 A 2.00 METROS, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 75 A 90CM, CON SOPORTES Y LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304,MEDIO ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLECON PATAS DE 1 ½ PULGADAS DE DIAMETRO COMO MINIMO.
4	441000001401	2.00	PZA	PASTEURIZADOR 2 EN 1 PASTEURIZA Y CUAJA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042321 00020 Agrup. Carrito 3000024509 0002 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: PASTEURIZADOR 2 EN 1 (PASTEURIZA Y CUAJA), CAPACIDAD MÍNIMA: DE 100#LITROS DE ALMACENAMIENTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO#SANITARIO, AGITADOR Y TAPAS DESMONTABLES, QUEMADOR A GAS CON BASE,#DOBLE PARED CIRCUITO DE ENTRADA Y SALIDA CON DREN INFERIOR, AGITADORCON REDUCTOR A 110V, CONEXIONES NPT ½, SALIDA DE POLIDUCTO TIPO CLAMPDE 1 ½, CONEXIÓN NPT ½ PARA TERMÓMETRO DE CARÁTULA. TEMPERATURA MÁXIMADE 85°C, LÁMINA CALIBRE 12 MÍNIMO EN ESTRUCTURA Y CALIBRE 14 MÍNIMO ENLOS DEMÁS ELEMENTOS.
5	441000000229	8.00	PZA	SISTEMA CAPTACION AGUA LLUVIA VIVIENDAS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042331 00010 Agrup. Carrito 3000024518 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: Sistema de captación de agua de lluvia para vivienda ubicada en zonarural o suburbana conformado por los siguientes elementos: Captacióninicial, conducción primaria, separador de sólidos gruesos, separadorprimeras aguas, conducción secundaria, reductor de turbulencia,#clorador, pastillas de cloro, potabilizador pasivo. Cisterna#rotomoldeada en material PE-HD de 5000 litros de capacidad con bocalateral, tapa y orificio en la parte inferior para instalación de#llave. Base circular para cisterna construida en materiales que#garanticen soportar el peso de la cisterna considerando su capacidad delllenado máximo de agua. Deberá garantizar su durabilidad por un tiempode al menos 10 años y resistente a la intemperie con una altura mínimade 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base dela cisterna. Reducción de 1 ½" a ¾" (no multiconector) y llave de aceroinoxidable tipo válvula esfera roscable de ¾ ". Deberá incluir un tramo#de 3m de manguera tricapa con refuerzo de tejido o tramado radialresistente a la alta presión en 3/4". Considerar toda la canaletanecesaria de lámina galvanizada calibre 26 con grado de recubrimiento G90 y tubería necesaria en Polipropileno entre 2" y 4" para laconducción del agua de lluvia desde el techo hasta la cisterna pasandopor todos los elementos referidos, así como todos los accesorios deinstalación que sean necesarios para su correcto funcionamiento y quegaranticen su durabilidad por al menos 10 años, resistentes a laintemperie (codos en sus diferentes ángulos, coples, tees, tapones,abrazaderas, tornillería, taquetes entre otros). Para las de pastillasde cloro se consideran 150 pastillas de hipoclorito de calcio, de 1" de diámetros y 7g de masa cada una, para su colocación en el dosificador#de cloro. Pruebas de funcionamiento garantizando que no existen fugasen las diferentes conexiones de sus diferentes elementos. Capacitaciónsobre la operación y mantenimiento del sistema por localidad.#Considerar manual impreso por usuario para el usuario utilizandodiagramas para su mejor entendimiento. 1 año garantía en instalación y10 años de garantía contra defectos de fabricación en la cisterna.



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	441000000115	1.00	PZA	KIT DE MICROTUNEL Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042331 00020 Agrup. Carrito 3000024518 0002 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: KIT DE MICRO TUNEL DE 80 M2 CON VENTILAS MOVILES DE PLASTICO Y MALLA,#ANCHO: 5.00 M, LARGO 16.00 M, DISTANCIA ENTRE CLAROS DE 4.00 M#SUPERFICIE TOTAL 80 M2 RESISTENCIA AL VIENTO 70 KM/H ALTURA MAXIMA:#3.10 M . CON POSTES DE PTR GALVANIZADOS DE 1 1/4" X 2M CAL. 14 MINIMO,ARCO DE PTR GALVANIZADO DE 1" CAL. 14 MINIMO, LARGUERO DE PTRGALVANIZADO DE 1" CAL. 14 MINIMO, PLASTICO PARA TECHO, TAPAS FRONTALES#Y 2 FALDONES LATERALES, MALLA ANTIAFIDOS 40 X 25 EN 2 PAREDES#LATERALES.#INCLUYE ADEMAS:-MANGUERA CON GOTERO POLY JUNIOR 16MM CAL. 25MIL, @ 30CM, 400MTS.-GUANTES PARA JARDINERIA DE PIEL DE CABRA.-BOTAS JARDINERAS, 100% PVC SUELA ANTIDERRAPANTE Y PUENTE ANATOMICO CONDISEÑO PARA FACIL LIMPIEZA DE RESIDUOS, ANTIMICROBIAL, FORRO DE SECADORRAPIDO.-PALA DE ACERO AL CARBON CON MANGO DE MADERA DE FRESNO DE 15 PULGADAS,CON COLLAR METALICO ACABADO MATE.-RASTRILLO DE ACERO AL CARBON CON MANGO DE MADERA DE FRESNO DE 15PULGADAS, CON COLLAR METALICO ACABADO MATE.-AZADON DE ACERO AL CARBON CON MANGO DE MADERA DE FRESNO DE 15PULGADAS, CON COLLAR METALICO ACABADO MATE.
7	441000001402	45.00	PZA	MOCHILA BOTIQUIN CON MANUAL Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042331 00030 Agrup. Carrito 3000024518 0003 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: MOCHILA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN POLIÉSTER Y NYLON DE#ALTA CALIDAD, QUE CUENTA CON FORRO INTERIOR Y COSTURAS REFORZADAS,#CIERRES Y MANIJAS DE USO RUDO; LA CAPACIDAD Y MEDIDAS DE LA MOCHILABOTIQUÍN DEBERÁ ASEGURAR QUE TODOS LOS INSUMOS DESCRITOS (MATERIALSECO, MATERIAL LÍQUIDO E INSTRUMENTAL) QUEPAN EN SU INTERIOR.LA MOCHILA DEBE CONTENER:MATERIAL SECO:- 1 PAQ. TORUNDAS DE ALGODÓN DE 100 GRAMOS.- 5 CUBREBOCAS DESECHABLES TRICAPA QUIRÚRGICO- 10 GASAS DE 5X5 CMS- 10 COMPRESAS DE GASA 10X10 CM- 1 TELA ADHESIVA 7.5 CM X 10 M- 1 VENDA DE ROLLO ELÁSTICA 5X5 CMS- 1 VENDA DE ROLLO ELÁSTICA 10X10 CMS- 2 VENDAS DE GASA (5X5 CMS Y 10X10 CMS)- 1 VENDA DE 4, 6 U 8 CABOS- 10 ABATELENGUAS- 2 VENDAS TRIANGULAR- 5 APÓSITOS DE TELAMATERIAL LÍQUIDO:- 1 JABÓN NEUTRO LÍQUIDO 500 ML- 1 JABÓN QUIRÚRGICO LÍQUIDO 500 ML- 1 CREMA VASELINA PURA 50 G- 1 ALCOHOL 500 ML- 1 SOLUCIÓN DE YODOPOVIDONA 500 MLINSTRUMENTAL:- 1 PINZAS KELLY- 1 PINZAS DISECCIÓN SIN DIENTES- 1 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL- 3 JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA 3 A 10 ML- 5 PARES GUANTES CLÍNICOS DE LÁTEX- 25 HISOPOS DE ALGODÓN- 1 FÉRULA MOLDEABLE- 1 MT DE LIGADURA DE HULE- 1 LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO REUSABLE- GLUCÓMETRO- TIRAS REACTIVAS- LANCETAS DE ACERO INOXIDABLE ESTÉRILES PARA GLUCÓMETRO-MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA BRAZOADEMÁS INCLUIR UN "MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS", QUE DESARROLLE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	441000001402	266.00	PZA	ALMENOS LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: EVALUACIÓN DE LA ESCENA, ACTIVACIÓN DELSERVICIO DE EMERGENCIAS, SIGNOS VITALES, EVALUACIÓN PRIMARIA,EMERGENCIAS POR FRÍO Y CALOR, INTOXICACIONES, HERIDAS, HEMORRAGIAS,QUEMADURAS, FRACTURAS, DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPOEXTRAÑO. EL NOMBRE DE LOS TEMAS PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA CONSIDERACIÓN DE CADA AUTOR. MOCHILA BOTIQUIN CON MANUAL Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042373 00010 Agrup. Carrito 3000024548 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: MOCHILA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN POLIÉSTER Y NYLON DE#ALTA CALIDAD, QUE CUENTA CON FORRO INTERIOR Y COSTURAS REFORZADAS,#CIERRES Y MANIJAS DE USO RUDO; LA CAPACIDAD Y MEDIDAS DE LA MOCHILABOTIQUÍN DEBERÁ ASEGURAR QUE TODOS LOS INSUMOS DESCRITOS (MATERIALSECO, MATERIAL LÍQUIDO E INSTRUMENTAL) QUEPAN EN SU INTERIOR.LA MOCHILA DEBE CONTENER:MATERIAL SECO:- 1 PAQ. TORUNDAS DE ALGODÓN DE 100 GRAMOS.- 5 CUBREBOCAS DESECHABLES TRICAPA QUIRÚRGICO- 10 GASAS DE 5X5 CMS- 10 COMPRESAS DE GASA 10X10 CM- 1 TELA ADHESIVA 7.5 CM X 10 M- 1 VENDA DE ROLLO ELÁSTICA 5X5 CMS- 1 VENDA DE ROLLO ELÁSTICA 10X10 CMS- 2 VENDAS DE GASA (5X5 CMS Y 10X10 CMS)- 1 VENDA DE 4, 6 U 8 CABOS- 10 ABATELENGUAS- 2 VENDAS TRIANGULAR- 5 APÓSITOS DE TELAMATERIAL LÍQUIDO:- 1 JABÓN NEUTRO LÍQUIDO 500 ML- 1 JABÓN QUIRÚRGICO LÍQUIDO 500 ML- 1 CREMA VASELINA PURA 50 G- 1 ALCOHOL 500 ML- 1 SOLUCIÓN DE YODOPOVIDONA 500 MLINSTRUMENTAL:- 1 PINZAS KELLY- 1 PINZAS DISECCIÓN SIN DIENTES- 1 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL- 3 JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA 3 A 10 ML- 5 PARES GUANTES CLÍNICOS DE LÁTEX- 25 HISOPOS DE ALGODÓN- 1 FÉRULA MOLDEABLE- 1 MT DE LIGADURA DE HULE- 1 LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO REUSABLE- GLUCÓMETRO- TIRAS REACTIVAS- LANCETAS DE ACERO INOXIDABLE ESTÉRILES PARA GLUCÓMETRO-MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA BRAZOADEMÁS INCLUIR UN "MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS", QUE DESARROLLE ALMENOS LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: EVALUACIÓN DE LA ESCENA, ACTIVACIÓN DELSERVICIO DE EMERGENCIAS, SIGNOS VITALES, EVALUACIÓN PRIMARIA,EMERGENCIAS POR FRÍO Y CALOR, INTOXICACIONES, HERIDAS, HEMORRAGIAS,QUEMADURAS, FRACTURAS, DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPOEXTRAÑO. EL NOMBRE DE LOS TEMAS PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA CONSIDERACIÓN DE CADA AUTOR.
9	441000001400	3.00	PZA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042405 00010 Agrup. Carrito 3000024571 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: MESA DE TRABAJO LARGO 1.50 A 2.00 METROS, ANCHO 70 CM, ALTURA DE 75 A 90CM, CON SOPORTES Y LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304,MEDIO ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLECON PATAS DE 1 ½ PULGADAS DE DIAMETRO COMO MINIMO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	441000001403	3.00	PZA	CHILLER ENFRIADOR DE AGUA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042405 00020 Agrup. Carrito 3000024571 0002 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: CHILLER ENFRIADOR Y RECIRCULADOR DE AGUA MINIMO DE 9 LITROS, CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE ENTRADA 220VAC 50/60HZ, CORRIENTE DE#ENTRADA 0.45A, CAPACIDAD DEL TANQUE MINIMO 9 LITROS, ALTURA DE BOMBEO MÁXIMA 10M, FLUJO MÁXIMO 10L/MIN, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 50W / GRADOCENTÍGRADO.
11	441000000229	19.00	PZA	SISTEMA CAPTACION AGUA LLUVIA VIVIENDAS Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042405 00030 Agrup. Carrito 3000024571 0003 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: Sistema de captación de agua de lluvia para vivienda ubicada en zonarural o suburbana conformado por los siguientes elementos: Captacióninicial, conducción primaria, separador de sólidos gruesos, separadorprimeras aguas, conducción secundaria, reductor de turbulencia,#clorador, pastillas de cloro, potabilizador pasivo. Cisterna#rotomoldeada en material PE-HD de 5000 litros de capacidad con bocalateral, tapa y orificio en la parte inferior para instalación de#llave. Base circular para cisterna construida en materiales que#garanticen soportar el peso de la cisterna considerando su capacidad delllenado máximo de agua. Deberá garantizar su durabilidad por un tiempo de al menos 10 años y resistente a la intemperie con una altura mínimade 20 cms y diámetro de la base 10% superior al diámetro de la base dela cisterna. Reducción de 1 ½" a ¾" (no multiconector) y llave de acero inoxidable tipo válvula esfera roscable de ¾ ". Deberá incluir un tramo#de 3m de manguera tricapa con refuerzo de tejido o tramado radialresistente a la alta presión en 3/4". Considerar toda la canaletanecesaria de lámina galvanizada calibre 26 con grado de recubrimiento G90 y tubería necesaria en Polipropileno entre 2" y 4" para laconducción del agua de lluvia desde el techo hasta la cisterna pasandopor todos los elementos referidos, así como todos los accesorios deinstalación que sean necesarios para su correcto funcionamiento y quegaranticen su durabilidad por al menos 10 años, resistentes a laintemperie (codos en sus diferentes ángulos, coples, tees, tapones, abrazaderas, tornillería, taquetes entre otros). Para las de pastillasde cloro se consideran 150 pastillas de hipoclorito de calcio, de 1" de diámetros y 7g de masa cada una, para su colocación en el dosificador#de cloro. Pruebas de funcionamiento garantizando que no existen fugasen las diferentes conexiones de sus diferentes elementos. Capacitaciónsobre la operación y mantenimiento del sistema por localidad.#Considerar manual impreso por usuario para el usuario utilizandodiagramas para su mejor entendimiento. 1 año garantía en instalación y10 años de garantía contra defectos de fabricación en la cisterna.
12	441000000241	10.00	PZA	MESA DE PICNIC PLEGABLE Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042405 00040 Agrup. Carrito 3000024571 0004 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: MESA DE PICNIC PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 183 CM DE LARGO X 145 CM DE ANCHO X 74 CM DE ALTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(VARIACIÓN DE +/-5CM), ASIENTOS Y SUPERFICIE DELA MESA DE POLIETILENO CON PROTECCIÓN UV, ESTRUCTURA DE ACERO#REVESTIDO. INCLUYE: ORIFICO PARA SOMBRILLA, BASE CUADRADA PARASOMBRILLA MEDIDAS 45 X 45 CM (VARIACIÓN DE +/-3CM), Y SOMBRILLA PARAJARDÍN CON BRAZO LATERAL FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTARESISTENCIA, DIMENSIÓN MÍNIMA DE 2 METROS DE ANCHO.
13	441000000240	3.00	PZA	DESTILADOR ACEITES ESENCIALES Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042413 00010 Agrup. Carrito 3000024578 0001 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: DESTILADOR ACEITES ESENCIALES CON VOLUMEN TOTAL DE 50 LITROS (+/-2#LITROS), CAPACIDAD PARA TRABAJAR DE 3.5 KG A 5KG EN PLANTAS Y DE 10 KG#A 15KG PARA CASCARAS. RENDIMIENTO ENTRE 8 ML A 12 ML DE ACEITE ESENCIALPOR KG DE PRODUCTO/PLANTA/CÁSCARA. EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE#304 GRADO ALIMENTICIO CALIBRE 16, CON QUEMADOR TIPO JET BURNER DE 10#ESPRESSAS PARA GAS LP. INCLUYE: 1 CONDENSADOR (INTERCAMBIADOR DE TUBOS YCORAZA), 1 TINA DECANTADORA CON MIRILLA DE BOROSILICATO, 1 VÁLVULA DEAGUJA PARA SU FÁCIL CONTROL, 1 DOBLE FONDO DE 1MM DE APERTURA CADA POROCON EMPAQUE LATERAL, 1 VÁLVULA CON TUBO DE LLENADO CON MIRILLACIRCULAR, TAPA CON TERMÓMETRO. TERMINADO: ACABADO MATE O P3 (DEFÁBRICA) SOLDADURA CON PROCESO TIG, LAS SOLDADURAS INTERNAS:#BORRADAS/PULIDAS, Y LAS EXTERNAS: LAVADAS.
14	441000001401	2.00	PZA	PASTEURIZADOR 2 EN 1 PASTEURIZA Y CUAJA Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042413 00020 Agrup. Carrito 3000024578 0002 Entrega en: CALLE PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 GUANAJUATO SANTA FE México/GTO Descripción técnica: PASTEURIZADOR 2 EN 1 (PASTEURIZA Y CUAJA), CAPACIDAD MÍNIMA: DE 100#LITROS DE ALMACENAMIENTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO#SANITARIO, AGITADOR Y TAPAS DESMONTABLES, QUEMADOR A GAS CON BASE,#DOBLE PARED CIRCUITO DE ENTRADA Y SALIDA CON DREN INFERIOR, AGITADORCON REDUCTOR A 110V, CONEXIONES NPT ½, SALIDA DE POLIDUCTO TIPO CLAMPDE 1 ½, CONEXIÓN NPT ½ PARA TERMÓMETRO DE CARÁTULA. TEMPERATURA MÁXIMADE 85°C, LÁMINA CALIBRE 12 MÍNIMO EN ESTRUCTURA Y CALIBRE 14 MÍNIMO ENLOS DEMÁS ELEMENTOS.
15	441000000237	9.00	PZA	KIT PARA LA INICIACIÓN EN LA APICULTURA Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042581 00010 Agrup. Carrito 3000024697 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Kit de apicultura, que incluye:5 Núcleos de cría con abejas obreras y abeja reyna5 cámaras de cría completas, de madera, con 10 bastidores de madera conalambre, base con piquera, entretapa y tapa metálica.10 alzas con 10 bastidores cada una, hechas de madera1 Extractor manual de acero inoxidable para 8 bastidores1 Ahumador para apicultura de acero galvanizado3 kg de cera estampada1



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				par de guantes apícolas1 Overol apícola1 Velo apícola1 Espátula para apicultura de acero1 cepillo de apicultura de madera1 cuchillo desoperculador de acero inoxidable