



Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002098

Hoja 1 de 26

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 4051001-072-23-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	521000000116	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042249 00010 Agrup. Carrito 3000024452 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR .#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
2	521000000116	10.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042249 00020 Agrup. Carrito 3000024452 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR .#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
3	521000000116	5.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190042249 00030 Agrup. Carrito 3000024452 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR .#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
4	521000000116	6.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES Centro Gestor 211213017D40000 Solicitud de Pedido 0190042249 00040 Agrup. Carrito 3000024452 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR .#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
5	521000000116	2.00	PZA	PROYECTOR 3600 LUMENES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190042249 00050 Agrup. Carrito 3000024452 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR .#3600 LUMENES MINIMO.#PUERTOS DE ENTRADA (VGA, HDMI) MINIMO.#RESOLUCION (1024 X 768) MINIMO.#VIDA UTIL DE LA LAMPARA MINIMO#5000 HORAS.#INCLUYE CONTROL REMOTO.
6	519000000220	10.00	PZA	PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190042259 00010 Agrup. Carrito 3000024457 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINTARRON BLANCO CON CABALLETE TRIPODE 68.58 X 101.60 (+/- 2 CM). .#CALIDAD OPTIMA. CON ABRAZADERAS PARA ROTAFOLIO Y BANDEJA PARA#MARCADORES. DESEABLE PATAS AJUSTABLES.
7	519000000748	5.00	PZA	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO Centro Gestor 211213049020000 Solicitud de Pedido 0190042259 00020 Agrup. Carrito 3000024457 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRN DE 2.40 X 1.20 MTS, SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA COLOR .#BLANCA, RESPALDO DE FIBRA DE MADERA CON REFUERZOS DE LAMINA#TRANVERSALES , MARCO PERIMETRAL DE UNA SOLA#PIEZA Y PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR DE ALUMINIO#REFORZADO, PUEDE#USAR MATERIAL MAGNETICO.
8	519000000748	24.00	PZA	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190042259 00030 Agrup. Carrito 3000024457 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PIZARRN DE 2.40 X 1.20 MTS, SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA COLOR .#BLANCA, RESPALDO DE FIBRA DE MADERA CON REFUERZOS DE LAMINA#TRANVERSALES , MARCO PERIMETRAL DE UNA SOLA#PIEZA Y PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR DE ALUMINIO#REFORZADO, PUEDE#USAR MATERIAL MAGNETICO.
9	521000000320	1.00	PZA	AMPLIFICADOR DE AUDIO Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042283 00010 Agrup. Carrito 3000024480 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Especificaciones . #Potencia de Salida por canal en estreo manejando los dos canales:#FTC Potencia Promedio Continua de 20 Hz a 20 kHz con no ms del 0.1%#THD:#35 watts into 8 ohms, 45 watts into 4 ohms.#Mxima Potencia Promedio a 1 kHz con no



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ms de 0.1% THD:#25 watts into 16 ohms, 40 watts into 8 ohms, 55 watts into 4 ohms.#Potencia de salida en modo Bridge-Mono:#Mxima Potencia de Salida a1 kHz con no ms de 0.1% THD:#110 watts into 8 ohms.#Relacin Seal a Ruido: 106 dB abajo de la mxima potencia de 20 Hz to#20 kHz.#Impedancia de Entrada: 20 K ohms balanceados, 10 K ohms desbalanceados.#Controls: Encendido, controles de nivel canales 1 and 2 separados,#dual/mono jumper. Conectores:#Entradas: Balanceadas XLR de tres pines Neutrik y de pulgada y#jack tipo telefnico combinados, por canal.#Salidas: Cuatro terminales barrier block (dos por canal) and stereo#jack para audfonos stereo.#AC Lnea: Standard tres hilos conector polarizado.#Dimensiones: 19 in. (48.3 cm) montaje de rack standard, 1.75 in. (4.4#cm) altura, 8.38 in. (21.6 cm) profundidad detrs de la superficie de#montaje.#Peso Neto: 9 lbs. 7 oz. (4.3 kg).#Peso de embarque: 11 lbs. 4 oz. (5.1 kg).#Distorsin Harmonica Total (THD): Menos de 0.001% de 20 Hz a 400 Hz e#incrementando linealmente a 0.05% at 20 kHz proporcionando potencia a#8 ohms/canal.#Distorsin por Intermodulacin (IMD): (60 Hz y 7 kHz 4:1) Menos de#0.05% de 0.01 a 0.25 watts y menos de 0.01% de 0.25 watts proporcionando#potencia a 8 ohms/canal.#Impedancia de Carga:De 4 to 16 ohms en Stereo y de 8 a 16 ohms in#Bridge-Mono.
10	521000000020	10.00	PZA	VIDEO PROYECTOR Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042284 00010 Agrup. Carrito 3000024481 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR . #BRILLO/LUMENES: 3000 MINIMO#RESOLUCION NATIVA WXGA (1280X800)#TECNOLOGIA: DLP, 3LCD O LED#CONECTIVIDAD: VGA, HDMI,#VIDEO COMPUESTO Y AUDIO#INCLUYE CONTROL REMOTO, ESTUCHE O MALETN Y CABLE VGA.#GARANTIA MINIMO 1 AO."
11	521000000167	3.00	PZA	VIDEO PROYECTOR HIBRIDO LASER/LED Centro Gestor 211213049010000 Solicitud de Pedido 0190042296 00010 Agrup. Carrito 3000024490 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR CON AL MENOS 3500 LUMENES DE POTENCIA, RESOLUCION MINIMA DE .#1280 X 800 PX (WGA), HORAS DE FUNCIONSMIENTO HASTA 20000 HRS. TIPO:#TECNOLOGIA HIBRIDA LASER Y TECNOLOGIA LED: 0.65" DLP CHIP (WXGA)#CONTRASTE: 20000:1 TAMAÑO DE IMAGEN: DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA#DE 60": 1.64 M A 2.42M DISTANCIA DE PROYECCION, PANTALLA DE 100": DE#2.81M A 4.11 M. ENTRADA DE VIDEO: TERMINAL DE VIDEO S/TERMINAL DE#PATILLA RCA (COMPUESTO) ENTRADA DIGITAL: 2 CONEXIONES HDMI AUDIO:#TERMINAL DE ENTRADA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3,5MM; TERMINAL DE PATILLA#RCA (COMPUESTO) TERMINAL DE SALIDA: 1X MINIJACK ESTEREO DE 3,5 MM
12	519000000006	30.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017020000 Solicitud de Pedido 0190042298 00010 Agrup. Carrito 3000024910 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada .#Blanco#Pizarrn de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	519000000006	4.00	PZA	y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042298 00020 Agrup. Carrito 3000024910 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada .#Blanco#Pizarrn de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
14	519000000006	5.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190042298 00030 Agrup. Carrito 3000024910 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada .#Blanco#Pizarrn de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
15	519000000006	2.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190042298 00040 Agrup. Carrito 3000024910 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada .#Blanco#Pizarrn de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
16	521000000170	2.00	PZA	PROYECTOR TIRO CORTO, 3000 LUM, FULL HD Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190042306 00010 Agrup. Carrito 3000024497 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR TIRO CORTO (SHORT TRHOW), TECNOLOGIA DE PROYECCION DLP O .#SIMILAR, DE 3000 A 3600 LUMENES ANSI, RESOLUCION NATIVA ENTRE 1920X1080#(FULL HD) Y 3840X2400 (WQUXGA), PUERTOS MINIMOS 1 HDMI Y 1 VGA,#CONTRASTE DESDE 10,000:1 HASTA 15000:1, BOCINA INTEGRADA DE 2 A 5 V,#ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO 3.5MM, QUE INCLUYA MALETIN.
17	519000001160	1.00	PZA	EQUIPO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA BIOME Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042307 00020 Agrup. Carrito 3000024498 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Plazuela de Cata 1 C.P. 36010 Guanajuato, Cata México/GTO Descripción técnica: EQUIPO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO, CAPACIDAD DE HUELLAS MINIMO 1,000 CAPACIDAD DE REGISTROS MINIMO 80,000. CAPACIDAD DE REGISTROS DE ROSTROS MINIMO 1,000 VELOCIDAD DE IDENTIFICACION MENOS DE 1 SEG COMUNICACION TCP/IP DESCARGA DE DATOS USB CARACTERISTICAS MINIMAS DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACION QUE PERMITA LA CREACION DE REPORTES, ESTADISTICAS, GRAFICAS Y FILTRADO. INCLUYA: 1 TERMINAL BIOMÉTRICA; 1 LICENCIA SOFTWARE; CAPACITACIÓN Y PUESTA A PUNTO; 1 AÑO DE GARANTÍA.
18	519000000529	3.00	PZA	CAFETERA 90-100 TAZAS Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190042320 00010 Agrup. Carrito 3000024508 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAFETERA: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE .#CAPACIDAD DE 90 A 100 TAZAS#FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO 120V A 127V#RESISTENCIA DE 1500W A 1850W#TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAF A TEMPERATURA UNIFORME PARA QUE NO SE#QUEME#LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO CON MANIJA DE BAQUELITA#INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAF#CESTA DE FILTRO DE CAFE#ASAS FRAS AL TACTO
19	521000000430	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042328 00010 Agrup. Carrito 3000024515 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO PEYECTOR CON SISTEMA DE PROYECCIÓN DLP##MÍNIMO 4,000 LUMENES##RESOLUCIÓN MÍNIMA XGA, (1024 X 768) ##CONTRASTE MÍNIMO DE 2,500,000:1##FUENTE DE LUZ LASER##VIDA FUENTE DE LUZ DE 20,000 HRS##HDMI IN (X2) HDMI-1 (1.4A/HDCP1.4)##HDMI-2 (1.4A/HDCP1.4)##USB TIPO A (X1)(2.0/SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.5A)##VIDEO COMPUESTO IN / COMPONENTES IN (X1 / X1)
20	519000000407	28.00	PZA	PANTALLA LED SMART TV 40 PULGADAS Centro Gestor 211213039020300 Solicitud de Pedido 0190042330 00010 Agrup. Carrito 3000024517 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED SMART TV, TAMAÑO: 40 +/- 2 PULGADAS, RESOLUCION: MINIMO .#FULLHD(1920 X 1080), CONECTIVIDAD: MINIMO (2 HDMI, 1 USB 2.0 O#SUPERIOR), SMART TV: SI, CONTROL REMOTO: SI
21	521000000110	10.00	PZA	PROYECTOR XGA Centro Gestor 211213039050400 Solicitud de Pedido 0190042334 00010 Agrup. Carrito 3000024520 0001

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PROYECTOR CON RESOLUCION XGA (1024X768), 3200 LUMENES, CONTRASTE DE .#15000, PUERTOS HDMI, Y VGA, GARANTIA DE 1 AO EN PROYECTOR Y#LAMPARA
22	519000000422	3.00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00010 Agrup. Carrito 3000024523 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BATIDORA .#CUERPO METALICO#AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA#CABEZA INCLINABLE#MOTOR: 325 WATTS.#CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS#INCLUYE#TAZON , GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO.#MOTOR TRABAJA A 110-120 V
23	519000000422	4.00	PZA	BATIDORA Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00020 Agrup. Carrito 3000024523 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BATIDORA .#CUERPO METALICO#AL MENOS 10 VELOCIDADES DE MEZCLA#CABEZA INCLINABLE#MOTOR: 325 WATTS.#CAPACIDAD DE 3 A 5 LTS#INCLUYE#TAZON , GANCHO, PALETA Y BATIDOR GLOBO.#MOTOR TRABAJA A 110-120 V
24	519000000005	1.00	PZA	REFRIGERADOR 35 FT3 Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00030 Agrup. Carrito 3000024523 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS ACABADO EN LMINA BLANCA Y/O CALCA BLANCA .#SIN LOGOTIPO, 2 PUERTAS DE DOBLE VIDRIO CON PELCULA LOW-E Y GAS ARGON,#PARRILAS MULTINIVELES, ILUMINACIN FLUORESCENTE (2 LAMPARAS#INTERNAS/EXTERNAS), CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, DE 2 A 6C, MOTOR DE#3/4 HP, CAPACIDAD DE 35PIES CUBICOS, MEDIDAS 1.50x0.67x1.87MTS.#APROXIMADAMENTE.
25	519000000416	2.00	PZA	HORNO DE MICROONDAS 48 LTS Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042337 00040 Agrup. Carrito 3000024523 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD: 48 LTS (+/- DOS LITROS), POTENCIA DE .#SALIDA: 1100 W (+/- 150W), DESCONGELADOR: SI, MENU DE COCINA:#SI, PANTALLA LED: SI, PLATO GIRATORIO: SI, TEMPORIZADOR: SI

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	519000000006	5.00	PZA	PIZARRÓN BLANCO ESTANDAR Centro Gestor 211213017D10000 Solicitud de Pedido 0190042358 00010 Agrup. Carrito 3000024538 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aluminio Anodizado 1/2 pulgada .#Blanco#Pizarrn de 1.20 x 2.40#Marco Aluminio Anodizado 1/2 pulgada frontal y#posterior#Cubierta en Wilson Liner (tipo formaica)#Charola Porta Plumn
27	5190000000093	3.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211110400030500 Solicitud de Pedido 0190042374 00010 Agrup. Carrito 3000024549 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO .
28	5190000011150	5.00	PZA	SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042393 00010 Agrup. Carrito 3000024562 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SOPORTE DE PARED UNIVERSAL PARA TV CON BRAZO PARA PANTALLAS DE 40 .#PULGADAS A 75 PULGADAS, MATERIAL METAL, GIRATORIO, BASE MOVIBLE EN#ANGULO VERTICAL, EL SOPORTE DE PARED DE MOVIMIENTO COMPLETO INCLINACION#HACIA ATRS 5 GRADOS Y HACIA DELANTE DE ENTRE 10 A 15 GRADOS, GIRATORIO#E INCLINABLE ENTRE 90 Y 120 GRADOS. PESO DE CARGA DE ENTRE 35 A 45.5#KG, SOPORTE DE MONTAJE DE TV CON BRAZOS DOBLES Y ARTICULADOS DE ACERO,#CON ANCLAJES PARA CONCRETO.
29	5190000011151	2.00	PZA	SOPORTE PARA PANTALLA MÓVIL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042393 00020 Agrup. Carrito 3000024562 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SOPORTE PARA PANTALLA MVIL GIRATORIO, SOPORTE MVIL DE SUELO, .#COMPATIBLE CON PANTALLAS PLANAS Y CURVAS DE 27 PULGADAS A 80 PULGADAS,#PESO DE CARGA DE ENTRE 35 A 45.5 KG, INCLINACIN DE 8 A 15 GRADOS HACIA#ARRIBA Y HACIA ABAJO, CON SOPORTE Y RUEDAS GIRATORIAS#MULTIDIRECCIONALES. CON AJUSTE DE ALTURA. MATERIAL METAL. CON MECANISMO#DE BLOQUEO INCORPORADO. CON ESTANTE CENTRAL DE METAL AJUSTABLE PARA#PANTALLAS DESDE 5 A 32 PULGADAS.CON TORNILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS#PARA SU INSTALACION.
30	521000000423	1.00	PAQ	EQUIPO DE SONIDO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213004030400 Solicitud de Pedido 0190042410 00010 Agrup. Carrito 3000024575 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE SONIDO####2 BAFLES: COMBINA UN AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTA EFICIENCIA CON UN GRAN SONIDO 130 DB MAX SPL -SISTEMA DSP -DISPLAY DE CONTROL ENTRADA DIRECTA PARA MICRÓFONO O INSTRUMENTO GRAN VERSATILIDAD, USO COMO MONITOR. PA EN STAND O TRIPIÉ EL DIFUSOR DE AGUDOS LE PERMITE UN TIRO MÁS LARGO QUE LOS SISTEMAS ASA ERGONÓMICA DE DISEÑO ANTIDESLIZANTE DISEÑO ELEGANTE - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA 4 PRESETS, ECUALIZADOR DE 3 BANDAS.## ##2 TRIPIES PARA BOCINA BAFLE SOPORTE AJUSTABLE## MATERIAL: ACERO - ALTURA MÁXIMA: 127.5CM - ALTURA MÍNIMA: 71 CM ####2 CABLES PARA MICRÓFONO DE 22 MTS (+2 MTS) CON CONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA####1 MEZCLADOR Y GRABADOR DIGITAL## MEZCLADOR DIGITAL DE 8 CANALES (6 COMBOS, MÁS 2 ENTRADAS TS) GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE MÍNIMO 12 PISTAS, REPRODUCCIÓN DE MÍNIMO 10 PISTAS.## FUNCIÓN DE MEZCLA MENOS QUE EVITA LA RETROALIMENTACIÓN DE AUDIO 6 ALMOHADILLAS DE SONIDO ASIGNABLES, CON MÍNIMO 13 SONIDOS PREESTABLECIDOS FUNCIONA CON CUATRO PILAS AA O UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB####2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO ## RANGO DE FRECUENCIA: 740 a 790 MHZ## DESVIACIÓN MÁXIMA: ±48 KHZ RESPUESTA DE FRECUENCIA DE AUDIO: 40HZ~18KHZ (±3DB)## MODO DE MODULACIÓN: BANDA ANCHA FM ## NÚMERO DE CANALES: 200 ## RANGO DINÁMICO: 100 DB ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: 0.01% RELACIÓN SEÑAL / RUIDO: 105 DB## DISTORSIÓN: ≤0.3%## INHIBICIÓN DEL CANAL ADYACENTE: ≥70 DB## DISTANCIA DE TRABAJO / ALCANCE ALREDEDOR DE 50 METROS.####4 CABLES PARA MICRÓFONO CON CONECTORES XLR MACHO - XLR HEMBRA
31	519000000101	1.00	PZA	FRIGOBAR Centro Gestor 211110400030000 Solicitud de Pedido 0190042412 00010 Agrup. Carrito 3000024577 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1. Control de Humedad#2. Control de temperatura ajustable#3. 2 parrillas .#ajustables#4. Cajón para verduras.#5. Sistema de enfriamiento#convencional#6. Dimensiones externas:#Alto 83.5 cm tolerancia en#medidas +/- 3 cm#Ancho 54 cm tolerancia en medidas +/- 4 cm#Fondo 48.5#cm. con tolerancia de +/- 4 cm.#7. Interruptor de luz interior#8#Voltaje 110-120 v
32	519000000093	2.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFÓN OCULTO Centro Gestor 211110400030000 Solicitud de Pedido 0190042412 00020 Agrup. Carrito 3000024577 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE GARRAFÓN OCULTO .
33	519000000276	1.00	PZA	PANTALLA LED 55" SMART TV Centro Gestor 211110400040300 Solicitud de Pedido 0190042416 00010 Agrup. Carrito 3000024580 0001



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 55" SMART TV RESOLUCION MINIMA HD CON ENTRADA USB, HDMI. .
34	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00010 Agrup. Carrito 3000024581 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
35	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00020 Agrup. Carrito 3000024581 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
36	519000001145	1.00	PZA	(cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víatéléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reiniciable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00030 Agrup. Carrito 3000024581 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víatéléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
37	519000001145	1.00	PZA	salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicial##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00040 Agrup. Carrito 3000024581 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y Android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicial##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
38	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00050 Agrup. Carrito 3000024581 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
39	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00060 Agrup. Carrito 3000024581 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
40	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00070 Agrup. Carrito 3000024581 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción: Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión y Grabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA, Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible con iOS y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación vía USB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras IP tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo (incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
41	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00080 Agrup. Carrito 3000024581 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reiniciable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
42	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00090 Agrup. Carrito 3000024581 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
43	519000001145	1.00	PZA	iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00100 Agrup. Carrito 3000024581 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
44	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00110 Agrup. Carrito 3000024581 0011 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicialable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
45	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00120 Agrup. Carrito 3000024581 0012 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
46	519000001145	1.00	PZA	WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reiniciable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00130 Agrup. Carrito 3000024581 0013 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reiniciable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
47	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00140 Agrup. Carrito 3000024581 0014 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
48	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00150 Agrup. Carrito 3000024581 0015 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
49	519000001145	1.00	PZA	2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicial##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet. Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00160 Agrup. Carrito 3000024581 0016 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho debanda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps paraalmacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantallacompleta, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tenercomo mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso víateléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de almenos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNETde 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnologíadigital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo conprotección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarseen pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico ynominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería ysupresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntortérmico reinicial##Puerto de comunicación USB##Línea de protección dedatos Red Ethernet.
50	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00170 Agrup. Carrito 3000024581 0017 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
51	519000001145	1.00	PZA	Kits de CCTV Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190042417 00180 Agrup. Carrito 3000024581 0018 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1 equipo NVR WIFI##2 antenas MIMO de 2.4 GHz##8 canales ##Ancho de banda de la red: Mínimo de 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.##Salida de video al menos FullHD##Estándar de acceso: ONVIF##Protocolo de red: HTTP, HTTPS, TCP / IP,IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P##Función de reproducción:Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido,rebobinar, reproducir por cuadro deberá de reproducir en pantalla completa, se podrá crear una copia de seguridad (cortar / archivo),ampliar parcialmente, activar y desactivar audio.##Compresión yGrabación mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Deberá de tener como mínimo 1 Puerto para: HDD, HDMI, VGA, entrada RCA, salida RCA,Ethernet, deberá de tener mínimo 2 puertos para USB Acceso vía teléfono de forma remota sin necesidad de aditamentos (compatible conios y android) ##Deberá de incluir mouse para su operación víaUSB##Disco duro mínimo de 4 TB ##4 cámaras Ip tipo bala WIFI de al menos 2 megapíxeles##Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##2 cámaras IP tipo bala ETHERNET de 4 megapíxeles ##Lente fijo:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				2.8 mm (ángulo de apertura 114°±5%)##Compresión mínimo de H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264##Con tecnología digital WDR (DWDR) o True WDR##Soporte para microSD 128GB mínimo(incluida la memoria)##Mínimo deberá de tener una visión nocturna de 30mts IR con tecnología de iluminación EXIR##Deberá de contar mínimo con protección IP65##Micrófono integrado##Disco duro Externo de 2TB USB 3.0 uso rudo##Gabinete Metálico de Seguridad con chapa y llave para fijarse en pared##No break con Regulador##Voltaje de entrada y salida 120VCA##Capacidad de protección mínima de 240 watts##Potencia pico y nominal mínimo de 520va##6 contactos (3 respaldo de batería y supresión de picos, 3 solo supresión de picos)##Pantalla LCD##Disyuntor térmico reinicializable##Puerto de comunicación USB##Línea de protección de datos Red Ethernet.
52	521000000460	2.00	PZA	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL DE COLUMNA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042425 00010 Agrup. Carrito 3000024587 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EN FORMA DE COLUMNA MODULAR O DE ENSAMBLAJE, SUBWOOFER O WOOFER DE 10 A 12 PULGADAS; ALTAVOCES LINEALES CON 8 A 10 UNIDADES; CONSOLA MEZCLADORA INTEGRADA DE 3 A 5 CANALES; POTENCIA DE 1000 A 1500 WATTS, CON CONEXIÓN TIPO BLUETOOTH DE 3.0 A 5.0, CABLE DE ALIMENTACIÓN, FUNDA PROTECTORA.
53	521000000422	5.00	PZA	PANTALLA DE 55 PULGADAS Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042425 00020 Agrup. Carrito 3000024587 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED DE 55 PULGADAS SMART TV, 4K RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3840 X 2160 CONECTIVIDAD MÍNIMA 3 PUERTOS HDMI Y 2 ENTRADAS USB. INCLUYE CONTROL REMOTO.
54	519000000233	1.00	PZA	PANTALLA LED 70 PULGADAS Centro Gestor 211110400040200 Solicitud de Pedido 0190042439 00010 Agrup. Carrito 3000024596 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PANTALLA LED 70" - 4K - SMART TV - HDMI X 3 MÍNIMO - USB X 1 MÍNIMO - .#LAN INALÁMBRICA (WIFI).
55	521000000001	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190042443 00010 Agrup. Carrito 3000024600 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESCRIPCIÓN: .#MÍNIMO 4000 LUMENES ANSI , RESOLUCIÓN MÍNIMA WXGA (1280 X 800), CICLO DE VIDA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
56	519000001156	1.00	PZA	MINIMO 2000 HORAS (USO TIPICO), 2500#HORAS (MODO ECOLOGICO), INCLUYE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL SITIO#QUE EL USUARIO INDIQUE . CCTV Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190042450 00001 Agrup. Carrito 3000024607 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: CIRCUITO CERRADO DE CCTV que incluye:##1 NVR , de 8 Megapíxeles, de 16Canales IP, formato de compresión##H.265+, capacidad de 2 Bahías paraDiscos Duros, con entrada de vídeo##HDMI y VGA, debe incluir disco durode 8 TB especial para video##vigilancia.##4 cámaras IP tipo Bullet 4k,de 8 Megapíxeles, con formato de compresión##de vídeo H.265+, WDR Real,Lente de 2.8 mm, con IR de hasta 30 Mts,##protección nivel IP67, tipoPoE.##6 cámaras IP Domo de 5 Megapíxeles Antivandálica, Lente de 2.8mm,##formato de compresión de vídeo H.265, con IR de hasta 30 Mts,protección##nivel IP67, nivel antivandálico IK10.##2 cámara . IP PTZ de2 Megapíxeles, 25x de Zoom Óptico, formato de##compresión H.265+, conIR de hasta 100 Mts.##2 switch . con tecnología PoE, 10 Puertos FastEthernet, 8 Puertos PoE y##2 Puertos Uplink 10/100/ 1000 Mbps.##1suministro y colocación de UPS de 1000 VA y 500W, con, 4 Contactoscon##supresión de picos, Respaldo de 14 MIN a media carga.##Incluye:Instalación y puesta a punto (incluye todos los insumos##necesariospara dejar funcionando el sistema de cámaras. Cableado,##ducteria,instalación eléctrica, canaleta, soporte para cámaras,##adaptadores,conectores, etc.)." "Cableado apegado a normas decableado##estructurado certificado CAT 5e, así como normas: 568,569,606y 607 EIA##/ TIA.##El cableado deberá estar preparado para sucertificación por parte del##fabricante con una garantía de al menos 15años."##Contar con mínimo 3 año de garantía.##El sitio de instalaciones: Calle Marfil 1 Esquina con Callejón de##Jalapa, Colonia Marfil C.P.36251. Guanajuato, Gto.
57	521000000029	3.00	PZA	VIDEOPROYECTOR 3700 LUMEN Centro Gestor 211110213000000 Solicitud de Pedido 0190042532 00010 Agrup. Carrito 3000024657 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM 9.5 S/N C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BRILLO DE PROYECTOR: 3700 LUMENES ANSI .#TECNOLOGIA DE PROYECCION: 3LCD#NUMERO DE PUERTOS HDMI: 1#CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0: 2#WIFI:#SI#RESOLUCION ORIGINAL DEL PROYECTOR: WXGA (1280X800)#COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA: 29 - 280PULG.#RELACION DE ASPECTO#NATIVA: 16:10#RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES: 16:10#RAZON DE CONTRASTE (TÍPICA): 2000:1#ALCANCE DE ZOOM: 1.6:1#NUMERO DE#COLORES: 16,7 M
58	519000001157	1.00	PZA	BOOKCHECK Centro Gestor 211213011030000 Solicitud de Pedido 0190042566 00010 Agrup. Carrito 3000024683 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ACTIVADOR DESACTIVADOR ELECTROMAGNETICO EM



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
59	519000000093	5.00	PZA	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190042594 00010 Agrup. Carrito 3000024704 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE GARRAFON OCULTO .
60	519000001017	3.00	PZA	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190042594 00020 Agrup. Carrito 3000024704 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica: FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, 3 parrillas de alambn .#3 niveles para acomodar parrillas#Congelador#Deshielo automatico#Charola para hielos#Anaqueles en puerta#Chapa de seguridad#Cajn de frutas y verduras con tapa de cristal templado#Sello magntico en puerta#Ecologico
61	521000000185	15.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211213034030000 Solicitud de Pedido 0190042611 00010 Agrup. Carrito 3000024713 0001 Entrega en: BLVD. OJO DE AGUA S/N C.P. 36886 SAN FRANCISCO DEL RINCON BARRIO DE GUADALUPE México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOUCION: .#WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID,#BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1,#PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI,#BOCINAS: 2W
62	523000000070	3.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042625 00010 Agrup. Carrito 3000024721 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES .#CARACTERISTICAS:#SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)#RESOLUCION#MEGAPIXELES: (MINIMO 24)#SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)#TAMAO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO#6 FPS)#DURACIN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)#VIDEO: (MINIMO FULLHD)#OBJETIVO: 18-55 MM#MEDIO DE ALMACENAMIENTO: #(TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)#FLASH INCORPORADO: (SI)#COMPRESIN: (MINIMO JPEG, RAW)#ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,#MEMORIA MNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA#INTERFAZ

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
63	521000000185	1.00	PZA	VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042633 00010 Agrup. Carrito 3000024728 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: VIDEOPROYECTOR INTELIGENTE, LUMES: 3300 LUMENES, RESOUCION: .#WXGA(1280X800), PROYECCION DE TIRO CORTO: SISTEMA OPERATIVO ANDROID,#BLUETHOOT 4.0, CONTRASTE: 20,000:1, PUERTOS USB 2.0, PUERTO RJ45: 1,#PUERTO HDMI:1, PUERTO MINI USB 2.0, PUERTOS DE VGA: 2, ANTENA WIFI,#BOCINAS: 2W
64	523000000091	1.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA Centro Gestor 211112700010500 Solicitud de Pedido 0190042666 00010 Agrup. Carrito 3000024750 0001 Entrega en: CONJUNTO ADMINISTRATIVO POZUELOS SN C.P. 36000 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON MODELO 6D MARK II, SENSOR CMOS (APS-C) .#DE 18 MP. PROCESADOR DIGIC 4+, VELOCIDAD VIDEO FULL HD. DISPARO#CONTINUO DE 3 CPS. PANTALLA DE 3 CON LIVE VIEW. 9 PUNTOS DE#AUTOENFOQUE, CON 1 CENTRAL TIPO CRUZ. ISO 100- 6,400 (EXPANDIBLE A 12#,800), 1 CORREA, 1 CARGADOR DE BATERIA, 1 BATERIA, LENTE: EF 24-105 MM#USM, CONECTIVIDAD: WI-FI, NFC, GPS Y BLUETOOTH
65	519000001180	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190042668 00010 Agrup. Carrito 3000024751 0001 Entrega en: BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO ESQUINA 3 MARIAS 1 C.P. 36250 BURÓCRATAS México/GTO Descripción técnica: Edificio Celaya Equipo de CCTV con las siguientes características 1 Nvrde 12 MP IP, POE+ compresión mínima H265+ 4 cámaras exterior IP, balade 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 2 cámaras domointerior IP, 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 1 Discoduro de 6 TB. Incluir instalación y puesta a punto, ducteria, cableadoy canalización así como todo lo necesario para su correcta operación yfuncionamiento. Garantía 1 año Nota: Distancia máxima del grabador alas cámaras 80 metros.
66	519000001181	1.00	PZA	CCTV Centro Gestor 211110600050300 Solicitud de Pedido 0190042668 00020 Agrup. Carrito 3000024751 0002 Entrega en: BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO ESQUINA 3 MARIAS 1 C.P. 36250 BURÓCRATAS México/GTO Descripción técnica: Edificio Archivo Equipo de CCTV con las siguientes características 1Nvr de 12 MP IP POE+ compresion minima H265+ 6 cámaras exterior IP,bala de 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarojo mínimo de 30 mts. 2 cámaras domoIP, 6 MP mínimo, 2.8 mm infrarrojo mínimo de 30 mts. 1 Disco duro de 6TB. Incluir instalación y puesta a punto, ducteria, cableado ycanalización así como todo lo necesario para su correcta operación yfuncionamiento. Garantía 1 año Nota: Distancia máxima del grabador alas cámaras 80 metros.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
67	519000001170	3.00	PZA	Trituradora de cinta Centro Gestor 211110700040800 Solicitud de Pedido 0190042680 00010 Agrup. Carrito 3000024761 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Marca: IDP##Modelo: SMART-BIT
68	519000001146	3.00	PZA	Reloj checador Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190042681 00010 Agrup. Carrito 3000024762 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Checador biometrico de rostro (indispensable), y alguna de lassiguientes: huella digital, clave o tarjeta de proximidad. tecnologiaDSP pantalla de color de 3" o superior avisos con voz puerto de red RJ-45 10/100 o superior puerto alterno usb listo para colocacion en pared(incluir accesorios). Equipado con baterias de respaldo recargables(incluidas). Sensor dual: infrarrojos y luz visible. Capacidad de usuarios minima: 500. 100% compatible con software faceatt.
69	519000001171	1.00	PZA	Aspiradora con filtro de agua Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190042681 00020 Agrup. Carrito 3000024762 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Aspiradora con filtro de agua. ##Potencia mínima de 900 w. ##Contenedorde agua con un volumen mínimo de 1.2 litros.##Tipo de corriente mínimode 120 v.##Con filtro HEPA.
70	523000000070	6.00	PZA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGIT REFLEX AVANZADA Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190042688 00010 Agrup. Carrito 3000024768 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL REFLEX CON LAS SIGUIENTES .#CARACTERISTICAS:#SENSOR: (23.5 X 16.5 MM +/- 1.6 MM)#RESOLUCION#MEGAPIXELES: (MINIMO 24)#SENSIBILIDAD ISO: (MINIMO 100-25600)#TAMAO DE PANTALLA: (PULGADAS 3.0 +/- 0.3)#VELOCIDAD DISPARO: (MINIMO#6 FPS)#DURACIN DE LA BATERIA: (MINIMO 900 DISPAROS)#VIDEO: (MINIMO FULLHD)#OBJETIVO: 18-55 MM#MEDIO DE ALMACENAMIENTO: (TARJETA DE MEMORIA MINIMO: SD, SDHC, SDXC)#FLASH INCORPORADO: (SI)#COMPRESIN: (MINIMO JPEG, RAW)#ACCESORIOS MINIMO: ESTUCHE,#MEMORIA MNIMO 32 GB COMPATIBLE, CORREA, BATERIA, CARGADOR, CABLE PARA#INTERFAZ
71	519000001182	1.00	PZA	CCTV



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042696 00010 Agrup. Carrito 3000024772 0001 Entrega en: CAMINO A SAN JULIAN 8 C.P. 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE CASCO DE LANDETA México/GTO Descripción técnica: 2 NVR de mínimo 16 canales IP, que soporte mínimo 16 cámaras PoE de hasta 8 Megapíxeles (4K), cada NVR debe contar mínimo con 2 bahías de disco duro e incluir 2 Discos de 8TB como mínimo cada uno, que tenga tecnología de compresión mínimo H.265, y por lo menos 1 puerto USB 3.0, 1 Puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps, 16 POE RJ-45 10/100 Mbps, con salida independiente HDMI en 4K y VGA para la conexión del monitor principal, 1 Salida de Audio RCA cada NVR debe incluir, además: 6 Cámaras IP (PoE) tipo bala (fija) de 8 MP, con resolución 3840 × 2160, lente de 4MM mínimo, vista panorámica 180°, cada una debe contar con ranura para tarjeta microSD, sirena y bocina (integradas) y además deben ser compatibles con la compresión máxima de la NVR, IP67, 1/1.2" Progressive Scan CMOS, contraste dinámico 0.0005 Lux. 5 Cámaras IP (PoE) tipo turret (o domo) de 4MP, con resolución de 2688 × 1520, lente de 4MM mínimo que incluyan micrófono integrado, IP67, WDR de 130 dB, CMOS 1/1.8", contraste dinámico 0.0005 Lux. * Las cámaras deberán contar con tecnología de visión nocturna en color. * Incluye herrajes, misceláneos y todo lo necesario para la instalación física de las cámaras. * Incluye instalación y configuración del NVR. * El NVR debe contar con licenciamiento perpetuo para cada uno de los canales de las cámaras. * Incluye software que permita la visualización, manipulación y grabación de videos, así como la generación de respaldos, lo anterior compatible con los sistemas operativos comunes y licenciamiento perpetuo.