



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-091-23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	569000000394	1.00	PZA	Sistema de CCTV y Control de Acceso Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190042451 00010 Agrup. Carrito 3000024608 0001 Entrega en: Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Proyecto integral de Circuito Cerrado de TV y Control de Acceso para el inmueble de la Comisaria General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (CGFSPE).##Apegarse a la descripción técnica mencionada dentro del Anexo I-A; para adquirirlo debe considerar lo plasmado en el inciso g) del apartado II de las Bases de la Licitación.##
2	569000000059	1.00	UND	SCALL CAV LOS LOBOS Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042561 00010 Agrup. Carrito 3000024678 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SISTEMA DE CAPTACIN DE AGUA DE LLUVIA PARA EL "CENTRO DE ATENCION A .#VISITANTES LOS LOBOS" CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:##Canaleta de lmina galvanizada calibre 26 con grado de recubrimiento#G90 adosada a la captacin inicial (techo a dos aguas), tubera de#conduccion primaria de PVC sanitaria de 4" con pintura de esmalte para#exteriores, separador primeras aguas de capacidad minima 200 Lts,##separador de solidos gruesos, tubera de conduccion secundaria, tubera#necesaria de PVC sanitaria de 4" con pintura de esmalte para#exteriores.Reductor de turbulencia, dosificador de cloro, 300 pastillas#pastillas de cloro (hipoclorito de calcio) de 1 de dimetros y 7g de#masa cada una para su colocacin en el dosificador.##Cisternas.-dos#cisternas con capacidad de 5,000 litros cada una, en material pehd con#registro excntrico de al menos 60 cm de diametro. Cada entrada y#salida debe llevar los empaques y sellos necesarios. Base circular para#cada una de las cisternas resistente a la intemperie con una altura#mnima de 20 cms y dimetro de la base 10% superior al dimetro de la#base de la cisterna.Pichancha flotante, reduccion macho de 1 a de#la cisterna a la llave no multiconector, llave de suministro de acero#inoxidable tipo vlvula esfera roscable de .#Bomba manual ensamblada#con soporte con flujo minimo de 0.25 lts por giro, tubera de la salida#de la bomba manual al tope superior del tinaco, tubera de distribucion#del tinaco almacenador a tubera principal.##Tinaco almacenador con#capacidad de 1,100 litros, en material PEHD con registro excntrico de#al menos 60 cm de diametro. El tinaco deber contar desde fbrica con#las entradas y salidas necesarias, colocadas segn las especificaciones#del fabricante cada entrada y salida debe llevar los empaques y#sellados necesarios. Base de herrera elaborada con material resistente#a la intemperie y que soporte un peso de al menos 1250 kg, con#dimensiones mnimas: Alto 1.5m Ancho 1.1m Largo 1.1m, hoja de lmina#lisa calibre 20 como mnimo, instalada en parte superior de la#cubierta, dimensiones 1.1m ancho x 1.1m largo.##Considerar tubera#necesariaen diferentes materiales y tamaos de la conduccion primaria,##separador de solidos gruesos, conduccion secundaria y terciaria asi#como cisternas. Se contemplaran todos los accesorios de



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	569000000402	1.00	PZA	instalacin que#sean necesarios para su correcto funcionamiento, resistentes a la#intemperie (codos en sus diferentes ngulos, coples, tees, tapones,#abrazaderas, tornillera, taquetes, entre otros). SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Centro Gestor 211113200040100 Solicitud de Pedido 0190042564 00010 Agrup. Carrito 3000024681 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: 1 Sistema de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 2200litros/día (+/- 100 litros), incluye los siguientes componentes: ##• 2Bio-Reactores de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 1050litros cada uno##• Tuberia de polietileno de 4" de salida. ##• 1garrafa de 5 litros de sulfato de cobre quelado especialmente diseñadopara el tratamiento de aguas residuales (quelato de cobre como baseprincipal de la tecnología, quelato de Zinc y quelato de plata.##• 20 mde tubería de 2",##• conexión de bio-reactor a recepción de agua de 2"y descarga de agua 1.5"##• 1 Sistema de filtración con base en zeolitay carbón activado, que incluya: 1 motobomba sumergible de ¾ hp conelectronivel, 2 Válvulas de filtro automática 1.5 pie para tanque 10x54, 2 sacos de 1 pie de carbón activado de 14 kg, 2 tanques de fibra devidrio de 10x54- 1.5 pie, 2 sacos de 1 pie de zeolita mineral de 22 kg,20 m de cable #10 para conducción de electricidad al sistema defiltración, 20 m de poliducto negro de 1". Cuarto de máquinas fabricadoen polietileno con medidas 1.24m ancho x 0.76m profundidad x 2.06 m dealtura. Incluye construcción de plancha de concreto de 7 cm de espesory 1.40 cm ancho x 0.90 m de profundidad para montaje de cuarto demáquinas de polietileno.