



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001--23		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002732	4.00	PZA	<p>RACK METÁLICO</p> <p>Centro Gestor 211213035020000 Solicitud de Pedido 0190043289 00010 Agrup. Carrito 3000025305 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> RACK METÁLICO DE MEDIDA TOTAL DE 2.4 MTS. DE ALTURA POR 60 CM. DE ANCHOY 3.80 MTS. DE LARGO, CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS:##- 4ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO AZNILLA O LATERAL EN MEDIDAS 2.4 MTS. DEALTURA POR 60CM. DE ANCHO CON 39 PERFORACIONES EN CADA MONTÉN VERTICAL.PARA ENGANCHAR LARGUEROS. (ORIFICIOS DE 1.2 CM. POR 2.5 CM. A 5 CM. DEDISTANCIA CADA PERFORACIÓN). CON BASE EN PATAS PARA FIJAR AL PISO.MATERIAL : LÁMINA TROQUELADA Y ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. TIPO MONTÉN.PARA EL RESTO DEL MATERIAL USADO EN LA AZNILLA DE FORMA HORIZONTAL YDIAGONAL ES CUADRADO DE 2 CM. EL TERMINADO ES CON PINTURA ELECTROSTÁTICAEN POLVO HORNEADA.##- 30 ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO LARGUEROEMPOTRABLE EN FORMA DE DE ÁNGULO CON GANCHOS EN LOS EXTREMOS PARASOSTENER A LAS AZNILLAS. MEDIDAS DE 1.20 DE LARGO Y 60 CM. DE ANCHO. ENCENTRO 12 CM. EN EXTREMO. RECIBEN CARGA DE ENTREPAÑOS MATERIAL: LÁMINA ROLADA CALIBRE 18 TERMINADA EN PINTURA ELECTRONSTÁTICAEN POLVO HORNEADA.##- 15 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 1.20 X 0.60 METROSPARRILLA DE REDONDO PULIDO ESPACIADO 5 X 10 CM CON 4 SOPORTES TIPOOMEGA, CALIBRE 18. EL TERMINADO ES PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVOHORNEADO.##</p>
2	511000000162	1.00	PZA	<p>ESCRITORIO SECRETARIAL</p> <p>Centro Gestor 211213001070000 Solicitud de Pedido 0190043292 00010 Agrup. Carrito 3000025306 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ESTRUCTURA METLICA#CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM#MEDIDAS: 1.20 DE ANCHO .#X 0.60 PROFUNDIDAD X 0.75 DE ALTO, (RANGO +- 5CM).#REGATON DE AJUSTE O#NIVELADOR#DISEO: DOS CAJONES CON JALADERAS Y LLAVE DE SEGURIDAD</p>
3	511000000205	24.00	PZA	<p>SILLON EJECUTIVO</p> <p>Centro Gestor 211213001070000 Solicitud de Pedido 0190043292 00020 Agrup. Carrito 3000025306 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Descripción técnica:</b> SILLON EJECUTIVO#CON RESPALDO ALTO (MINIMO 60 CM DE ALTO) DE MALLA CON .#SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA.#ASIENTO AJUSTABLE (SLIDER) DE MINIMO#50 CM DE PROFUNDIDAD TAPIZADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO CON ESPUMA DE#5CMS X 55KGS/M3 EN POLIURETANO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA.#CON#DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CON APLICACIONES EN NYLON Y#CROMO.#BASE DE ESTRELLA CROMADA.#MECANISMO CON MINIMO 2 POSICIONES DE#BLOQUEO.#PISTON CON AJUSTE DE ALTURA.
4	511000000748	40.00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211213001070000 Solicitud de Pedido 0190043292 00030 Agrup. Carrito 3000025306 0003 <b>Entrega en:</b> CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS .#APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM* 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE#PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON#ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.
5	511000000023	42.00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213037020000 Solicitud de Pedido 0190043303 00010 Agrup. Carrito 3000025313 0001 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> 1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .#2- Altura del respaldo .#mnimo de 60 cm.#3- Brazos ajustables de altura.#4- Soporte lumbar.#5- Mecanismo de ajuste de altura.#6- Reclinamiento con una posicin de#bloqueo y perilla de tensin.#7- Asiento de poliuretano inyectado.#8-#Asiento de tela.#9- Base de 5 estrellas mnimo 26".#Color negro
6	511000000930	4.00	PZA	MESA DE TRABAJO, ALTO 75 CM, ANCHO 150 C Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190043352 00030 Agrup. Carrito 3000025355 0003 <b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO <b>Descripción técnica:</b> MESA DE TRABAJO, ALTO 75 CM, ANCHO 150 CM, PROFUNDO 100 CM. MATERIAL DE .#CUBIERTA DE MELAMINA Y TERMINADO DE LA CUBIERTA LAMINADO.
7	511000000754	8.00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO COLOR GR Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190043352 00040 Agrup. Carrito 3000025355 0004 <b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO <b>Descripción técnica:</b> ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO COLOR GRIS DE 6 ENTREPAOS: 4 POSTES .#METALICOS DE 2.20 MTS



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	511000001117	78.00	PZA	<p>CALIBRE 14, 6 ENTREPAOS DE 30 CM DE#FONDO 90 CM DE LARGO 3.20 CM DE PERALTE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE#PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, 8 ESCUADRAS#REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA#CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, 2 TIRANTES DE REFUERZO#POSTERIORES DE SOLERA CALIBRE 12 DE APROX 1.90 MTS DE LARGO</p> <p>Mesa plegable rectangular Color blanco 1</p> <p>Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190043352 00050 Agrup. Carrito 3000025355 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> OBELISCO 101 C.P. 37288 JARDINES DE SAN PEDRO México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> MESA PLEGABLE RECTANGULAR .#COLOR BLANCO#1.82CMX 76 CMX74CM#CUBIERTA DE POLIETILENO#BORDES REDONDEADOS#ESTRUCTURA DE ACERO</p>
9	511000000918	2.00	PZA	<p>MESA ROTATORIA</p> <p>Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190043354 00010 Agrup. Carrito 3000025357 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> 1.- MESA OCTOGONAL PARA LA PRODUCCION EN SERIE, CON CONTROL DE . #VELOCIDAD Y GIRO, YA SEA EN SENTIDO HORARIO U SENTIDO ANTIHORARIO, CON#MOVIMIENTO CONTINUO E INTERMITENTE, ADEMaS DE LA CONFIGURACION DE TIEMPO#PARA CADA ESTACION; SE COMPONE DE UN BASTIDOR RESISTENTE DE ACERO CON#PERFIL PTR CUADRADO DE 2".#2.- MESA GIRATORIA DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 38 MM DE ESPESOR#INCLUYE: 8 ESTACIONES DE TRABAJO, CON MECANISMO PARA LA TRANSMISION DE#MOVIMIENTO DE UN MOTOR TRIFASICO DE 1/2 CABALLOS DE FUERZA, UN VARIADOR#PARA CONTROL DE ARRANQUE Y FRENADO DEL MOTOR, UN SENSOR INDUCTIVO PARA#DETECCION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES, PANEL DE CONTROL QUE CONSTA DE#LUCES PILOTO, PUSH BUTTON TIPO HONGO PARA EL "PARO DE EMERGENCIA" Y UN#PLC DE USO RUDO.#3.- SI EL OPERADOR PRESIONA EL BOTON ANTES DE QUE EL TIMER LLEGUE A SU#TIEMPO LIMITE (PRESET), VERIFICA PRIMERO ANTES DE EMPEZAR A GIRAR LA#MESA, QUE ALGuN OTRO OPERADOR U OTROS OPERADORES HAYAN PRESIONADO EL#BOTON ANTES DE QUE EL TIMER LO HAGA DE FORMA AUTOMATICA; SI ES ASi,#ENTONCES LA MESA GIRA DE FORMA INMEDIATA EN CUANTO SE OPRIMA EL BOTON;#SI NO ES ASi, ENTONCES DEBE ESPERAR A QUE TODOS LOS OPERADORES HAYAN#PRESIONADO EL BOTON O SE HAYA AGOTADO EL TIEMPO CONFIGURADO.#6.- PLC DE USO RUDO: TIPO DE CONTROL: PROGRAMA ALMACENADO, CoMPUTO DE#BUCLE, PERIoDICO Y DE INTERRUPCION, TIPO DE CONTROL DE ENTRADAS/SALIDAS#(I/O): PROCESO DE ANALISIS SINCRONIZADO (FUNCION DE I/O DIRECTAS),#LENGUAJE DE PROGRAMACION: LD (LADDER DIAGRAM), IL (INSTRUCTION LIST),#SFC (SEQUENTIAL FUNCTION), COMPOSICION DEL LENGUAJE: OPERADOR: LD (13),#IL (21), 109 FUNCIONES BaSICAS, 11 BLOQUES DE FUNCIONES BaSICAS, BLOQUE#DE FUNCION PARA MoDULO ESPECIAL,#6.- VELOCIDAD OPERADOR: 0.2 ?/COMANDO DE LA FUNCION BaSICA, 0.2 ? / PASO#DE LOS BLOQUES DE FUNCIONES BaSICAS, CAPACIDAD DE MEMORIA DEL PROGRAMA:#128 KB (32K PASOS), MaXIMOS PUNTOS I/O: 512 PUNTOS PARA UN MoDULO DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				16#BITS, 1024 PUNTOS PARA UN MoDULO DE 32 BITS, MEMORIA DE DATOS: VARIABLE#DIRECTA: 2~16 KBYTES (CONFIGURABLE POR PARaMETRO), VARIABLE SIMBoLICA:#52 KBYTES (LIMITE DE VARIABLE EXPLICITA), TIMER: 0.001 SEG~4294967.295#SEG (1,193 HRS), CONTADOR: RANGO: -32,768~+32,767,#8.- SALIDA DC: VOLTAJE: 0~24V (VARIABLE CONTINUA), 24V(FIJA),#CORRIENTE: 2A (MAX.).#9.- DIMENSIONES Y FABRICACIoN DEL PLC: DE 330 X 145 X 180 MM, FABRICADO#CON LAMINA DE ACERO. INTERCONSTRUIDO CON SISTEMA DE ANCLAJE A BASE DE#PALANCAS DE MANO Y CAPACIDAD PARA FIJARSE EN SLOT DE ALUMINIO#ESTRUCTURAL CON RANURAS DE 25 MM. SIN NECESIDAD DEL USO DE HERRAMIENTA,#10.- CONECTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIoN DE 120 VOLTS PARA UN ENCHUFE#FRONTAL, PUERTO DE COMUNICACIoN: RS-232C, CAPACIDAD DE EXPANSIoN:#MoDULOS DE COMUNICACIoN: FNET, CNET, ENET, MNET, DNET,PNET, ISA,#SOFTWARE DE#11.- PROGRAMACIoN: ENTORNO QUE PERMITE LA CREACIoN, EDICIoN,#COMPILACIoN, DEBUGGING YA SEA POR SIMULACIoN DIGITAL O DE FORMA REMOTA#SI EL PLC ESTa ACTUALMENTE CONECTADO AL PC, DEBERa INCLUIR CABLES DE#CONEXIoN, MANUALES DE OPERACIoN Y SOFTWARE INCLUIDO. "
10	511000000546	8.00	PZA	<p>ARCHIVERO 4 GAVETAS</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00010 Agrup. Carrito 3000025358 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ARCHIVERO 4 GAVETAS .#1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N 18, ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS#1.2 REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO#REMACHADA NI SOLDADA).#2.1. INCLUIR DOS LLAVES.#3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO.#3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL#3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS.#4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO ACABADO PULIDO#5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO.#6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22.#7. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS.#8. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
11	511000000545	35.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00020 Agrup. Carrito 3000025358 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>
12	511000000647	8.00	PZA	<p>BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00030 Agrup. Carrito 3000025358 0003</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> 1. CUBIERTA EN TIRAS DE MADERA DE PINO TIPO MARIMBA DE 120 X 5 X 3 CM DE .#ESPESOR, CON ACABADO DE BARNIZ MARINO NATURAL DE 3 CAPAS. TORNILLOS#INSTALADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS TABLONES.#2. ESTRUCTURA#FABRICADA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X#32 MM (1 X 1 PULGADA). SOLDADURA DESBASTADA Y PULIDA.#3. REGATON#FABRICADO EN MATERIAL DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 32#MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO POR 25.4 MM (1 PULGADA) DE ALTURA, ACABADO#ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE LONGITUD.#4#CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG COMO MINIMO.#5. DIMENSIONES EN#CENTIMETROS.</p>
13	511000000529	14.00	PZA	<p>BANCO GIRATORIO</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00040 Agrup. Carrito 3000025358 0004</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCO GIRATORIO .#1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO#AISI-304, CALIBRE 14.#1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR#EL HUSILLO.#2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO#5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18 MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	511000000530	5.00	PZA	<p>REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE#TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,#5.1 DEBERA LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METLICO Y CONTRA HUSILLODEL MISMO#MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPAMIENTO DEL ASIENTO. (COMO SE MUESTRA#ENLA IMAGEN)#6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS#LIMPIOS.#7. DIMENSIONES GENERALES:#7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.</p> <p>BANCO GIRATORIO CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00050 Agrup. Carrito 3000025358 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCO GIRATORIO CON RESPALDO . #1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL#USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14.#1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12.#2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE#DE DIAMETRO.  #3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18,#MINIMO DE 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.#4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA#MAXIMA DEL BANCO, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPAMIENTO Y#CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL#HUSILLO.#5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI#304, CALIBRE 18, DE 7/8" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.#6. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO#PULIDO. DEBERA SER DE TIPO ERGONOMICO QUE PERMITIRA LA COMODIDAD DEL#USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA.#8. DIMENSIONES GENERALES:#8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM.#8.2. DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.#8.3. RESPALDO 32 A 35 CM."</p>
15	511000000531	8.00	PZA	<p>BURO</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00060 Agrup. Carrito 3000025358 0006</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BURO .#1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 DEBERA ESTAR SOLDADA POR#MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS.#1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.#2. ENTREPAO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO, DEBERAN ESTAR SOLDADOS#A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS.#3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LAMINA DE ACERO, DE 25X25#MM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y#ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.#5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75 CM.#6. TOLERANCIA DIMENSIONES</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				GENERALES +/- 5%.
16	511000000534	10.00	PZA	<p>ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00070 Agrup. Carrito 3000025358 0007</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO .#1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.#2. FALDON DE 16 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,#ALTO IMPACTO.#3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS#CARAS.#4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO#TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.#5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.#5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.#5.2 CERRADURA.#5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE#CONTAR CON#5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.#5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.#5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.#6. TODAS LAS CARAS DEBERAN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE#CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.#7. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA#SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES:#8.1 ALTURA 75 CM#8.2. ANCHO 75 A 80 CM#8.3 LARGO 120 CM#8.4 ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65 CM DE ANCHO POR#72 CM DE ALTO#9. SIN BANDEJA PORTATECLADO#10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
17	511000000533	10.00	PZA	<p>ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00080 Agrup. Carrito 3000025358 0008</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM .#1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS .#2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAOS DE LAMINA DE ACERO,#CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3. PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN#PINTURA COLOR GRIS#3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA#DESMONTABLE#3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CON 5 CM POR ESPACIO,#CALIBRE NO.16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAOS A DIFERENTES ALTURAS CON#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205 CM.#7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
18	511000000554	5.00	PZA	<p>MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00090 Agrup. Carrito 3000025358 0009</p>





Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ <b>Descripción técnica:</b> MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO .#1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO.16, CON#RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE#INFERIOR DE LA CUBIERTA.#1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.#2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32 MM,#ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.#3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR#GRIS.#4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100 CM.#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.
19	511000000538	2.00	PZA	SILLA ALTA GIRATORIA Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00100 Agrup. Carrito 3000025358 0010 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ <b>Descripción técnica:</b> SILLA ALTA GIRATORIA .#1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEO#ERGONOMICO.#1.1. FABRICADOS DE UNA SOLA#PIEZA EN COLOR GRIS, ACABADO RUGOSO.#1.2 CON 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE#TORNILLOS DE ACERO.#1.3#PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y#PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE#POLIPROPILENO.#2. COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO.#3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL#TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO#CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE#REGATONES.#4. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 5/8 DE DIAMETRO#MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO, DEBE SER#PERIMETRAL.#5. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.#6. DIMENSIONES GENERALES: 55 A 66 CM X 55 A 66 CM X 100 A 110 CM.
20	511000000539	28.00	PZA	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00110 Agrup. Carrito 3000025358 0011 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ <b>Descripción técnica:</b> SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO . #1. ASIENTO Y RESPALDO#1.1. DISEO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO#IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.#1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA#CARA FRONTAL.#1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.#1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.#1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE#INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA#ESTRUCTURA.#1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA#1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEO UNA COSTILLA#PERIMETRAL.#2. ESTRUCTURA DE TRINEO.#2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
21	511000000540	33.00	PZA	<p>DE ACERO DE " DE DIAMETRO CONFORMADA EN#FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.#2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO#MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.#2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE#SERA COLOCADO EL RESPALDO.#2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.#3. FIJACION DE ASIENTO.#3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO#CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.#3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO.#3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE#TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL#MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.#4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO#ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI#REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA#ESTRUCTURA O SE SEPRE DE LA MISMA.#5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM#6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%."</p> <p>SILLA GIRATORIA SECRETARIAL</p> <p>Centro Gestor 211213019051000 Solicitud de Pedido 0190043356 00120 Agrup. Carrito 3000025358 0012</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO .#1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM,#TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL#ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO#EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE#ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM,#TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL#ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.#3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO.#DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.#4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS,#MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE#ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE#PALANCAS METALICAS.#5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA#EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO#MINIMO.#6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON#SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA#BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA#RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.#7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE#DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE#DE 360 GRADOS.#8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.#9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.</p>
22	511000000014	100.00	PZA	<p>BUTACA</p> <p>Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190043366 00010 Agrup. Carrito 3000025367 0001</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Entrega en:</b> CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 FRACC. LA GRANJITA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> PUPITRE ESCOLAR
23	511000000015	100.00	PZA	PUPITRE METALICO ACORAZADO Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190043370 00010 Agrup. Carrito 3000025371 0001 <b>Entrega en:</b> AV. FIESTA CHARRA S/N C.P. 36500 FRACC. LAS CARMELITAS México/GTO <b>Descripción técnica:</b> PUPITRE
24	511000000748	50.00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190043373 00010 Agrup. Carrito 3000025373 0001 <b>Entrega en:</b> AV. CONALEP 7 C.P. 36900 FRACC. BELLAVISTA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE
25	511000001523	25.00	PZA	MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA Centro Gestor 211213027081200 Solicitud de Pedido 0190043373 00020 Agrup. Carrito 3000025373 0002 <b>Entrega en:</b> AV. CONALEP 7 C.P. 36900 FRACC. BELLAVISTA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> MELAMINA CON ESTRUCTURA METLICA .#BLANCA#180 X 60 X 75 CM#ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR DE 1" X 1" CALIBRE 20"#MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" x 1"#CUBIERTA EN TRIPLAY DE COLOR BLANCO#Acabado de estructura en pintura#epxica micropulverizada, color negro gfrado texturizado de 1.80 x 0.60#mts#GARANTIA DE 1 AOMESA DE MELAMINA CON ESTRUCTURA METÁLICA BLANCA 180 X 60 X 75 CM ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR DE 1" X 1" CALIBRE 20" MARCO PERIMET RAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" x 1".
26	511000000545	10.00	PZA	BANCA TANDEM 3 LUGARES Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043376 00010 Agrup. Carrito 3000025376 0001 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ <b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
27	511000000545	20.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043377 00010 Agrup. Carrito 3000025377 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES .  #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
28	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043379 00010 Agrup. Carrito 3000025378 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>
29	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043380 00010 Agrup. Carrito 3000025379 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
30	511000000545	8.00	PZA	<b>BANCA TANDEM 3 LUGARES</b>  Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043381 00010 Agrup. Carrito 3000025380 0001 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ <b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	51100000545	6.00	PZA	<p>ESPEJOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p> <p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043382 00010 Agrup. Carrito 3000025381 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
32	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043383 00010 Agrup. Carrito 3000025382 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>
33	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043385 00010 Agrup. Carrito 3000025383 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO</p>





Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
34	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043386 00010 Agrup. Carrito 3000025384 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES . #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."
35	511000000545	10.00	PZA	<p>BANCA TANDEM 3 LUGARES</p> <p>Centro Gestor 211213019020100 Solicitud de Pedido 0190043387 00010 Agrup. Carrito 3000025385 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Descripción técnica:</b> BANCA TANDEM 3 LUGARES .  #1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.#2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.#2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.#2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS#PEQUEOS, ASI COMO LIQUIDOS.#2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO#EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).#2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO#DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y#MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.#2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE#APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON#TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.#2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)#3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y#FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.#3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD#ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.#3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON#EL MISMO MATERIAL.#4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O#DE INYECCION.#4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER#ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA#DE ACERO INOXIDABLE.#4.2. EL DISEO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE#FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD#O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.#4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.#5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA#PIEZA, CON DISEO ANATOMICO ACORDE AL DISEO DE LA BASE Y LAS PATAS.#6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA#SOLA PIEZA.#7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA#PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.#8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM."</p>
36	511000000995	21.00	PZA	<p>SILLA APILABLE</p> <p>Centro Gestor 211213027080600 Solicitud de Pedido 0190043389 00010 Agrup. Carrito 3000025386 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> 5 DE MAYO S/N CAMINO VARAL NTE S/N C.P. 37600 COL. LA FLORIDA SAN FELIPE México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SILLA APLIABLE</p>
37	511000000029	64.00	PZA	<p>BANCO DE MADERA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213027010000 Solicitud de Pedido 0190043390 00010 Agrup. Carrito 3000025387 0001 <b>Entrega en:</b> AV. CONALEP 104 C.P. 37980 COL. CENTRO México/GTO <b>Descripción técnica:</b> BANCO MADERA
38	511000001867	19.00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00010 Agrup. Carrito 3000025405 0001 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> ESCRITORIO SECRETARIAL .#1.20x0.70x0.75m aprox.#1.- Pedestal derecho#2.- Melamina de 16mm, laminado doble cara#en cubiertas y cuerpo.#3.- Molduras plasticas en todos sus cantos#4.- Regatones de estabilidad#5- Un cajon lapicero y otro cajon#tamaño carta con archivero de suspension y cerradura, porta teclado#deslizable.#6.- Patas de estructura metalica con pintura#epoxica horneada.#7.- un año de garantía
39	511000000059	3.00	PZA	ESCRITORIO DIRECTIVO EN L Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00020 Agrup. Carrito 3000025405 0002 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> ESCRITORIO DIRECTIVO EN L. MEDIDAS:1.80 X 1.60 X .75#CUBIERTA OPERATIVA .#DE 1.80 X 90 VOLADA CON SOPORTE#CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO MDF DE#30MM#TERMINADA EN CHAPA DE MADERA NATURAL COLOR A ELEGIR.#CANTO#PERIMETRAL EN CASCADA#LATERAL DE 1.60 X .50 CON ARCHIVERO 1+1#OFICIO#CAJON TESTERO Y GAVETA CON CHAPA DE SEGURIDAD#CORREDERAS#EMBALINADAS DE EXTENSION#JALADERAS DE ALUMINIO. (+/- 5 CM. EN TODAS LAS#MEDIDAS)
40	511000002007	25.00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00030 Agrup. Carrito 3000025405 0003 <b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO <b>Descripción técnica:</b> ARCHIVERO DE 4 GAVETAS .#MATERIAL(ES): MADERA#MEDIDAS: 0.50 de frente x 0.60 de fondo x 1.20 de altura vertical#CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: Archivero de 4 gavetas de .50 de frente x#.60 de fondo x 1.20 de altura vertical#corredera de#cajones embalinadas,#jaladeras de media luna,#cerradura general para los 4 cajones con niveladores ajustables con#canaletas.#Cajones con riel para poner carpetas colgantes.
41	511000001223	19.00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00040 Agrup. Carrito 3000025405 0004

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SILLA SECRETARIAL .#RESPALDO#MEDIO, MECANISMO RECLINABLE BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO#TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ACOJINAMIENTO DEL#ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN#TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA#PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA, RESPALDO MEDIO, AJUSTE DE#ALTURA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE#DE 26" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON#DESCANSABRAZOS FIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 61 CM. FRENTE X 62#CM. FONDO X 86.5/94.5 CM. ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM. FRENTE X#46 CM. FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.</p>
42	511000000830	3.00	PZA	<p>SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO</p> <p>Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00050 Agrup. Carrito 3000025405 0005</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO ( ALTURA DEL RESPALDO 68 CMS +/- 2 .#CMS) TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA DE ASIENTO Y RESPALDO EN#MADERA MOLDEADA ABASE DE CONTRACHAPADOS POR ALTA FRECUENCIA DE UNA SOLA#PIEZA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON AJUSTE DE#ALTURA, ACOJINAMIENTO FABRICADO EN ESPUMA MOLDEADA DE 50KG/M3 PARA EL#ASIENTO Y PARA EL RESPALDO DE 17 KG/M3, DISEO ERGONOMICO,#BASE DE 5 BRAZOS FABRICADO EN NYLON COLOR NEGRO DE 26" DE DIAMETRO CON#RODAJAS DE 55MM, DESCANZABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO CON#ESTRUCTURA METALICA INTERNA.</p>
43	511000000164	20.00	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <p>Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00060 Agrup. Carrito 3000025405 0006</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> TAPIZADO EN PU, PIEL SINTTICA O VINIPIEL .#CON DESCANSABRAZOS#BASA .#ESTRELLAS 5 PUNTAS#PERILLA DE AJUSTE#MEDIDAS: LARGO: 40 CM, ANCHO: 60#CM Y ALTO: 90 CM (RANGO +-5CM)</p>
44	511000000415	50.00	PZA	<p>ANAQUEL TIPO LISO DE 5 ENTREPAÑOS</p> <p>Centro Gestor 211213063020000 Solicitud de Pedido 0190043411 00070 Agrup. Carrito 3000025405 0007</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36821 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b> ANAQUEL TIPO LISO CON 5 ENTREPAOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE .#CAL.20, POSTES DE ACERO INOXIDABLE CAL 16. ACABADO SANITARIO. USOS#MULTIPLES. MEDIDAS FRENTE 0.90X FONDO 0.45X ALTURA 1.80M +/- 3 CM</p>