

ANEXO I-J

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2 (PARTIDA 11)

Descripción corta del bien (descripción general)	PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2
Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas).	EQUIPAMIENTO: TORRETA CON TECNOLOGÍA LED Barra de luces (torreta) de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds. Estructura. - base de la torreta en una sola pieza de aluminio extruido. La base de la torreta soporta todos los componentes de la misma. El montaje y sellado de los domos exteriores sobre la base anterior sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso polvo, humedad o cualquier agente externo. Cada uno de los domos asegurados a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. No se admite la sujeción de los domos con grapas. Dimensiones máximas: largo: 44", ancho: 13.5", alto: 2.5". Los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal, azul, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos UV, decoloración y mayor resistencia a impactos. Insertos de color en policarbonato de alta resistencia, ubicados al interior de los domos, instalados en cada lámpara de acuerdo al color de la misma, para denotar presencia aún con las lámparas apagadas, en el caso de que los domos sean en color cristal. Soportes de montaje ajustable de nylon irrompibles y resistentes a la vibración. Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos led. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845. CONFIGURACIÓN: 4 Lámparas diagonales - esquineras en los extremos, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color azul del lado del copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. 4 Lámparas direccionales frontales, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color en color azul del lado de copiloto. 2 Lámparas de trabajo en color claro o cristal, ubicadas al frente de la torreta, con funcionamiento en forma fija. 2 Lámparas laterales callejoneras en color claro o cristal, ubicadas en la parte lateral de la torreta, con funcionamiento fijo e independiente. 1 Barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 6 lámparas en color ámbar, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo. Total, de leds en la torreta mínimo 96 leds.

ANEXO I-J

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2

Con las funciones de luz tenue modalidad fija en las 4 lámparas esquineras, así como alta y baja intensidad en todas las lámparas de la torreta excepto las lámparas esquineras, lámparas de trabajo y callejoneras.

FUNCIONES:

- 1.- Intermitencia de la parte frontal de la torreta independiente.
 - 2.- Intermitencia de la parte trasera de la torreta independiente.
 - 3.- Al activar las funciones 1 y 2 de manera conjunta, las lámparas de trabajo y callejoneras en automático se accionan en modo flasheo, activando así el modo emergencia de la torreta.
 - 4.- Activación en modo fijo de las lámparas de trabajo.
 - 5.- Activación en modo fijo de la lámpara callejoneras izquierda.
 - 6.- Activación en modo fijo de la lámpara callejoneras derecha.
 - 7.- Función de barra de tráfico con direccionamiento derecha-izquierda.
 - 8.- Función de barra de tráfico con direccionamiento izquierda-derecha.
- Al activar las funciones 7 y 8, la barra de tráfico en automático realiza direccionamiento centro-extremos.
- 9.- Función luz tenue modalidad fija: al no tener ninguna función en operación y activando esta función, en automático las lámparas esquineras se activan en modo luz fija de manera tenue.
- 10.- Función baja intensidad: al tener activa cualquier función de intermitencia y activando esta función, en automático las lámparas direccionales frontales y traseras reducirán la intensidad de luz.

SIRENA DE 100/200 WATTS CON CONTROL UNIMANDO:

Sirena con micrófono de control remoto unimando con amplificador para instalarse en cajuela, mínimo 10 switches de silicón con membrana para operación tanto sirena como barra de luces, 7 tonos de sirena como mínimo *wail, yelp, hi-lo, manual wail, 2 corneta de aire a programar, voice: micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand by, cambio de tonos desde volante, control de la barra de luces con botones, 3 progresivos, 2 auxiliares, volumen en el control del micrófono manual o automático.

Botón o switch de encendido y apagado de señalización o luces.

Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849.

Garantía de 2 años.

BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA.

Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo.

Con base nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión.

Salida 100 watts.

Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849.

2 años de garantía.

ANEXO I-J

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2

CONSOLA.

Consola para pick up ergonómicamente colocada fabricada de lámina calibre 16. Pintura corrugada en color negro resistente a los rayos "UV". En donde se instalen los soportes para el control de sirena, el micrófono de radio. Garantía de 2 años.

TUMBABURRO CON SIGLAS.

Tumbaburros con siglas para pick up de placa de acero ASTM-36-A de 1/4" con dos travesaños de tubo de 2" calibre 16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, teniendo la parte central las siglas "INFOSPE" cortadas con rayo láser y con respaldo de acero inoxidable, espejo para resaltar letras y con anclajes de acero de 1/4" reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de 1/2". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. Garantía de 2 años.

ROLL - BAR 3 ARCOS.

Medidas generales de acuerdo a la marca y modelo del vehículo ofertado, estructura tubular de 3 arcos de 2 1/2 pulgadas de diámetro cal. 16, con dos marcos de 102.05 cm. de alto, uno en la parte posterior y otro en la parte media de la batea y un tercer marco en la parte pegada a la cabina de 88.05 cm. de alto. Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" pulgada, calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 4 cuatro tirantes en tubo redondo de 2" 1/2 (dos y media pulgadas) calibre 14, para unir los 3 marcos. Estas alturas son del filo de la batea hacia arriba y al paño interior del tubo, con bases de sujeción de placa de acero ASTM-36-A de 3/16" y PTR de 1 pulgada cal. 11, esto sujetando a los orificios superiores del paño de la batea. Esto es para darle más resistencia y en una volcadura no se arranque la lámina de la batea, y con tres pasamanos de tubo de 1" cal. 16, uno en cada extremo del marco posterior y otro en la parte superior y con dos pasamanos de sujeción de lona, laterales a la estructura. Pintura negra semibrillante. Fijado e instalado con tornillería de alta resistencia. Garantía de 2 años.

LONA PARA ROLL BAR.

Material(es): lona, Color (es): azul marino.

Lonas o cubierta para patrulla pick up de poli lona 600 reforzado color azul, sellada a base de costura, con bastilla que serán instaladas en estructura o roll bar.

Deberá tener paredes laterales con 4 ventanas (Dos de cada lado) 2 en plástico de cristal fijas y las otras 2 en plástico cristal y malla sombra, ventana delantera en plástico cristal y ventana trasera con plástico cristal y tiras de ojillos en parte inferior para amarre a estructura, cierres laterales para subir y bajar las ventanas laterales y trasera, así como contactel en ventanas.

ANEXO I-J

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2

La lona tiene resistencia a una tensión de 130 LB/PULG
Protección UV (rayos del sol) para evitar decoloración.
Resistente al Agua.
Compuesta de poliéster y PVC.
La lona debe cubrir parte superior, delantera, y laterales.
Garantía mínima de dos años.

BANCA CENTRAL CON RESPALDO Y PORTA ESPOSAS.

Medidas generales de acuerdo a la marca y modelo del vehículo ofertado, fabricada con tubo redondo de 1 ¼" y de 1" calibre 16.
El asiento y el respaldo son de lámina de 1/16" barrenada con hoyos de 900 milésimas de pulgada de diámetro dejando sin barrenar la zona de soldar a la estructura tubular.
Una porta esposas a lo largo de la banca en tubular redondo de 1" calibre 16.
Pintura negra semibrillante en poliéster electrostática en polvo de alta resistencia al impacto y a los rayos UV.
Fijado e instalado con tornillería de alta resistencia.
Garantías de 2 años.

DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN

Tipo escalón fabricada con lamina antiderrapante calibre 14 con soportes de PTR de 1 ¼" calibre 14 y sujeta con tornillos de ½". Pintura negra semibrillante en poliéster electrostática en polvo de alta resistencia al impacto y a los rayos UV.
Fijada e instalada con tornillería de alta resistencia.
Garantía de 2 años.

GANCHO DE ARRASTRE TRASERO

De alta resistencia, fabricado con placa ¼" A-36 rolado caliente. Acabado en color negro, con pintura electrostática. Sujeto al chasis en la parte trasera del vehículo. Diseño y medida de acuerdo a la marca y modelo del vehículo ofertado, y compatible con la defensa trasera instalada. Fijado e instalado con tornillería de alta resistencia.
Garantía de 2 años.

Condiciones especiales

- Pintura a puerta abierta y balizamiento de acuerdo a manual de identidad de Gobierno del Estado y sus Municipios.
- Cuenta con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante.
- Cuenta con todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen.
- Garantía de 2 años o 60,000 kilómetros.
- Las llantas de refacción son del mismo tamaño que las de la unidad, además cuenta con kit de herramienta (al menos cable pasa

ANEXO I-J

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2

	corriente, extintor, gato acorde a las dimensiones y peso de las unidades, cruceta o manivela, desarmadores, pinzas, reflejantes). • Tanque lleno de combustible. • Tornillería para la instalación de placas. • La instalación y adaptación del equipamiento deberá cumplir con lo establecido en el Anexo I-A2 (Instalación Eléctrica).
--	---