



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 16.10.2024	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 16.10.2024
NO. INVITACION 40051001-080-24		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	567000000122	1.00	PZA	PODADORA DE 4 RUEDAS Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045305 00010 Agrup. Carrito 3000027205 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PODADORA DE 4 RUEDAS MOTOR A GASOLINA 22" 6 HP USO RUDO ALTURA AJUSTABLE DE CORTE DE 6 POSICIONES, CUCHILLA CON DISEÑO AERODINAMICO
2	567000000045	1.00	PZA	DESMALEZADORA TIPO MOCHILA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045305 00020 Agrup. Carrito 3000027205 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESMALEZADORA O DESBROZADORA TIPO MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA DE 2 TIEMPOS, USO PROFESIONAL, POTENCIA MINIMA DE 2.1 HP, CON CABEZAL PARA HILO DE NYLON.
3	5670000001005	1.00	PZA	COMPRESOR DE AIRE Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045305 00030 Agrup. Carrito 3000027205 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: COMPRESOR MONOFÁSICO DE 100 A 220V, CON TANQUE DE 80 A 120 LITROS,POTENCIA MÍNIMA DE 2.0 HP, PRESIÓN MÁXIMA DE AL MENOS 115 PSI ENPRESENTACIÓN PORTÁTIL.
4	5670000000165	1.00	PZA	SOLDADORA DE 150 AMPERES TIPO INVERTER Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045313 00010 Agrup. Carrito 3000027208 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MAQUINA DE SOLDAR TIPO INVERTER(INVERSORA) PORTATIL DE 150 AMPERES DE CAPACIDAD DE CORRIENTE EN UN VOLTAJE DE OPERACION DE 127 VOLTS A 220 VOLTS.
5	5670000000303	1.00	PZA	TALADRO DE BANCO DE 1/2" X 8" 1/3 HP

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045313 00020 Agrup. Carrito 3000027208 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1?2# X 8# 1/3 HP, TENSION: 120 V~ FRECUENCIA: 60 HZ, CORRIENTE: 2,5 A VELOCIDAD: 760 R/MIN - 3 070 R/MIN POTENCIA: 249 W (1/3 HP), MESA DE TRABAJO 160X 160 MM, DIAMETRO COLUMNA 46MM, LARGO COLUMNA 360 MM, CICLOS DE TRABAJO: 50 MIN. DE TRABAJO X 20 MIN. DE DESCANSO.
6	567000000166	1.00	PZA	DESMALEZADORA TIPO MOCHILA DE 1.4 HP. Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190045313 00030 Agrup. Carrito 3000027208 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESMALEZADORA TIPO MOCHILA A MOTOR DE GASOLINA DE CUATRO TIEMPOS, CILINDRADA DEL MOTOR DE 36 CENTIMETROS CUBICOS , POTENCIA DE 1.4 HP CARRETE DE NYLON Y CUCHILLA DE 3 FILOS.
7	567000000990	1.00	PZA	CORTASETOS DE ALTURA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045383 00010 Agrup. Carrito 3000027209 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CORTASETOS DE ALTURA CON ÁNGULO AJUSTABLE, DISTANCIA ENTRE DIENTESMINIMO DE 30 MM, PESO MINIMO DE 3.5 KG, LONGITUD DE CORTE (CUCHILLA)MINIMA DE 45 CM, LONGITUD TOTAL DEL EQUIPO (CORTE INCLUIDO) DE MINIMO200 CM.
8	567000000991	1.00	PZA	SOPLADOR DE GASOLINA DE MANO Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045383 00020 Agrup. Carrito 3000027209 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ##SOPLADOR DE MANO A GASOLINA LIGERO CON TUBO SOPLADOR, VELOCIDAD DEAIRE MINIMA DE 70 M/S, CILINDRADA MINIMA DE 25 CM3, POTENCIA MINIMA DE0.7 Kw, PESO MINIMO DE 3 KG, CAPACIDAD DE DÉPOSITO COMBUSTIBLE MINIMADE 0.40 LITROS.
9	567000000992	1.00	PZA	DESBROZADORA DE GASOLINA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045383 00030 Agrup. Carrito 3000027209 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESBROZADORA A GASOLINA, CILINDRADA DE MINIMA DE 40 CM3, POTENCIAMINIMA DE 2 KW, CAPACIDAD DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DÉPOSITO DE GASOLINA MINIMA DE 0.75 LITROS, PESO MINIMO DE 7.5 KG.
10	567000000993	1.00	PZA	SOPLADORA DE MOCHILA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045383 00040 Agrup. Carrito 3000027209 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ##SOPLADORA DE MOCHILA, MOTOR A GASOLINA, CILINDRADA MINIMA DE 65 CM3,PESO MINIMO DE 9 KG POTENCIA MINIMA DE 2.5 KW, VELOCIDAD DE AIREMINIMA 100 M/S.
11	567000000994	1.00	PZA	PODADORA DE BATERÍA Centro Gestor 211213004020000 Solicitud de Pedido 0190045383 00050 Agrup. Carrito 3000027209 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PODADORA DE BATERIA PESO MINIMO DE 25 KG, DIÁMETRO (ANCHO DE CORTE)MINIMO DE 500 MM, CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA DE MINIMO 55 LITROS.
12	567000000860	2.00	PZA	SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 4 EN 1 Centro Gestor 211213021030000 Solicitud de Pedido 0190045392 00010 Agrup. Carrito 3000027210 0001 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica: SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 4 EN 1 (PLASMA, SMAW, TIG, MIG,),(ELECTRODO, PLASMA, MICROALAMBRE, TIG); VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220V1F, FRECUENCIA: 50/60HZ, RANGO AMPERAJE MMA Y TIG: 10-200A/220V, RANGOAMPERAJE EN MIG: 50-200A/220V, RANGO AMPERAJE PLASMA: 20-50A/220V,CAPACIDAD DE ELECTRODO: 3/32"-1/8", PESO: 14-16 KG +-1KG., CAPACIDAD DEROLLO: 1 Y 5 KG +- 1KG, DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.030"-0.035", CONCARACTERÍSTICAS DE ENFRIAMIENTO INTELIGENTE Y PROTECCIÓN CONTRASOBRECALENTAMIENTO, CORTE DE PRESIÓN DE AIRE: MÁX. 4 BAR, CORTE DEFLUJO DE AIRE: MÍN. 100L/MIN, INCLUYE: AMPERÍMETRO DIGITAL, MCU:MICROCHIP QUE REGULE LOS PARÁMETROS MEDIANTE SOFTWARE, ANTORCHA DESOLDADURA TIG PROFESIONAL "WP-26F", PAQUETE DE MANGUERA DE 3 METROS +-50 CM CON CABEZAL DE ANTORCHA FLEXIBLE Y PROTECCIÓN CONTRA DOBLECES ENLA CONEXIÓN DE GAS, JUEGO DE ACCESORIOS TIG 8 PIEZAS: 3 × BOQUILLAS DEGAS TAMAÑOS: 5, 6, 7, 1 × MANGUITO ADAPTADOR TAMAÑO 1,6, 1 × CARCASADEL MANGUITO ADAPTADOR TAMAÑO 1,6, 2 × TAPAS DE ANTORCHA - UNA CORTA YUNA LARGA -, 1 × ELECTRODO DE TUNGSTENO UNIVERSAL, PAQUETE MANGUERAPLASMA PROFESIONAL "AG-60/SG-55" 3 METROS +- 20CM, JUEGO DE ACCESORIOSDE PLASMA DE 3 PIEZAS: 1 × BOQUILLA DE PLASMA, 1 × ELECTRODO DE PLASMA,1 × TAPA DE CERÁMICA, JUEGO DE CONEXIÓN DE 6 PIEZAS, SOPLETE DESOLDADURA MIG PROFESIONAL "AK-15" / JUEGO DE MANGUERAS DE 3 METROS +-20 CM, JUEGO DE ACCESORIOS MIG DE 3 PIEZAS (PREMONTADO EN LA ANTORCHAMIG/MAG): 1 × BOQUILLA DE GAS, 1 × BOQUILLA DE CORRIENTE DE 0,8 MM +- 0.1MM, 1 × SOPORTE DE BOQUILLA DE GAS, CABLE DE TIERRA 3 METROS +- 50 CM,PORTAELECTRODO 3 METROS +- 50 CM, MANGUERA DE



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CONEXIÓN DE GAS DE 5METROS +- 50CM, RODILLOS GUÍA DE ALAMBRE DE 0,6 MM Y 0,8 MM / 0,8 MM Y1,0 MM / 1,0 MM Y 1,2 MM Y CUBIERTA DE PROTECCIÓN.
13	567000001001	1.00	PZA	E.T P/MEDICIONES,PRUEBAS EM Centro Gestor 211213038030100 Solicitud de Pedido 0190045402 00010 Agrup. Carrito 3000027138 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Respecto a la descripción del bien, remitirse al Anexo I-A.
14	567000000505	22.00	PZA	BOMBA DE AGUA Centro Gestor 211213019040600 Solicitud de Pedido 0190045501 00010 Agrup. Carrito 3000027046 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BOMBA DE AGUA PIEZA 1.00 2500.00 UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 H.P., VOLTAJE DE 110 VOLTS.
15	567000000386	1.00	PZA	SOLDADORA MICROALAMBRE Centro Gestor 211213019040600 Solicitud de Pedido 0190045506 00010 Agrup. Carrito 3000027047 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SUMINISTRO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE DE 90/260AMP , USO DOBLE 120/220V FASE SENCILLA 120V /120 AMP