

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION DRODRIGUEZ 12.11.2024 13:09:47		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	566000000836	1.00	PZA	Transformador pedestal de 225 kva Centro Gestor 211213038060000 Solicitud de Pedido 0190045619 00010 Agrup. Carrito 3000027287 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO- JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Transformador de pedestal de 225 kva 13200-220/127v Trifasico, norma J, operación radial, con 2 taps de derivación del voltaje nominal haciaarriba y dos hacia abajo. Tanque y gabinete de acero inoxidable.
2	566000000026	1.00	PZA	PLANTA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 80-82 KW Centro Gestor 211213068010000 Solicitud de Pedido 0190045627 00010 Agrup. Carrito 3000027293 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PLANTA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA, MOTOR DE 4 TIEMPOS DE INYECCIÓN DIRECTA, A DIÉSEL DE 80 A 82 KW NOMINALES EN EMERGENCIA VOLTAJE 220/127V, 3 FASES, 4 HILOS, 1800 RPM 60 HZ. FACTOR DE POTENCIA 0.8., GENERADOR CON REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE INTEGRADO, CON INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO A PIE DE GENERADOR. TABLERO DE INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONAL CON SENSORES Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DIGITALES, DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICAY CASETA ACÚSTICA.INCLUYE: UN TANQUE DE DIÉSEL EN LA BASE DE 200 +- 10 LITROS, JUEGO DE AMORTIGUADORES, BATERÍA, CABLES PARA BATERÍAS, SILENCIADOR, INSTALACIÓN, SERVICIO DE ARRANQUE INICIAL Y PRUEBAS EN SITIO POR TÉCNICO CERTIFICADO.
3	566000000283	1.00	PZA	EQUIPO DE NEUMATICA-ELECTRONEUMATICA-PLC Centro Gestor 211213027081500 Solicitud de Pedido 0190045675 00010 Agrup. Carrito 3000027318 0001 Entrega en: CAMINO A MERINO S/N C.P. 38317 CORTAZAR FRACC. LA GRANJITA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: VALVULA DE INTERRUPCION CON FILTRO Y REGULADOR, DISTRIBUIDOR DE AIRE, REGULADOR DEPRESION CON MANOMETRO, REGULADOR DE PRESION CON MANOMETRO, MANOMETROS, VALVULAS 3/2 NC ACCIONADA POR PULSADOR (NEGRO), NORMALMENTE CERRADA, BOTON PULSADOR TIPO HONGO 3/2 VIAS DE 1/8", NA Y NC, VALVULA DE 3/2 VIAS CON INTERRUPTOR SELECTOR, NORMALMENTE CERRADA, VALVULAS DE 3/2 VIAS, ACCIONADA POR RODILLO, CERRADA EN REPOSO, VALVULAS DE RODILLO 3/2 VIAS DE 1/8", CON LEVA PIVOTANTE, CERRADA EN REPOSO, VALVULA DE 5/2 VIAS CON INTERRUPTOR SELECTOR MANUAL, MEDIDOR DE CAUDAL DE AIRE, VALVULAS



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				NEUMATICAS DE 3/2 VIAS, PILOTADA POR UN LADO, VALVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS DE 1/8", NC, VALVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS DE 1/8", NA, VALVULA NEUMATICA DE 5/2 VIAS, PILOTADA POR UN LADO, (3) VALVULAS NEUMATICAS DE 5/2 VIAS, DOBLE PILOTAJE, VALVULAS DOBLE VALVULA ""O"", VALVULAS DOBLE FUNCION ""Y"",REGULADORES DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL (DOBLES), VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, CILINDROS DE DOBLE EFECTO, NEUMATICOS., CILINDROS DE SIMPLE EFECTO, NEUMATICOS., CILINDRO DE DOBLE EFECTO, ELECTRICO, ELECTROVALVULA 3/2 NC MONOESTABLE, (3) ELECTROVALVULAS 5/2 BISTABLES,FUENTES DE ALIMENTACION 24 V. VOLTAJE DE ENTRADA 115/230VAC, MODULOS DE ENTRADAS ELECTRICAS (BOTONERA 4 PULSADORES), (3) MODULOS DE RELEVADORES, MODULO DE TEMPORIZADORES ELECTRICOS., MODULOS DE INDICADORES, MODULO DE EMERGENCIA, 2 DETECTORES MAGNETICOS, 2 FINALES DE CARRERA ELECTRICOS CON ACCIONAMIENTO POR RODILLO, SENSORES INDUCTIVOS DE PROXIMIDAD M12, SENSORES FOTOELECTRICOS REFLECTIVOS, SENSORES CAPACITIVOS CILINDRICOS, PRESOSTATO CON CONTACTO ELECTRICO CONMUTABLE, ESTACION DE TRABAJO, TABLERO DE TRABAJO, COMPRESOR SILENCIOSO, PLC CON LENGUAJE DE PROGRAMACION, EQUIPO DE PROGRAMACION DEL PLC, INTERFASE HOMBRE MAQUINA HMI.