

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 03.03.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 11.03.2025
NO. INVITACION M3E-55000425-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	566000000010	1.00	PZA	<p>UPS</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046121 00010 Agrup. Carrito 3000027772 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: UPS CAPACIDAD DE CARGA (VA) mínimo 3000 VA, CAPACIDAD DE CARGA (WATT) mínimo 2700 W; VOLTAJE DE SALIDA mínimo 120V; ENTRADA DE VOLTAJE 120V; conexiones tipo NEMA; FRECUENCIA DE ENTRADA mínimo 60 HZ; GARANTÍA MÍNIMA DE 2 AÑO(S); GESTIÓN DE BATERÍA INTELIGENTE; 6 CONTACTOS mínimo, LEDS INDICADORES; PUERTO SERIAL; GESTIÓN DE RED; PROTECCIÓN DE SOBRECARGA.</p>
2	515000000411	6.00	PZA	<p>ACCESS POINT</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00010 Agrup. Carrito 3000027793 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Access Point inalámbrico para interior; Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a (Wi-Fi 6); Frecuencia de señal Dual radio de 5 GHz y 2.4 GHz; Mínimo 1 puerto Ethernet 2.5 Gbps con capacidad de ser alimentado por PoE 802.3af/at; Velocidades de transmisión de datos inalámbricos mínimo 3500 Mbps distribuidos en las dos bandas; Antenas integradas omnidireccionales de banda dual, en 2.4 GHz mínimo 3.70 dBi y en 5 GHz mínimo 4.50 dBi; MU-MIMO, 4x4 en 5GHz y 2X2 en 2.4 GHz mínimo; Modulación de amplitud en cuadratura: 1024-QAM; Tecnología OFDMA; Configuración Múltiple SSIDs; Configuración de VLAN por SSID; Nivel de seguridad mínimo WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise; Autenticación Captive Portal; Interface de administración centralizada: local basada en web / software o portal en la nube; Con posibilidad de administración por app móvil; Funciones de Calidad de servicio QoS; Roaming automático continuo 802.11k; Para montaje en pared y techo; Con alimentación y adaptador de corriente; Garantía y soporte mínimo 2 años.</p>
3	515000003301	2.00	PZA	<p>Switch</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00020 Agrup. Carrito 3000027793 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Switch de red, 48 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbps + 4 SFP + Incluye: Capacidad de conmutación: o throughput: al menos 176 Gbit/s Administrable o Gestionado Garantía: 1 año</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	515000001417	5.00	PZA	<p>COMPUTADORA ESCRITORIO 2 PRO</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00030 Agrup. Carrito 3000027793 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COMPUTADORA ESCRITORIO 2 PRO</p>
5	515000001425	10.00	PZA	<p>COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00040 Agrup. Carrito 3000027793 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO</p>
6	515000001857	32.00	PZA	<p>MONITOR</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00050 Agrup. Carrito 3000027793 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:TAMAÑO EN PULGADAS DIAGONAL: MONITOR DE 27#, TIPO PANTALLA LED CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 2560x1440 PÍXELES QUE SEA CAPAZ DE REPRESENTAR MINIMO EL 99% DEL PERFIL DE COLOR SRGB. OPCIONES DE CONEXION: HDMI, DVI (HDCP), DISPLAYPORT Y PUERTO USB.</p>
7	515000000413	2.00	PZA	<p>MONITOR ULTRAWIDE</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00060 Agrup. Carrito 3000027793 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Monitor para computadora 32 a 34" Ultrawide relación 21:9 Tecnología LED Panel IPS Resolución mínima soportada 2560 x 1080 (WFHD) Brillo (Mínimo) 200 cd/m² HDR10 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95% Tiempo de respuesta 5ms (mínimo) Con ajuste de inclinación Puerto HDMI e incluir cable 1 año de garantía en sitio</p>
8	515000001296	2.00	PZA	<p>IMPRESORA PORTATIL</p> <p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046145 00070 Agrup. Carrito 3000027793 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:IMPRESORA PORTATIL</p>
9	515000003450	9.00	PZA	<p>LAPTOP 16</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211110215000000 Solicitud de Pedido 0190046147 00010 Agrup. Carrito 3000027795 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL PREINSTALADO DE FÁBRICA;##PROCESADOR (P): AMD MOBILE, NÚMERO DE NÚCLEOS: INDISTINTO, FAMILIA DEPROC. RYZEN 5 SERIE 7000 O SUPERIOR, VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE:INDISTINTO, CACHE TOTAL: INDISTINTO, TDP: INDISTINTO O INTEL MOBILE,NÚMERO DE NÚCLEOS: INDISTINTO, FAMILIA DE PROC. CORE I5 DE DUODÉCIMAGENERACIÓN O SUPERIOR, VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE: INDISTINTO, CACHETOTAL: INDISTINTO, TDP: INDISTINTO; MEMORIA (P): MÍNIMO 16 GB,EXPANSIÓN INDISTINTA;##DISCO DURO (P): EN RANURA M.2 NVME DE ESTADOSÓLIDO 512 GB MÍNIMO; PANTALLA: 16.0 +/- 0.5PULGADAS, RESOLUCIÓN:1920X1080 PÍXELES MÍNIMO; PESO MÁXIMO: INDISTINTO;##UNIDAD OPTICA (P):OPCIONAL;##RED ETHERNET: 10/100/1000;##PUERTOS USB (P): MÍNIMO 2 USBTIPO A Y 1 USB TYPE C INDEPENDIENTE AL PUERTO DE CARGA;##LECTOR DEMEDIOS (P): OPCIONAL;##TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): 802.11AX (WIFI 6), ANTENA 2X2;##TECLADO (P): EN ESPAÑOL;##PUERTOS DE VIDEO: HDMI O DP;##BATERÍA: MÍNIMO 41 WH;##GARANTÍA: DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DEOBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE;##INCLUIR MALETÍN: SÍ;##LECTORDE HUELLA DACTILAR: OPCIONAL;##BLUETOOTH: 5.1 MÍNIMO, INTEGRADO;##CÁMARA WEB: INTEGRADA EN LA CARCASA (720P);##ELIMINADOR DE CORRIENTE:INCLUIDO;##DOCKING STATION: OPCIONAL;##VARIOS: CADA EQUIPO DEBE INCLUIRUNA LICENCIA DEL SERVICIO ABSOLUTE DDS RESILIENCE (ANTES PREMIUM) CONUNA DURACIÓN DE 3 AÑOS.</p>
10	566000000870	1.00	PZA	<p>PLANTA DE EMERGENCIA TRIFASICA DE 100 KW</p> <p>Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190046235 00010 Agrup. Carrito 3000027879 0001</p> <p>Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA #308 C.P. 36275 SILAO PUERTO INTERIOR México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Planta eléctrica de emergencia de operación automática de 100 kw,220v/127 -3F4H, 60hz, 1800rpm, con caseta acústica y silenciador tipohospital.##Especificaciones técnicas generales:##Motor diésel, gabinetede control con controlador electrónico digital con funciones para laoperación del equipo y de transferencia.##Tanque de combustibleintegrado a la base del equipo con capacidad de entre 180 y 250 lts.##Tablero de transferencia, con capacidad mínima de 320A-220V-3F, conseccionador OTM a doble tiro motorizado.##Incluye: Interconexión deplanta de emergencia con centro de carga principal</p>