

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-41200825-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	521000000541	1.00	PZA	VIDEO WALL DE 4X4 PANTALLAS CON SWICHT Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190046132 00010 Agrup. Carrito 3000027780 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VIDEO WALL DE 4X4 PANTALLAS CON SWICHT##. 16 Pantallas de 43 pulgadas.## - Resolución mínima de 3840 x 2160 pixeles (+/-10%). ## - Wi-Fi.## - Contar con su propio servicio de aplicaciones (SMART).## - Medidas de la base 97 cm x 19 cm x 63 cm, se acepta una tolerancia de (+/- 10%) mínimo.## - Alimentación de corriente alterna 120 v (+/-5%).## - Estructura metálica.## - Puertos: 3 HDMI, ethernet, USB.## - Panel LED.## - 4 K (cuatro mil pixeles, imagen de ultra alta definición (HD)).## - cristal UHD 4k. ##. Matriz de conmutación HDMI: 1x conmutador de matriz HDMI con escalador de 16x16, 1 x cable de alimentación, 1x kit de montaje en bastidor.## - 16 entradas (+/- 1).## - 16 salidas (+/- 1).## > Entrada de video## - Permite conectar cualquiera de las 16 fuentes HDMI cualquiera de las 16 pantallas HDMI## - Distancia máxima: hasta 5 m (+/-5%).## > Salida de video.## - Interfaces: 16 x HDMI Tipo A hembra, 1 x HDMI Tipo A hembra en modo Array## - Distancia máxima: hasta 15 m (+/-5%). ## > Video.## - Reloj de píxeles máximo: 225 MHz (+/-5%).## - Resolución máxima: Hasta 1080p (+/-5%).## > Audio.## - Salida: 1 x Conector hembra mini estéreo.## > Control.## - RS-232.## - Conector: 1 x DB-9 hembra ## - Velocidad en baudios: 19200 (+/-10%).## - Ethernet: 1 x RJ-45 hembra.## > Configuración de EDID.## - Modo EDID: Predeterminado / Puerto 1 / Remix / Personalizado (compatibilidad con Asistente EDID).## > Propiedades Físicas.## - Carcasa: Metálica## - Peso: 7.86 kg., se acepta una tolerancia de (+/- 10%) mínimo.## - Dimensiones (LA x AN x AL).## - 43.24 x 38.18 x 8.80 cm., se acepta una tolerancia de (+/- 10%) mínimo.## > Alimentación## - Valores nominales: 100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A (+/-5%).## - Consumo de energía:## - 110 Vca: 124.5 W (+/-5%).##. Dos soportes de pantalla de 4x2 para tv de 43 pulgadas (+/- 10%) mínimo.## - fabricado en aluminio y acero.## - 4 placas de acero por soporte.## - 3 bases para soportar televisores de 100 Kg (+/-5%).## - El soporte deberá sostener 900 kg en su totalidad, se acepta una tolerancia de (+/- 10%) mínimo.## - Contar con sistema de organización de cables de conexión, entre los tubos que cargaran las placas.## - Permitir el ajuste horizontal y vertical de las pantallas, para un contacto óptimo.## - Base móvil con seis ruedas distribuidas en extremos y parte media de la base (contar con freno de seguridad las ruedas).## - Contar con una estabilidad vertical y horizontal.##