

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 10.04.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 23.04.2025
NO. INVITACION M3E-46501525-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	569000000050	1.00	PZA	EQUIPO ANALIZADOR DE SO2 Centro Gestor 211113200070200 Solicitud de Pedido 0190046386 00010 Agrup. Carrito 3000028005 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica:EQUIPO ANALIZADOR DE BIXIDO DE AZUFRE (SO2). APROBACION US EPA. RANGO: MINIMO 0-1 PPM (0-1000 PPB). BOMBA INTERNA O EXTERNA. CONCENTRACION MOSTRADA SELECCIONADA POR EL USUARIO MG/M3, µG/M3, PPM, PPB. RUIDO:ENTRE 0 Y 5 PPB., LINEALIDAD: Entre 1 a 5 % DE ESCALA TOTAL. PRECISION: 0.5 PPB. ALIMENTACION: ENTRE 100-240VAC, 50-60 HZ. PUERTOS DE COMUNICACION: PUERTO USB, RS232 PUERTO 1: COMUNICACIONDIGITAL RS232, SALIDAS ANALOGICAS. ENTRADAS ANALOGICAS: 3 ENTRADAS ANALOGICAS, 0-5V, 160µV RESOLUCION. ALMACENAMIENTO DE DATOS . MANUAL IMPRESO (EL MANUAL SE ENTREGA EN FORMATO ELECTRONICO JUNTO CON EL ANALIZADOR).
2	569000000052	1.00	PZA	ANALIZADOR DE NOX Centro Gestor 211113200070200 Solicitud de Pedido 0190046386 00020 Agrup. Carrito 3000028005 0002 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica:EQUIPO DE MEDICION Y ANALIZADOR DE OXIDOS DE NITROGENO (NOX). APROBACION US EPA. RANGO: MINIMO 0-1 PPM (0-1000 PPB). BOMBA INTERNA O EXTERNA. CONCENTRACION MOSTRADA SELECCIONADA POR EL USUARIO MG/M3, MG/M3, PPM, PPB. RUIDO: ENTRE 0.1 A 5 PPB. LINEALIDAD: ENTRE 1 Y 5% DE ESCALA TOTAL. PRECISION: 0.1 A 10 PPB DE LA LECTURA. ALIMENTACION:ENTRE ENTRE 100-240VAC, 50-60 HZ. PUERTOS DE COMUNICACION:PUERTO USB, RS232, SALIDAS ANALOGICAS. ALMACENAMIENTO DE DATOS EN MEMORIA .
3	5690000000260	1.00	PZA	BRAZO ROBOTICO Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190046477 00010 Agrup. Carrito 3000028079 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica:"BRAZO ROBOTICO: CARACTERISTICAS SERVO-MOTORES LIDERES EN LA INDUSTRIA AX-12A BASE DE RODAMIENTO DE BOLA SOLIDA DE 14CM DISEÑO SERVO-DUAL DE HOMBRO Y CODO CONSTRUCCION ABS ENCAJONADA EXTREMADAMENTE RIGIDA ROBO-CONTROLADOR ARBOTIX PARA PROCESAMIENTO A BORDO PINZA DE AGARRE CUSTOMATIZABLE SOPORTES DE MONTAJE PARA CAMARAS Y SENSORES ESPECIFICACIONES DEL BRAZO PESO 1360G (1430



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				C/ROTOR) ALCANCE VERTICAL51CM (55.5 C/ROTOR) ALCANCE HORIZONTAL 38CM (43CM C/ROTOR) FUERZA 30CM/200G 20CM/400G 10CM/600G FUERZA DE LA PINZA500G"
4	5690000000036	5.00	PZA	KIT DE BRAZO ROBÓTICO PARA ARDUINO Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190046477 00020 Agrup. Carrito 3000028079 0002 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica:Kit de brazo robótico didáctico con interfaz de ArduinoAltura 40 a 55 cms; Material: Metal; Grados de libertad: 6 grados; Softwaregráfico de PC; Pinza mecánica de metal; Mecanismo con servomotores o servodigital.