

ANEXO I-A
DE LAS ESPECIFICACIONES
PARTIDA 9

Grúa de plataforma hidráulica fabricada en acero.

Especificaciones:

- Largo de plataforma: mínimo de 7.93m máximo de 8.00m
- Ancho de plataforma: mínimo de 2.59m máximo de 2.70m
- Capacidad de carga: mínimo de 10 ton
- Capacidad de Winch: mínimo de 6.8 ton

Estructura:

- Piso de acero antiderrapante de 3/16" en dos piezas longitudinales.
- Costados lisos de plataforma fabricados en ángulo estructural.
- Ranuras traba-cadenas frontales (2) centrales(4) y traseras(4).
- Protector de cabina (Pylon) fabricado en PTR.
- Soporte para bote (Marco Forza) de retroexcavadora soldada.
- Seguros gancho de plataforma con bloqueo en palanca de levante.
- Control de mandos iluminados por ambos lados de la plataforma.
- Base para llanta de refacción integrada en subchasis.
- Sistema de deslizamiento con Nylamid autolubricado.
- Estabilizador trasero hidráulico.
- Pintura de plataforma Negro o gris.
- Caja de herramienta de 36" con tapa de aluminio, chapa con llave, entrepaño e iluminada al interior.

Sistema Hidráulico

- Toma de fuerza directa con accionamiento dentro de cabina.
- Bomba hidráulica de 17 GPM.
- Banco de válvulas 4 secciones con válvula de alivio.
- Válvulas de contrabalance en pistones de levante y estabilizador.
- Winch hidráulico de engranes planetarios con tensor.
- Cable de acero de 9/16" por 20 metros de largo con gancho giratorio.
- Tanque de aceite hidráulico con filtro intercambiable.
- Cadena portacable de plástico para recorrido y protección de mangueras y cableado eléctrico.

Sistema Eléctrico

- Plafones LED laterales (8). ▸ Torreta LED de múltiples funciones con control dentro de cabina.
- Alarma de reversa.
- Faros de trabajo LED en Winch (2).
- Faros traseros integrados (Stop, Reversa, Direccionales, Intermitentes).
- Accesorios incluidos:
- D-Rings soldados en los costados de la plataforma (8).
- Una cadena tipo Pera con ganchos de sujeción delantera del vehículo o la maquinaria.