

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-049-25-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	541000000034	3.00	PZA	PICK UP DOBLE CABINA Centro Gestor 211110700040500 Solicitud de Pedido 0190046853 00010 Agrup. Carrito 3000028400 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas: 4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts. : 67 - 80Capacidad de carga (kg): 775 - 1210Potencia Hp (entre): 134 - 270Torque Lb-ft (entre): 178 - 332Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 1.8 - 3Tipo de Transmisión: Manual o AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica o EléctricaRodado: 16 - 18Aire acondicionado: SiCombustible: Gasolina o DiéselReproductor de audio: SiQuemacocos: No
2	5410000000561	1.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN MANUAL Centro Gestor 211111000040100 Solicitud de Pedido 0190046855 00010 Agrup. Carrito 3000028402 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 41 - 50Largo: (mm) (entre):4495 - 4561Potencia Hp (entre): 110 - 121Torque Lb-ft (entre): 110 - 112Cilindros:4Motor desplazamiento (L): 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: (entre):15 - 15Aire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel:NoQuemacocos: NoTurbo: No
3	5410000000089	1.00	PZA	USUARIO GENERAL BAJO CONSUMO TM Centro Gestor 211111000010000 Solicitud de Pedido 0190046855 00020 Agrup. Carrito 3000028402 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 32 - 47Dimensiones exteriores largo (entre):3596 - 4474Potencia Hp (entre): 66 - 101Torque Lb-ft (entre): 68 - 96Cilindros: 3 - 4Motor desplazamiento (L): 1 - 1.3Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: Hidráulica, o EléctricaRodado: 14 - 15Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
4	5410000000074	22.00	PZA	PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	541000000036	8.00	PZA	Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190046856 00010 Agrup. Carrito 3000028403 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (minimo): 4 Numero de pasajeros(máximo): 6 Capacidad del tanque (minimo) Lts.: 80 Capacidad de carga (kg): 635 - 960 Potencia Hp (entre): 278 - 305 Torque Lb-ft (entre): 265 - 269 Cilindros: 6 Motor desplazamiento (L): 3.3 - 3.6 Tipo de Transmisión: Automática Tipo de Dirección: Hidráulica o electroasistida Rodado: 17 - 17 rin Aire acondicionado: Si Combustible: Gasolina! Reprodutor de audio: Si Tapiceria asientos piel: No Quemacocos: No Turbo: No// ADAPTADAS, EQUIPADAS Y BALIZADAS CONFORME A LOS ANEXOS I-A, I-A1 Y M PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190046857 00010 Agrup. Carrito 3000028404 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (Mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg): 707 - 934Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros: 8 - 8Motor desplazamiento (L): 5 - 5.7Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistida, Asistida de Piñón y cremalleraRodado: 17 - 17 rinAire acondicionado! SiCombustible: GasolinaReprodutor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No // ADAPTADAS Y EQUIPADAS CONFORME AL ANEXO I-B
6	541000000047	5.00	PZA	CARGO VAN GASOLINA Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190046857 00020 Agrup. Carrito 3000028404 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (minimo):4 Numero de pasajeros (maximo): 2 Dimensionesexteriores Largo 5415 - 5691 Capacidad del tanque (entre) Lts.: 90 - 117Capacidad de carga (kg): 1880 - 1996 Potencia Hp (entre): 271 - 280Torque Lb-ft (entre): 260 - 298 Cilindros: 6 Motor desplazamiento (L):3.5 - 4.3 Tipo de Transmisión: Automática Tipo de Dirección: Hidráulica o Eléctrica Rodado: 16 - 16 rin Aire acondicionado: Si! Combustible:Gasolina Reprodutor de audio: Si Tapiceria asientos piel: NoQuemacocos: No Turbo: No // ADAPTADAS Y EQUIPADAS CONFORME AL ANEXO I-C
7	541000000092	2.00	PZA	SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A FASP Centro Gestor 211110700040300 Solicitud de Pedido 0190046857 00030 Agrup. Carrito 3000028404 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	541000000045	1.00	PZA	Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No VAN (12- 16 PASAJEROS) Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190046859 00010 Agrup. Carrito 3000028406 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (minimo): 4 Numero de pasajeros (entre): 12 - 16,Dimensiones exteriores Largo 5230 - 5982 Capacidad del tanque (entre)Lts.: 65 - 94 Potencia Hp (entre): 134 - 277 Torque Lb-ft (entre): 148 -287 Cilindros: 4 - 6 Motor desplazamiento (L): 2 - 3.5 Tipo deTransmisión: Manual -Automática Tipo de Dirección: Hidráulica oEléctrica Rodado: 15 - 16 in Aire acondicionado: Si Combustible:Gasolina - Diésel, Reproductor de audio: Si Tapiceria asientos piel: NoQuemacocos: No
9	541000000034	3.00	PZA	PICK UP DOBLE CABINA Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190046859 00020 Agrup. Carrito 3000028406 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas: 4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts. : 67 - 80Capacidad de carga (kg): 775 - 1210Potencia Hp (entre): 134 - 270Torque Lb-ft (entre): 178 - 332Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 1.8 - 3Tipo de Transmisión: Manual o AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica o EléctricaRodado: 16 - 18Aire acondicionado: SiCombustible: Gasolina o DiéselReproductor de audio: SiQuemacocos: No
10	541000000074	1.00	PZA	PATRULLA PICK UP MEDIANA DOBLE CAB 4X2 Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190046860 00010 Agrup. Carrito 3000028407 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (minimo): 4 Numero de pasajeros(máximo): 6 Capacidad del tanque (minimo) Lts.: 80 Capacidad de carga (kg): 635 - 960 Potencia Hp (entre): 278 - 305 Torque Lb-ft (entre): 265 - 269 Cilindros: 6 Motor desplazamiento (L): 3.3 - 3.6 Tipo de Transmisión: Automática Tipo de Dirección: Hidráulica o electroasistida Rodado: 17 - 17 rin Aire acondicionado: Si Combustible: Gasolina! Reproductor de audio: Si Tapiceria asientos piel: No Quemacocos: No Turbo: No // ADAPTADA, EQUIPADA Y BALIZADA CONFORME A LOS ANEXOS I-D, I-D1 Y M
11	5410000000642	4.00	PZA	Sedan Intermedio TM FASP Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190046860 00020 Agrup. Carrito 3000028407 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 51Dimensiones exteriores: 4646 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 186Torque Lb-ft (entre): 132 - 186Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2.5Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No // ADAPTADA, EQUIPADA Y BALIZADA CONFORME A LOS ANEXOS I-E, I-D1 Y M
12	541000000048	1.00	PZA	CAMION DE PASAJEROS Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190046860 00030 Agrup. Carrito 3000028407 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (minimo): 2 Numero de pasajeros(minimo): 41 - 41 Capacidad del tanque (entre) Lts.: 189 - 280! Capacidad de carga eje delantero (kg): 5445 - 6000 Capacidad de carga eje trasero (kg): 9528 - 10900 Dimenciones (metros) 10.55 - 11.04! Potencia Hp (entre): 190 - 256 Torque Lb-ft (entre): 516 - 635 Cilindros: 4 - 6 Motor desplazamiento (L): 4.5 - 7.6 Tipo de Transmisión: Manual! Tipo de Dirección: Hidráulica o electroasistida Rodado: 22.5 - 23 in Aire acondicionado: Si Combustible: Diesel Reproductor de audio: Si! Tapicería asientos piel: No Quemacocos: No!// BALIZADO CONFORME AL ANEXO I-D1
13	541000000061	1.00	PZA	VAN (17-25 PASAJEROS) TM Centro Gestor 211213007020000 Solicitud de Pedido 0190046898 00010 Agrup. Carrito 3000028430 0001 Entrega en: AVENIDA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 34 C.P. 37800 FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (minimo): 4 Numero de pasajeros (entre): 17-25Dimensiones exteriores Largo 5990-7391 Capacidad del tanque (entre)Lts.: 75 - 93 Potencia Hp (entre): 148-177 Torque Lb-ft (entre): 243-302Cilindros: 4 Motor desplazamiento (L): 2-2.8 Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: Hidráulica, Electromecanica o Eléctrica Rodado: 16 -16 rin Aire acondicionado: Si Combustible: Diesel Reproductor de audio:Si Tapicería asientos piel: No Quemacocos: No
14	5410000000425	1.00	PZA	CAMIONETA CHICA CHASIS CABINA Centro Gestor 211213065020000 Solicitud de Pedido 0190046910 00010 Agrup. Carrito 3000028440 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO México/GTO Descripción técnica: Número de puertas (minimo): 2 Numero de pasajeros(máximo): 2 Capacidaddel tanque (entre) Lts.: 75 - 80 Capacidad de carga (kg): 1050 - 1453Potencia Hp (entre): 141 - 166 Torque Lb-ft (entre): 148 - 181Cilindros: 4 Motor desplazamiento (L): 2.4 - 2.7 Tipo de Transmisión:Manual Tipo de Dirección: Hidráulica o eléctrica Rodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: Si Combustible: Gasolina Reproductor de audio: SiTapicería asientos piel: No Quemacocos: No Turbo: No // ADAPTADA CONFORME AL ANEXO I-F

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	541000000540	2.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN SEMICOMPACTO T/M Centro Gestor 211110600040100 Solicitud de Pedido 0190046945 00010 Agrup. Carrito 3000028469 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas: 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 40 - 50Dimensiones exteriores largo (entre):4340 - 4492Potencia Hp (entre): 98 - 115Torque Lb-ft (entre): 102 - 112Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L)(entre): 1.5 - 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: 15 - 16Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
16	541000000540	1.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN SEMICOMPACTO T/M Centro Gestor 211213043010000 Solicitud de Pedido 0190046947 00010 Agrup. Carrito 3000028471 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas: 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 40 - 50Dimensiones exteriores largo (entre):4340 - 4492Potencia Hp (entre): 98 - 115Torque Lb-ft (entre): 102 - 112Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L)(entre): 1.5 - 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: 15 - 16Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
17	541000000061	1.00	PZA	VAN (17-25 PASAJEROS) TM Centro Gestor 211213043010000 Solicitud de Pedido 0190046947 00020 Agrup. Carrito 3000028471 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (minimo): 4 Numero de pasajeros (entre): 17-25Dimensiones exteriores Largo 5990-7391 Capacidad del tanque (entre)Lts.: 75 - 93 Potencia Hp (entre): 148-177 Torque Lb-ft (entre): 243-302Cilindros: 4 Motor desplazamiento (L): 2-2.8 Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: Hidráulica, Electromecanica o Eléctrica Rodado: 16 -16 rin Aire acondicionado: Si Combustible: Diesel Reproductor de audio:Si Tapicería asientos piel: No Quemacocos: No
18	542000000080	2.00	PZA	PLATAFORMA CON REDILAS. Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190046952 00010 Agrup. Carrito 3000028475 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:PLATAFORMA CON REDILAS COMPATIBLE PARA CAMIONETA ISUZU 100 1.5 TON.####MEDIDAS: ALTO 1.80 M LARGO 3.40 M ANCHO 1.80 M A 2 M (+/-5 CM).##MATERIAL: METAL A-36 BASTIDOR Y CARGADORES LAMINA C-12.##PISO: MADERA DE 1" CEPILLADA CON TRASLAPE Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE EN LA PARTESUPERIOR.##CARGADORES: CHASIS DE REDILAS EN CANAL DE 3" CON REFUERZOPARA TRABAJO PESADO.##REDILAS: MADERA DE 1" CON ACABADO FINO SEPARADASTIPO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	542000000081	1.00	PZA	COMERCIAL CON CLARO ENTRE CADA UNA.##ESTACAS: EN ACERO A-36 LÁMINATROQUELADA CON 1.10 M DE LARGO (+/-5 CM).##PUERTAS: CON GANCHOSSUJETADORES A REDILAS LATERALES PARA MODELO QUITA-PON.##GANCHOS:GANCHOS PARA AMARRES EN EL LATERAL LARGO 6 GANCHOS POR LADO.##PINTURA:PRIMER Y ESMALTE ACRÍLICO FOSFATIZADO EN TODA LA CARROCERÍA.##LUCES: DENAVEGACIÓN SEGÚN SCT. TRES POR LADO EN PORTA LUZ.##ACCESORIOS: PAR DELODERAS, ESTRIBO TRASERO Y PORTA LLANTAS.##MONTAJE: MADERAS DURMIENTESEN CHASIS Y ABRAZADERAS DE 5/8 PARA SUJECIÓN.## GRÚA. Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190046952 00020 Agrup. Carrito 3000028475 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:GRÚA DE 1/2 TONELADA CON BASE GIRATORIA DE 360°, LA EXTENSIÓN DEL BRAZOSE BLOQUEA EN 4 POSICIONES, ACCESORIOS INCLUIDOS CABLE DE 762 CM DELARGO, GANCHO DE 1.58 CM (+/-5 CM), CON PESTILLO DE SEGURIDAD, ANCHODEL CABLE 0.57 CM (+/-5 CM), LONGITUD DE LA PLUMA DE UNA ELEVACIÓNMÍNIMA DE 58 CM A UN MÁXIMO DE 240 CM (+/-5 CM), EXTENSIÓN DEL BRAZO 95CM A 137.5 CM (+/-5 CM), 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
20	541000000062	8.00	PZA	SUV POLICE Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046995 00010 Agrup. Carrito 3000028510 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):5Número de pasajeros (máximo): 8Dimensiones exteriores Largo (mm) entre):5101 - 5352Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 93Potencia Hp (entre): 355 - 360Torque Lb-ft (entre): 383 - 390Cilindros: 8Motor desplazamiento (L) (entre): 5.3 - 5.7Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: EléctricaRodado (entre): 18 - 20 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaAsientos de Piel:NoQuemacocos: NoReproductor de audio: SiTurbo: No // EQUIPADAS CON LAS 4 LLANTAS Y SU REFACCIÓN TODO TERRENO DE MAYOR RESISTENCIA CONTRA CORTES Y PINCHADURAS, ADAPTADAS, EQUIPADAS Y BALIZADAS CONFORME A LOS ANEXOS I-G, I-G1 Y M.
21	541000000092	3.00	PZA	SEGMENTO 6, SEDÁN INTERMEDIO T/A FASP Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046995 00020 Agrup. Carrito 3000028510 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 47 - 50Dimensiones exteriores: 4630 - 4710Potencia Hp (entre): 145 - 168Torque Lb-ft (entre): 132 - 148Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L): 2 - 2Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Electro asistida o EléctricaRodado: 16 - 16 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
22	541000000036	3.00	PZA	PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190046995 00030 Agrup. Carrito 3000028510 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (Mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg): 707 - 934Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros: 8 - 8Motor desplazamiento (L): 5 - 5.7Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistida, Asistida de Piñón y cremalleraRodado: 17 - 17 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No //EQUIPADAS CON LAS 4 LLANTAS Y SU REFACCIÓN TODO TERRENO DE MAYOR RESISTENCIA CONTRA CORTES Y PINCHADURAS
23	541000000089	1.00	PZA	USUARIO GENERAL BAJO CONSUMO TM Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190046997 00010 Agrup. Carrito 3000028511 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 32 - 47Dimensiones exteriores largo (entre):3596 - 4474Potencia Hp (entre): 66 - 101Torque Lb-ft (entre): 68 - 96Cilindros: 3 - 4Motor desplazamiento (L): 1 - 1.3Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: Hidráulica, o EléctricaRodado: 14 - 15Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No
24	541000000611	17.00	PZA	AMBULANCIA DE URGENCIAS BÁSICAS Centro Gestor 1900 Solicitud de Pedido 0190047001 00010 Agrup. Carrito 3000028513 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:CANTIDAD: 17DESCRIPCIÓN:ESPECIFICACIONES CHASISCAMIONETA TIPO PANEL:Año/Modelo reciente que no sobrepase un año de antigüedadDIMENSIONES EXTERIORES (mm) sin modificaciónLargo total4963 – 6703mmCAPACIDADES- Capacidad de carga (kg) 1,469 a 2,300- Peso bruto vehicular (kg) 3,200 a 4,700- Tanque combustible (L) 75 a117MOTOR/CHASIS/MECANICO- motor: 2 a 4.3- Combustible: Gasolina-Diesel- Potencia: mínimo 138 a 280 HP"- Torque Lb-ft 243 – 340"- Cilindros 4 - 6- Tracción trasera- Sistema de refrigeración: mezcla de refrigerante protegida conforme al fabricante- Sistema de escape: montado horizontalmente de descarga partetrasera del vehículo- Baterías: Batería de 12 voltios para servicio pesado debajo del asiento del piloto- alternador: mínimo150 AMP- Dirección Hidráulica o Eléctrica,- Transmisión Automática o Manual de al menos 6 a 10 velocidades.- Eje delantero y/o trasero y suspensión: Independiente y/o disco- ventilado y sólido- Suspensión trasera o delantera de muelles y amortiguadores de trabajo pesado.- Rodada R 16"- neumático de refacción montado en la parte posterior debajo del chasisSistema de frenado frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo ABS y distribución electrónica de frenado EBD,BAS, REF, AFU,ESP, y/o EBA-CONSTRUCCIÓN DE CABINA Y SEGURIDAD- Dos puertas delanteras, Aire acondicionado en cabina- Barra lateral de protección contra impacto en las puertas

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				delconductor, pasajero.- Bolsas de aire para conductor y pasajero- Dos parasoles, vidrios entintados, luces de techo (luces decortesía)- Manijas interiores- Controles interiores de calefacción, aire acondicionado,desempañate en la zona del conductor y pasajeros, con tuberíasauxiliares para la unidad adicional y el cuerpo de la ambulancia.- Controles puerta y ventana: electrónico con control remoto- Instrumentos en cabina: Tipo estándar- Accesorios en cabina: Radio AM/FM, dos bocinas y antena- Asientos del conductor y pasajeros: Tela estilo HD con cinturonesde seguridad de 3 puntos.- En la parte frontal exterior de la cabina deberá contar contumbaburros y faros neblineros- Bolsas de aire para conductor y pasajeroMODIFICACIONES AL CHASIS- Asientos y peso permitidos en cabina: deberá contar con unaetiqueta de advertencia instalada para indicar las posiciones de losasientos para 2 personas. un límite de peso de 250 libras se calculapara cada persona.- Asientos y peso permitidos en área médica: deberá contar con unaetiqueta de advertencia instalada para indicar las posiciones de losasientos para cuatro personas. Un límite de punto un límite de peso de250 libras.- Etiqueta de advertencia - uso cinturones de seguridad: unaetiqueta de advertencia que peligro-el personal debe estar sentado y loscinturones de seguridad deben sujetarse mientras el vehículo está enmovimiento o la muerte o lesiones graves pueden resultar", se coloca enel interior de la cabina del vehículo. Esta etiqueta se sitúa de maneravisible desde todos los asientos.- Etiquetas requeridas: etiqueta de tipo de combustible: una etiqueta"sólo combustible gasolina", esta deberá estar en la puerta de acceso allenado de combustible.- Etiquetas adicionales: todas las etiquetas, rótulos, y placas deinstrucciones deberán contar con la información de forma permanentementegrabada. Las etiquetas señales y placas deberán instalarse con tornillosplateados y colocadas en un lugar visible.- Prueba de datos y placas de seguridad el panel trasero deberá estarprovisto de etiquetas requeridas por las secciones aplicables de la NFPAo KKK. Las etiquetas deberán contar con toda la información mencionada.EXTERIOR MÓULO DE ATENCIÓNAcceso al compartimiento atención con puerta lateral derecha corrediza ypuertas traseras tipo bandera con bisagras.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONVERSIÓNCONSTRUCCIÓN DE CARROCERÍA DE LA AMBULANCIAEn la carrocería de la ambulancia deberá de ser de diseño moderno ycumplir con las normas aplicables de ambulancias NFPA 1917 "Standard forautomotive ambulances" o KKK-A-1822F "federal specification for the starof life ambulance", y la NOM-034-SSA3-2013 para maximizar la fuerza,longevidad y durabilidad de la ambulancia, la cabina y la carroceríadeberán estar construidas en un solo ensamble de fábrica. La estructurautiliza la fuerza del chasis para apoyar la cabina y el cuerpo.DESCRIPCION DE LA CONVERSIONDISEÑO INTERIOR Y EQUIPO DE AMBULANCIAALTURA INTERIOR DEL PASILLOAltura interior del cuerpo de la ambulancia del piso a techo deberá serde mínimo 167-180 cm.En caso de requerir construcción de techo, esta deberá ser aerodinámico,con soportes de metal y tubería de acero de al menos 3.81cm +-2cm roll-bar de al menos 5 a 7 barras soportadas desde el piso inferior delcuerpo, cuadro de soporte de aluminio y cubierta de aluminio fijada ysellada.PASILLO INTERIOR Y ESPECIFICACIONES DEL PISO# El piso interior deberá contar con recubrimiento de madera tratadacontra la humedad y forrada con vinilo de color gris que deberá cubrircompletamente el piso de vinilo transparente original de la unidad. Elmaterial deberá enrollar y/o en curvatura a los lados de las paredes delpasillo y cubrirá con el material de la pared lateral del cuerpo de launidad.# La superficie deberá ser de 86 cm +-5cm de ancho por 250 cm delargo (+/- 6 cm)# Deberá de contar con placas de aluminio a lo largo de los panelesverticales del pasillo, para su protección. Deberá contar en el área delpiso trasero en la abertura de la puerta deberá contar una protección deplaca de aluminio antiderrapante y cinta antiderrapante autoadherible enel borde del escalón de calibre 0.100" que deberá de distribuirse dederecha a izquierda que cubra todo lo ancho de dicha abertura y de atrásahacia adelante de un largo de 22.86cm +/- 5cm.# Las áreas montadas en el centro del pasillo bajo la camillaplegable deberán contar con una placa de calibre de al menos 0.100pulgadas que tengan un ancho de 4 pulgadas debajo de las ruedas a lolargo del pasillo.#INTERIOR DEL SUBSUELO DEL PASILLOEl pasillo del subsuelo deberá estar elaborado de madera contrachapadade calibre de 1/2

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(12.7mm) pulgada para proporcionar la reducción del ruido y aislamiento de la temperatura. SOPORTES PARA GABINETES Deberá contar con soportes tipo solera en acero de 3" (7.62 cm) cal. .250" y microsoldados a la carrocería original del chasis-cabina, estos a su vez son imprimados y pintados con pintura anticorrosiva automotriz. SOPORTES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS Deberá contar con soportes tipo solera en acero de 4" (10.16 cm +/- 1cm) calibre .250" y microsoldados a la carrocería original del chasis-cabina, estos a su vez son imprimados y pintados con pintura anticorrosiva automotriz. AISLAMIENTO TÉRMICO – ACÚSTICO EN INTERIOR DE LA CARROCERÍA Las paredes interiores y el techo superior del cuerpo de la ambulancia deberán estar aislados con protección acústica de fibra de vidrio y aluminio, cubierta de aislamiento no inflamable con un mínimo de 1.5" de espesor. PAREDES INTERIORES Las paredes interiores deberán estar cubiertas con paneles de madera tratada contra la humedad de calibre 9mm forrados con formaica en color claro. TECHO INTERIOR El techo interior deberá estar cubierto con paneles de madera tratada contra la humedad de calibre 9mm forrados con formaica en color blanco. MAMPARA DIVISORIA (DIVISIÓN CABINA – ÁREA MÉDICA) Deberá contar con una pared división entre la cabina y el área médica fabricada en perfiles de acero de 1" x 1" dando mayor soporte al piso con el toldo superior, deberá estar forrada con triplay de 9 milímetros y laminado en formaica a ambos lados, con remates de perfil de aluminio, con intercomunicación entre área médica y cabina por medio de un pasillo con piso en aluminio liso o diamantado y remates de aluminio. Estación de división deberá contar con una puerta deslizable divisoria equipada con aseguramiento y ventanilla deslizable de policarbonato sólido transparente y correderas de aluminio. DISEÑO INTERIOR AMBULANCIA – LADO IZQUIERDO Ai. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento cerrado superior trasero, fabricado en madera contrachapada de calibre de 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser: ancho= 75cm (+/- 5cm) x alto = 31.5cm (+/- 5 cm) x profundidad = 29cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puertas deslizables de policarbonato sólido transparente y correderas afelpadas de aluminio. Bi. Deberá contar con un extractor: La base del extractor deberá estar fabricada en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones de la base deberán contar con las siguientes medidas: ancho = 25cm (+/- 5cm) x alto = 31.5 cm (+/- 5cm) x Profundidad: 29cm (+/- 5cm). El compartimiento del extractor deberá contar con una ventila negra de dimensiones 15cm x 15cm (+/- 5cm) para la extracción de malos olores en el interior del área médica. El interruptor para el control del extractor se deberá ubicar en el panel de trabajo marcado en el inciso Gi. Ci. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento cerrado superior fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho= 76cm (+/- 5 cm) x Alto = 31.5cm (+/- 5cm) x Profundidad = 29cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puertas deslizables de policarbonato sólido transparente y correderas afelpadas de aluminio. Di. Deberá contar con un gabinete de conexiones eléctricas fabricado en madera contrachapada de calibre 12 mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 67cm (+/- 5cm) x Alto = 31.5cm (+/- 5 cm) x Profundidad = 29cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puerta de madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado; la puerta deberá contar con una ventila negra de dimensiones 15cm x 15cm (+/- 5cm) y contar con un sistema de sujeción para la puerta. Ei. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento para tanque de oxígeno fijo de manera vertical fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 35cm (+/- 5cm) x Alto = 145cm (+/- 5cm) x Profundidad = 30cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puerta de madera tratada contra la humedad y ventanilla de policarbonato sólido transparente para apertura y cierre de tanque de oxígeno fijo. Este gabinete deberá estar ubicado en la parte trasera lado izquierdo de la unidad. Fi. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento cerrado central fabricado en madera contrachapada de calibre 12 mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete son las siguientes: Ancho = 93cm (+/- 5 cm) x Alto = 20cm (+/- 5cm) x Profundidad = 30cm

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puertas deslizables de policarbonato solidotransparente y correderas afelpadas de aluminio. Gi. Deberá contar con un panel de control fabricado en madera contrachapada de calibre 12 mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 101cm (+/- 5cm) x Alto = 24cm (+/- 5cm). En el panel deberá de contar con los equipos siguientes: • 1 Toma de Sistema de Vacío (Vacuómetro/succión) y panel de regulación de vacío. • 1 Salida de oxígeno. • 1 Salida eléctrica dúplex de 120 volts/7 amp. Aterrizados grado hospitalario. • 1 Panel con siete 7 interruptores. (Luz Alta-Luz baja, extractor, inversor, vacuómetro, código verde, código amarillo, código rojo) • 1 Luz led para iluminación del panel de control. Hi. deberá contar con gavetas fabricadas en madera contrachapada de calibre 12 mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 27cm (+/- 5cm) x Alto = 79cm (+/- 5cm) x Profundidad = 30cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puertas deslizables de policarbonato sólido transparente y correderas afelpadas de aluminio. Li. Deberá contar con un compartimiento abierto fabricada en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado. Las dimensiones deberán ser las siguientes: 93cm (+/- 5cm) de ancho x 56cm (+/- 5cm) de alto x 30cm (+/- 5cm) de profundidad. La apertura deberá estar recortada con extrusiones de aluminio para protección y contar con 2 tubulares para fijación de equipo médico y con 2 tomas dúplex de 120volts color naranja aterrizadas grado médico. Ji. Deberá contar con una mesa de trabajo fabricada en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado. Las dimensiones deberán ser las siguientes: 101cm (+/- 5cm) de ancho x 58cm (+/- 5cm) de alto x 30cm (+/- 5cm) de profundidad; la apertura estará recortada con extrusiones de aluminio para protección. Ki. Gabinete de almacenamiento cerrado inferior: Fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete son las siguientes: Ancho = 101cm (+/- 5cm) x Alto = 20cm (+/- 5cm) x Profundidad = 30cm (+/- 5cm). Este gabinete deberá estar equipado con puertas deslizables de policarbonato solidotransparente y correderas afelpadas de aluminio. Li. Compartimiento de inversor: Fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 52cm (+/- 5cm) x Alto = 27.5cm (+/- 5cm) x Profundidad = 30cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con una puerta de madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado. La puerta deberá tener una ventila negra de dimensiones 15cm x 15cm (+/- 5cm) y contar con un sistema de sujeción para la puerta. EL DISEÑO DEL LADO DERECHO INTERIOR ES EL SIGUIENTE: Deberá contar con una luz de escena en la entrada de la puerta lateral. La zona derecha de la pared vertical, están equipados con una luz de entrada de dimensión de 4"x6" lente y luz clara de tipo LED. La luz deberá encender al momento de abrir la puerta lateral de la ambulancia. El exterior del cuerpo de la unidad deberá contar con un módulo cromado de descarga de aire en el lado derecho de la puerta corrediza. Ad. Deberá contar con una toma de oxígeno de pared derecha parte superior de la pared, ubicada sobre el asiento del lado derecho. Bd. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento cerrado superior ubicado por encima del asiento derecho en la parte superior central de la pared derecha, deberá estar fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete son las siguientes: Ancho = 56.5cm (+/- 5 cm) x Alto = 20cm (+/- 5 cm) x Profundidad: 21cm (+/- 5 cm). El gabinete deberá contar con puertas abatibles de policarbonato solidotransparente, pistones neumáticos y chapa circular. Cd. Deberá contar con una base para extractor fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones de la base deberán ser las siguientes: Ancho = 20cm (+/- 5cm) x Alto = 20cm (+/- 5 cm) x Profundidad: 21cm (+/- 5 cm). El compartimiento del extractor deberá estar equipado con una ventila negra de dimensiones 15cm x 15cm (+/- 5 cm) para la extracción de malos olores en el interior del área médica. El interruptor para el control del extractor se ubicará en el panel de trabajo No. Gi. Dd. Deberá contar con un gabinete de almacenamiento cerrado ubicado arriba del asiento en la parte superior central de la pared derecha, fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones del gabinete deberán ser las siguientes: Ancho = 52cm (+/- 5 cm) x

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Alto = 20cm (+/- 5 cm) x Profundidad: 21cm (+/- 5cm). El gabinete deberá contar con puertas abatibles de policarbonato sólido transparente, pistones neumáticos y chapa circular. Ed. Deberá contar con un Acceso lateral ubicado del lado derecho de la ambulancia es accesible a través de una puerta corrediza original del chasis. Fd. Deberá contar con respaldos tres (3) acojinados ubicados detrás del asiento en la pared lateral derecha y deberán estar recubiertos de vinilo color gris. Gd. Deberá contar con tres (3) cabeceras acojinadas ubicadas arriba del asiento en la pared lateral derecha y recubiertos de vinilo gris. Hd. En el lado derecho interior de la ambulancia contará con un asiento de tripulación (Chase long) y el compartimento para la camilla del paciente. El área de asiento contará con (3) cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles automáticos y un cinturón de seguridad instalado desde la pared hasta el borde frontal del asiento en un compartimento para asegurar un paciente en el modo de transporte en el asiento. El asiento deberá de estar cubierto de vinilo, con cojín de espuma. El asiento deberá estar conectado a un montaje de puerta con bisagra en el área del asiento en un compartimento con cierre de velcro para la eliminación rápida para la limpieza o sustitución. Tendrá un espacio interior para colocación y traslado de camilla rígida; en esta sección deberá de contar con un compartimento para residuos: fabricado en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado, las dimensiones de cada gabinete serán las siguientes: Ancho = 40cm (+/- 5cm) x Alto = 20cm (+/- 5 cm) x Profundidad: 38.5cm (+/- 5 cm). Deberá contar con un compartimento almacenamiento de camillas en la parte posterior lado derecho debajo del chasis construido en madera contrachapada de calibre 12mm con revestimiento laminado. Las dimensiones deberán ser las siguientes: 10cm (3.9") de ancho x 47.5 cm (18.7") de alto x 190 cm (74.8") de profundidad. La abertura trasera es recortada con extrusiones de aluminio para su protección. DISEÑO INTERIOR DE AMBULANCIA – PARED DELANTERA Apd. Deberá contar con un asiento para paramédico ergonómico con asiento y respaldo en vinil, especial para Ambulancias con cinturón de 2 puntos, acolchado, tapiz lavable, deberá estar una base de acero al carbón tornillada al piso en el área frontal izquierda de la pared lateral, detrás del área del conductor. Bpd. Puerta corrediza y pared divisoria: El área de conductor y asientos para pasajeros se dividirá de la sección trasera de ambulancias con una pared tubular de acero, cubierta de madera contrachapada de calibre 12mm con cubierta de laminado. El centro de la pared deberá estar equipada con una puerta corrediza, con dimensión aproximada 43.81cm (+/- 5 cm). de ancho x 127cm (+/- 5cm). de altura con una ventana de policarbonato sólido transparente deslizable en el centro de la puerta. Cpd. En la zona de la parte delantera derecha, detrás del asiento del pasajero y al lado de la puerta corrediza de la entrada lateral derecha deberá contar con un conjunto de tres niveles de almacenamiento, las dimensiones de cada nivel deberán de ser de 14.5" de ancho x 18" de profundidad con un borde de 2". Detrás de estos gabinetes deberá contar con un compartimento para la camilla plegable. El piso deberá tener un recubrimiento de material plástico instalado. El segundo y tercer nivel se apoyará con un tubo de aluminio central. Dpd. Equipos eléctricos y aire acondicionado: El área por encima del techo de la cabina, se deberá ubicar el aire acondicionado y equipos eléctricos (bomba del vacío (aspirador) e inversor de corriente [12VDC # 120 VAC]. La pared frontal y la cara del gabinete son de calibre 12mm de madera contrachapada con revestimiento laminado. Deberá contar con una (1) rejilla de ventilación que se instalen en el área de control/pasajeros y en las salidas de aire acondicionado. El aire acondicionado de al menos 22,000 BTU deberá estar instalado en la parte superior derecha de la pared divisoria. Todo el compartimento deberá contar con un aislamiento con material de fibra de vidrio al igual que el área del techo de la ambulancia y paredes. DISEÑO INTERIOR DE AMBULANCIA – PARED POSTERIOR Y PASILLO INTERIOR. Deberá tener en la parte trasera de la ambulancia un conjunto de puertas de apertura central del chasis. B. Piso: El área del nivel de piso tendrá un ancho con protección del panel de inoxidable instalado sobre la cubierta de piso de vinilo gris para trabajo pesado de alto impacto, lavable, El ancho del piso es de aproximadamente 91 cm de derecha a izquierda (ancho). C. Techo y área de pasillo: El límite superior de la ambulancia deberá de ser de aproximadamente 36" de ancho al nivel del techo y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				contará con: Dos (2) Percheros IV, Porta sueros. Una (1) luz led de al menos 16 watts. Seis (6) Luces de Domo doble intensidad tipo LED en techo. Un (1) barandilla de 182.88cm, pasamanos. Un (1) pieza de cojín acolchado. Un (1) montaje de 15.24cm de ancho x 182.88cm de largo, vinil protector. SISTEMA DE SUCCIÓN a) El área de trabajo izquierda deberá estar equipada con un sistema de aspiración eléctrica de 12 voltios con todo el ensamble montado. Características: - Regulador de ventilación y manómetro para el control de la presión negativa - Sin restricciones de flujo de aire para un máximo rendimiento - Envase durable de grado hospitalario, envase de succión - Diafragma de bomba y flujo de aire en exceso de flujo de aire de 30l/min - Panel lateral 550ml de mercurio. SISTEMA DE OXÍGENO La ambulancia contará un sistema de oxígeno integral completo. Los componentes se instalan en cumplimiento a las normas aplicables de ambulancias. # Un (1) cilindro de oxígeno, capacidad entre 3,200 a 3400 litros, cilindro de aluminio. # Tubería y manguera de oxígeno protegidos de abrasión y desgaste. La tubería flexible deberá contar con accesorios aprobados y conexiones. # Dos (2) tomas de pared se instala en lugares específicos. # Un (1) medidor de flujo de 0-15LPM # Un (1) regulador de oxígeno con válvulas check, manómetro, válvula de seguridad, con accesorios para cilindros tipo M y H. # Una (1) conexión de manguera flexible con regulador de alta presión del cilindro de oxígeno a la tubería de oxígeno principal. # Dos (2) humidificadores desechables. VENTANAS FIJAS EN PUERTA DE ENTRADA TRASERA Las puertas de entrada al área médica traseras deben contar en cada una con (1) ventana fija. VENTANAS FIJAS EN PUERTA DE ENTRADA LATERAL La puerta de entrada lateral al área médica traseras debe contar con una (1) ventana fija. COJINES Y TAPICERÍA (PROTECCIÓN) La ambulancia en su interior contará con protecciones acolchonadas y forradas en vinil de alta resistencia, lavable en color gris. LETREROS Y LEYENDAS La ambulancia en su interior tendrá identificado los dispositivos instalados en lenguaje español, al igual que tendrá instaladas advertencias y/o precauciones de seguridad de acuerdo con el vehículo tipo ambulancia, tales como: "Prohibido Fumar"; "Abrocharse el cinturón de seguridad", "Oxígeno", "Control Eléctrico", etc. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS – 12 VOLT Estas especificaciones describen la instalación y los materiales utilizados en el sistema eléctrico de baja tensión, incluyendo todos los paneles, componentes eléctricos, interruptores y relevadores, arneses decables y otros componentes eléctricos. El fabricante de vehículos se ajusta a los últimos estándares del automóvil, las actuales normas del sistema eléctrico del automóvil y los requisitos aplicables de las normas de ambulancias. El cableado eléctrico es de conductores de cobre o de aleaciones de cobre de un calibre nominal para llevar a 125 por ciento de la corriente máxima por la que se protege el circuito. Las caídas de tensión no superarán el 10 por ciento en todo el cableado de la fuente de alimentación al dispositivo usado. El arnés de cables y el cableado de aislamiento cumplen con la SAE Society of Automotive Engineers y las normas aplicables de ambulancias. El arnés de cableado se ajustará a las propiedades con la temperatura GXL. El cableado expuesto se lleva a cabo en un telar con un mínimo de 289 grados Fahrenheit. El arnés es debidamente apoyado y unido a los miembros del cuerpo. Los conductores eléctricos son construidos de conformidad con las normas aplicables, salvo que las normas de buena práctica requieren una construcción especial. ARNÉS ELÉCTRICO Y CABLEADO Los arneses eléctricos y el cableado deben ser con número único o código de función en el panel de terminales de conexión. Todos los cables se pueden ocultar, cerrados o protegidos dentro de los compartimientos del cuerpo del vehículo. Además, los conductos son instalados y cerrados, debidamente asegurados y protegidos contra el calor y el daño físico. Especificaciones en cumplimiento con SAE J-1128, "Low Tension Primary Cable". Propiedades: Este cable es fabricado con aislamiento de PVC 90 °C, Resistente al Aceite, Hidrocarburos, Gasolina, Metanol, Líquido de frenos y ácido de batería, retardante a la flama. Aplicaciones: Cable estándar para uso general en circuitos automotrices, motocicletas y vehículos en general, con tensión máxima de 600 volts o menos. Características: • Cable de cobre suave en construcción flexible. • Aislamiento termoplástico extruido, a base de policloruro de vinilo (PVC). • Disponible en varios colores. • Temperatura máxima de operación: 90°C INTERRUPTOR DE CORRIENTE PRINCIPAL -

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				AUTOMÁTICO Un interruptor de corriente de trabajo pesado de 12 voltios con interruptor de desconexión eléctrica se instala. El sistema protege el alternador del vehículo para evitar la desconexión accidental de la carga mientras el motor está en marcha. El bloqueo de encendido tiene un modo seleccionable de tiempo de apagado y protege las baterías del vehículo contra la descarga excesiva accidental para dejar las luces de otros sistemas después de que el vehículo está estacionado. SISTEMA ELECTRICO MULTIPLEXADO El Sistema consta de un panel de control de seis a quince botones y un módulo de control de entradas y salidas. Proporciona hasta seis salidas independientes de 20 A (protegidas por fusibles) a través de botones. Especificaciones: • Rango de Operación de Temperatura: -40°C a 80°C • Resistente al Polvo y Agua • Voltaje de Operación: 8 – 16 VDC • Consumo de corriente en espera: 500 mA • Protección: Polaridad inversa • Retroalimentación Bajo y Sobre Voltaje Características: • Seis (5) Salidas de 20 a 30 AMP • Consumo actual Inactivo: <.5 mA • Salidas Programables • Programación de Interlock CARGADOR DE BATERÍAS Deberá contar con un cargador de baterías será instalado en la ambulancia. Características: • 7 a 10 Amps para carga de baterías del vehículo. • Tres pasos de carga: inicial, absorción y flotación, tamaño pequeño y ligero de bajo perfil. • Salida limpia no interfiere con radios y otros dispositivos. • Interruptor de selección (celdas de gel/ ácido sólido) para una óptima carga dependiendo el tipo de batería. • Corriente limitada que previene el daño por sobre-carga. • Cumple con los requerimientos de la norma NFPA-1917. • Diseñado para el uso riguroso de vehículos de emergencia; cubiertapara trabajo pesado en acero. Especificaciones: - Auto Carga: 7 LPC - Voltajes de Entrada (Volts AC): 120/240 - Corriente de Entrada (Amp AC): 2.0/1.0 - Frecuencia de Entrada (Hz): 50/60 - Voltaje de Salida (Volts DC): 12 - Corriente de Salida (Amps DC): 7 - Capacidad de Batería (Amp-Hours): 14-70 - Fusible de Salida (Recommended): 10 Amps Protección: Fusibles Salida/Entrada, Corriente limitada, Protección térmica. UNIDAD AUTO-EYECTABLE DE 120 VOLTS Deberá contar con un panel de corriente de tierra de 120 voltios 10 amperios hembra de tres clavijas de entrada con una cubierta resistente a la intemperie se facilita. La ubicación será en el área de cabina del lado izquierdo. LUCES DE ESCENA Deberá contar con tres (3) luces de escena de tipo LED de dimensiones 3" x 7" y 6" x 4" rectangulares se instalan. La ubicación es una (1) lado izquierdo de la carrocería, una (1) en el interior de la puerta de acceso lateral y una (1) en el acceso trasero de las puertas traseras. ALARMA DE REVERSA Deberá contar con una (1) alarma de reversa de función de alerta sencilla de mínimo 87 decibeles, se instala en la parte trasera del vehículo. SISTEMA DE ESTATUS DEL PACIENTE (SEMÁFORO DE LA VIDA) Deberá contar con un (1) Sistema de estatus del paciente (semáforo de la vida) será instalado en el panel de control trasero e interconectado a las luces (verde, ámbar y rojo) en el interior del área del conductor. SIRENA ELECTRÓNICA Deberá contar con una (1) sirena electrónica se monta en la cabina. La unidad se presentan una bocina de aire electrónica, wail, yelp, hi-lo y tiene un micrófono con cables. BOCINA Deberá contar con una (1) bocina de 123 dB se instala. La bocina está conectada a la sirena electrónica ubicada en la cabina del vehículo. ESPECIFICACIONES DE LUCES DE EMERGENCIA ZONA A – BARRA DE LUCES SUPERIOR, TORRETA Deberá contar con una (1) barra de luces de tipo LED y dimensión mínima de 48" se instala en la parte superior frontal de la ambulancia. Los colores del lente rojo y claro. La ubicación es en el centro de la extensión del techo de la cabina en la ambulancia. ZONA A – LUCES DE ADVERTENCIA FRONTAL INFERIOR Deberá contar con dos (2) luces de emergencia de tipo LED se instalan en la parte frontal inferior de la cabina. Las dimensiones de las luces son de 3" x 7" Las luces deberán estar equipadas con lente rojo y bisel. ZONA B Y D – LUCES DE ADVERTENCIA DE INTERSECCIÓN INFERIOR Deberá contar con dos (2) luces de emergencia de tipo LED en la parte frontal lateral de la cabina (intersección). Las dimensiones de las luces deberán de ser de 3" x 7" Las luces están equipadas con lente rojo/blanco y bisel. ZONA B Y D – LATERALES FRONTALES SUPERIORES Deberá contar con dos (2) luces de emergencia de tipo LED en la parte superior lateral frontal. Las dimensiones de las luces serán de 4" x 6" Las luces deberán estar equipadas con lente rojo y bisel. ZONA B Y D – LATERALES TRASERAS SUPERIORES Deberá contar con dos (2) luces de emergencia de tipo

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LED en la partesuperior lateral trasera. Las dimensiones de las luces serán de 4" x6". Las luces deberán estar equipadas con lente rojo y bisel.ZONA C – LUCES DE EMERGENCIA TRASERAS SUPERIORDeberá contar con cuatro (4) luces de emergencia de tipo LED en laspuertas traseras en la parte superior. Las dimensiones de las lucesserán de 4" x 6". Dos (2) Luces están equipadas con lente rojo y Dos (2)Las luces deberán estar equipadas con lente ámbar, todas con bisel.SISTEMA ELÉCTRICO DE VOLTAJESISTEMA DE INVERSORDeberá contar con un sistema de inversor de 3000 a 3500 watts depotencia y se provee en el sistema de batería del chasis. La unidadconvertirá energía de 12 volts a 120 volts. La unidad se ubicará en elcompartimiento superior frontal de la ambulancia con un control deencendido y apagado remoto ubicado en el panel #Gi de la ambulancia. Uninterruptor es instalado en la alimentación del inversor con cablesrojo/negro.ESPECIFICACIONES DE PINTURAORIGINALEl color de la ambulancia será de color BLANCO original de fábricaESPECIFICACIONES DE LEYENDAS Y/O ROTULACIÓN.LEYENDASLa unidad tendrá rotulación en material vinil reflejante marca 3m,incluyendo las siguientes leyendas: "AMBULANCIA" en la parte frontaltipo espejo y en las puertas traseras.ROTULACIÓNOBSERVACIONES1. Toda la rotulación se deberá realizar en cinta de contactoreflejante de alta durabilidad y reflectancia de hasta 100 metros, loscolores que se deberán usar serán azul rey, blanco y amarillo HiVi.2. La letra deberá ser tipo Arial en las medidas requeridas.3. Las calcomanías deberán contar con garantía mínima de 3 años conresistencia al agua y jabón, gasolina y cera automotriz.4. La Estrella de la Vida deberá llevar dos contornos, el primero encolor blanco, y el segundo en azul rey para dar contraste.5. El logotipo SUEG deberá llevar un contorno blanco en la estrella dela vida, así como también el báculo y la serpiente para dar contraste.6. Así mismo deberá contar el logotipo identificador de la Secretaríade Salud de Gobierno del Estado de Guanajuato.7. Al licitante ganador se le proporcionará una relación de númeroseconómicos que serán asignados a las unidades, así como la imagen y loslogos institucionales.8. Las dimensiones se podrán adecuar conforme a la estructura delvehículo.9. Se anexan fotos de REFERENCIAROTULACIÓN LATERAL (COSTADOS).1. Deberá tener el número económico correspondiente a la unidad enambas salpicaderas en color azul rey de 10 cm de alto2. Deberá contar con el número económico correspondiente a la unidaden el costado izquierdo justo detrás de la ventana del operador (endonde aparece el límite del módulo de atención) y en el costado derechoen las ventanas de las puertas laterales, ubicado de tal forma que quedecentrado en ambas, la altura deberá ser de 40 cm en color azul rey.3. Deberá tener el escudo Institucional del SUEG en la parte centralde las puertas de operador y pasajero, de 50 x 35 cm. en color azul rey.4. Deberá tener el logotipo Institucional del la Secretaría de Saludde Gobierno del Estado de Guanajuato 50 x 35 cm. Ubicado entre el númeroeconómico y la leyenda AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS.5. Deberá tener la leyenda de AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS de 10 cmde altura en color azul rey, en ambos costados y sobre la franjahorizontal en el lado izquierdo estará ubicada entre la puerta lateral yla franja diagonal y en el costado derecho entre la puerta del conductor y la franja diagonal.6. Deberá tener la Estrella de la Vida de 38 centímetros de diámetroen color azul rey ubicada en la parte lateral por arriba de la franja aun costado de la diagonal, en ambos costados7. Deberá contar con la leyenda de SISTEMA DE URGENCIAS, por debajo dela Estrella de la Vida, altura de 5 cm. en color azul rey en amboscostados.8. Deberá contar con la leyenda SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DEGUANAJUATO a todo lo largo de lo que es el compartimiento de pacientes(la cual estará dentro de una franja azul rey) en color blanco con unaaltura de 10 cm en ambos costados.9. Deberá tener una franja azul rey que abarcará los costados delvehículo siendo de un ancho de 15 centímetros, esta deberá llevar dosfranjas delgadas de 1 centímetro de grosor, una superior y una inferior,ambas con una separación de un centímetro de la franja principal; asícomotambién deberá tener una franja diagonal aproximadamente a 60° enla parte posterior, también siendo de un ancho de 15 centímetros, estadeberá llevar dos franjas delgadas de 1 centímetro de grosor, unasuperior y una inferior, ambas con una separación de un centímetro de lafranja diagonal principal.PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO (FRANJAS ESTILO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CHEVRON).1. Deberá colocarse en ambas puertas traseras de la ambulancia, sin incluir las ventanas, unas franjas reflectivas de 6" de ancho de color azul rey y de color amarillo HiVi al estilo CHEVRÓN que consiste en colocar las franjas verticalmente en un ángulo de 45°, teniendo como centro la proporción superior de la ambulancia.2. Deberá tener el número económico, correspondiente de la ambulancia, de 20 cm de altura colocado en color azul rey ubicado en el centro de la ventana de la puerta trasera izquierda, éste deberá llevar un fondo que contraste con el color del número económico (o contorno blanco).3. Deberá llevar el logotipo institucional SUEG de 38 cm. en color azul rey, pegado en el centro de la ventana derecha de la puerta trasera.4. Deberá tener la leyenda AMBULANCIA en color azul rey de 15 cm, con borde o filo blanco para contraste, ubicada en la parte inferior de las ventanas (abarcando ambas ventanas).PARTE FRONTAL1. Deberá contar con la leyenda AMBULANCIA en forma de "espejo" (invertida) en color azul rey de 15 centímetros de altura, justo en el cofre en su parte frontal.2. Deberá tener una Estrella de la Vida en color azul rey en la parte central del cofre por arriba de la leyenda "ambulancia" con un diámetro de 20 centímetros.TECHO DE LA AMBULANCIA1. Deberá contar con una Estrella de la Vida en color azul rey de 50 cm de diámetro ubicada en la parte central del techo del vehículo.2. Deberá tener un número económico de 40 centímetros de altura en color azul rey, por debajo de la estrella de la vida. Equipos de acuerdo con Norma NOM-034-SSA3-2013 para unidad de Urgencias Básicas EQUIPO MEDICO INCLUIDO UNA (1) CARRO CAMILLA Deberá ser de aluminio tipo plegable completa con un montaje de piso y deberá contar con las siguientes características:1. Estructura de aluminio resistente y ligera2. Altura de camilla ajustable a 7 posiciones.3. Longitud: 190 cm a 200 cm4. Ancho: 55 cm a 60 cm5. Altura mínima/máxima: 480/1100 mm6. Capacidad mínima de carga: 250 Kg7. Facilidad de carga Reducción de un 50% menos de esfuerzo.8. Altura de carga 65/74 cm9. 4 ruedas giratorias; las dos posteriores deberán contar con freno10. Guías lineales con rodamientos para facilitar la operación desplegado11. Barra de seguridad para garantizar el manejo seguro durante el levantamiento de la camilla12. Cinturones tipo arnés en el torso13. Soporte posterior abatible para reducir la longitud de la camilla14. Barandillas abatibles15. Respaldo ajustable en múltiples posiciones.16. Porta sueros plegable y ajustable en altura17. Burlletes laterales para proteger la camilla de golpes de acuerdo con el modelo de camilla y especificaciones del fabricante.18. Colchón: impermeable, de 10 cm de espesor (+/- 5 cm)19. Función de plegado de tendelemburg20. Dispositivo de fijación para ambulancia.UNA (1) CAMILLA MARINA Que deberá contar con las siguientes características:1. Estructura plegable en tubo de acero o aluminio calibre No. 16, de 25.4 mm de diámetro, acabado cromado.2. Capacidad de carga de 120 a 160 kg3. Dimensiones: Plegada: 90.0 x 51.0 x 6.0 cm (+/- 2cm) y extendida: 180.0 x 51.0 x 2.5 cm (+/- 2cm)4. Fabricada en vinilona de alta resistencia.UNA (1) CAMILLA RÍGIDA Que deberá contar con las siguientes características:1. Fabricada en polietileno de alta densidad.2. Capacidad de carga de 135 kg como mínimo.3. Traslúcida a los rayos X, compatible con resonancia magnética y tomografía.4. Su superficie plana no compromete la RCP ni agrava lesiones cervicales. La textura de la superficie previene el deslizamiento del paciente sin comprometer la limpieza y la desinfección.5. Diseño rotomoldeado de una sola pieza, elaborado con espuma de polietileno ecológico no tóxico al medio ambiente.6. Deberá contar con espacios (orificios) laterales para manejo de la camilla.7. Dimensiones mínimas: 1800 mm de largo, 406 mm de ancho y 44 mm de alto.UN (1) COLCHÓN DE VACÍO El sistema de descompresión permite diferentes grados de inmovilización, la más rígida, que ayuda a la colocación correcta del paciente intangibles y más suave, para mitigar las vibraciones de baja frecuencia de vehículos típicos de emergencia de transporte. Se adapta perfectamente a la silueta del cuerpo y se puede ajustar su firmeza rápidamente con la bomba de vacío. Permite toma de radiografías.Características específicas1. Tela resistente, no absorbente y autoextinguible2. Cuerda perimetral con mango suave para un transporte más fácil3. Fusiforme para mejorar la adherencia de pacientes4. Medidas desplegado: 212x75x7 cm5. Medidas plegado: 70x60x37 cm*6. *Materiales Al, PP, PVC, Nylon7. *Peso 4,1 ± 0,3 kg8. *Peso máximo que soporta: 159 kg9. *4 cinturones de cada lado 1 pieza con bolsa10. *Bomba en Aluminio11. *Bolsa de transporte

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				para colchones de vacíoUNA (1) MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA1. Deberá estar construida de tela tipo Cordura, resistente arasgaduras, impermeable, durable, material para limpiar en forma fácil y rápida los patógenos de la sangre.2. Deberá tener capacidad para contener y fijar un (1) tanque tipo D o Jumbo D de aluminio con regulador instalado.3. Deberá tener bolsas de malla en su interior de gran capacidad para la organización de los contenidos, y contar con mínimo tres bolsas exteriores para mayor espacio.4. Deberá contar con un sistema de perforaciones tipo ojal que permita a los compartimentos ser ventilados, mientras que la bolsa esté completamente cerrada.5. Deberá tener un diseño ergonómico para que pueda ser transportada como backpack o como maleta con sistema de apertura rápida y continua.6. Deberá contar con cierres que tengan jaladera para su fácil apertura.7. Independientemente del color deberá contar con cintas reflejantes.8. Deberá incluir: dos (2) tanques tipo D de aluminio, (2) reguladores de alto flujo, (1) kit de cánulas nasofaríngeas, (1) kit de cánulas orofaríngeas, (1) Bolsa válvula mascarilla adulto, (1) Bolsa válvula mascarilla pediátrico, (1) Bolsa válvula mascarilla infantil, (1) Bolsa válvula mascarilla neonatalUNA (1) MOCHILA DE TRAUMA1. Deberá ser construida de tela tipo Cordura, resistente arasgaduras, impermeable, durable, material para limpiar en forma fácil y rápida los patógenos de la sangre.2. Deberá incluir un sistema que facilite que los accesorios sean intercambiables y permitan tener espacio adicional acorde a la necesidad.3. Deberá contar con un sistema que permita tener abierto en formato total el compartimiento principal.4. Deberá contar con asas y cintas para su transportación.5. Independientemente del color deberá contar con cintas reflejantes.6. Deberá contar con cierres que tengan jaladera para su fácil apertura.7. Deberá contar con un mínimo de tres compartimentos exteriores (uno frontal y dos laterales).8. Deberá contar con las siguientes dimensiones externas mínimas: ancho 15" x largo 21" x alto 9.5".UNA (1) MOCHILA DE VÍAS AÉREAS1. Deberá estar construida de tela tipo Cordura, resistente arasgaduras, impermeable, durable, y ser de un material para limpiar en forma fácil y rápida los patógenos de la sangre.2. Deberá contar con asas y cintas para su transportación.3. Independientemente del color deberá contar con cintas reflejantes.4. Deberá contar con cierres que tengan jaladera para su fácil apertura.5. Deberá contar con compartimentos internos para la adecuada distribución del equipo y accesorios Esta mochila deberá incluir: a) Equipo de laringoscopia: mango construido de una pieza de acero inoxidable (sin uniones de soldadura); con acabado acanalado o rugoso; compatible con todos los modelos de hojas. Deberá ser de metal y que no cause corrosión. - Acabado acanalado o rugoso, intensidad luminosa uniforme hasta el final de la carga de la batería. b) Deberá contar con hojas de laringoscopio con conducción de fibra óptica que activen el encendido del foco al montarse sobre el mango. c) Deberá ser de alimentación por batería integrada recargable con puerto de carga ubicado en el mango. d) Juego de Hojas Macintosh (de acero inoxidable); tamaño 0, 1, 2, 3 y 4 e) Juego de Hojas Miller (de acero inoxidable); tamaños 00, 0, 1, 2, 3 y 4 f) Deberá incluir un cargador de baterías para 120 VCA. g) Con 1 Lámpara de repuesto. h) Alimentación eléctrica de operación: 120V @ 60 Hz +/- 10%. i) Dimensiones externas mínimas: ancho 15" x largo 21" x alto 9.5" j) Estilete Adulto y Estilete Pediátrico k) Dos depresores linguales l) Un (1) juego de mascarillas laríngeasUNA (1) MOCHILA DE RESTRICCIÓN1. Deberá ser construida de tela tipo Cordura, resistente arasgaduras, impermeable, durable, de material para limpiar en forma fácil y rápida los patógenos de la sangre.2. Deberá usar tecnología que permita tener abierto en forma total el compartimiento principal.3. Deberá contar con asas y cintas para su transportación.4. Independientemente del color deberá contar con cintas reflejantes.5. Deberá contar con cierres que tengan jaladera para su fácil apertura.6. Deberá contar con compartimentos adecuados al equipo y suministros que serán: Dos (2) collarines multiposiciones adulto, dos (2) collarines multiposiciones pediátricos, dos (2) sistema de sujeción tipo araña, un chaleco de extracción dos (2) juegos de bloques y cintas para inmovilización de cráneo. // BALIZADA CONFORME AL ANEXO I-O (REFERENCIA)
25	541000000427	15.00	PZA	PATRULLA GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	541000000427	4.00	PZA	Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190047011 00010 Agrup. Carrito 3000028521 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg): 707 - 934Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros: 8 - 8Motor desplazamiento (L): 5 - 5.7Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistida, Asistida de Piñón y cremalleraRodado: 17 - 17 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No // EQUIPADAS CON LAS 4 LLANTAS Y SU REFACCIÓN TODO TERRENO DE MAYOR RESISTENCIA CONTRA CORTES Y PINCHADURAS, ADAPTADAS, EQUIPADAS Y BALIZADAS CONFORME A LOS ANEXOS I-H, I-G1 Y M PATRULLA GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190047011 00020 Agrup. Carrito 3000028521 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo):4Número de pasajeros (mínimo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 91 - 136Capacidad de carga (kg): 707 - 934Potencia Hp (entre): 355 - 400Torque Lb-ft (entre): 383 - 410Cilindros: 8 - 8Motor desplazamiento (L): 5 - 5.7Tipo de Transmisión: AutomáticaTipo de Dirección: Hidráulica, Electro asistida, Asistida de Piñón y cremalleraRodado: 17 - 17 rinAire acondicionado: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No // EQUIPADAS CON LAS 4 LLANTAS Y SU REFACCIÓN TODO TERRENO DE MAYOR RESISTENCIA CONTRA CORTES Y PINCHADURAS, ADAPTADAS, EQUIPADAS Y BALIZADAS CONFORME A LOS ANEXOS I-I, I-G1 Y M
27	541000000643	4.00	PZA	Suv Police mediana V6 Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190047014 00010 Agrup. Carrito 3000028524 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas (mínimo): 5#Número de pasajeros (máximo):5#Dimensiones exteriores Largo (mm) entre): 5047 - 5101#Capacidad del tanque (entre) Lts.: 81 - 93#Potencia Hp (entre): 285 -293#Torque Lb-ft (entre): 260 - 260#Cilindros: 6#Motordesplazamiento (L) (entre): 3.3 - 3.6#Tipo de Transmisión:Automática#Tipo de Dirección: Eléctrica asistida#Rodado (entre): 18 -18# rin#Aire acondicionado: Si#Combustible: Gasolina#Asientos de Piel: No#Quemacocos: No#Reproductor de audio: Si //EQUIPADAS CON LAS 4 LLANTAS Y SU REFACCIÓN TODO TERRENO DE MAYOR RESISTENCIA CONTRA CORTES Y PINCHADURAS, ADAPTADAS, EQUIPADAS Y BALIZADAS CONFORME A LOS ANEXOS I-G, I-G1 Y M.
28	541000000540	7.00	PZA	VEHÍCULO SEDÁN SEMICOMPACTO T/M Centro Gestor 211110400020000 Solicitud de Pedido 0190047039 00010 Agrup. Carrito 3000028539 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas: 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 40 - 50Dimensiones exteriores



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
29	541000000540	2.00	PZA	largo (entre):4340 - 4492Potencia Hp (entre): 98 - 115Torque Lb-ft (entre): 102 - 112Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L)(entre): 1.5 - 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: 15 - 16Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No VEHÍCULO SEDÁN SEMICOMPACTO T/M Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190047040 00010 Agrup. Carrito 3000028540 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Número de puertas: 4Número de pasajeros (máximo): 5Capacidad del tanque (entre) Lts.: 40 - 50Dimensiones exteriores largo (entre):4340 - 4492Potencia Hp (entre): 98 - 115Torque Lb-ft (entre): 102 - 112Cilindros: 4 - 4Motor desplazamiento (L)(entre): 1.5 - 1.6Tipo de Transmisión: ManualTipo de Dirección: EléctricaRodado: 15 - 16Aire acondicionado: SiBolsa de Aire: SiCombustible: GasolinaReproductor de audio: SiTapicería asientos piel: NoQuemacocos: NoTurbo: No