

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 02.10.2025	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 09.10.2025
NO. INVITACION CDE-52202225-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	567000001056	1.00	PZA	Máquina de Soldadura por Puntos Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190047137 00030 Agrup. Carrito 3000028637 0003 Entrega en: HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO Descripción técnica: Máquina De Soldadura por Puntos##Características:##1.- Potencia mínimade 5000W, máxima de 8000W##2.- Voltaje de entrada AC100-240 V, 50/60Hz##3.- Batería mínimo 3,7 V 5000mAh, máximo 8.4V de 4000mAh ##4.-Laminas para soldar desde 0.1mm hasta 0.25mm##5.- Tipo de soldaduraMIG/MAG.##6.- Contiene al menos 2 bolígrafos de soldadura, 1 Pedal, 1cable de alimentación, 1 cinta o rollo de níquel.
2	567000000051	3.00	PZA	LIJADORA ORBITAL 5" C/COLECTOR DE POLVO Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00030 Agrup. Carrito 3000028858 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LIJADORA ORBITAL (EQUIPO PARA TRABAJO PESADO SEMIINDUSTRIAL) CON CABEZA DE 5"(127 MM) 110 V LIJA DE 5" DE 8 A 10 ORIFICIOS LIJADORA ORBITAL POTENCIA DE 300W Y 3.0 amp (± 10%) 7000 A 12000 OPM CON RECOLECTOR DE POLVO CON ALMOHADILLA PESO ENTRE 1.3 Y 1.8 KG DEBE INCLUIR BOLSA PARA POLVO CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD
3	567000000052	1.00	PZA	ROUTER CARPINTERÍA 2.25 HP SEMIINDUSTRIA Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00040 Agrup. Carrito 3000028858 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ROUTER CARPINTERÍA 2.25 HP O SUPERIOR (EQUIPO PARA TRABAJO PESADO SEMIINDUSTRIAL) REBAJADORA CON MOTOR DE 2.25 HP O SUPERIOR 12AMPS (± 10%) 120V (± 10%) CON VELOCIDAD VARIABLE I MOTOR DE 1100 WATTS O SUPERIOR VELOCIDAD DE 8000 A 24000 RPM PROFUNDIDAD DE CORTE 55MM O SUPERIOR COLLET 1/2" ADAPTADOR 1/4" LLAVE PESO 3.2 A 4.7 KG CON CABLE DE ALIMENTACIÓN MINIMO DE 2 MTS [SI NO ES DE PILA] I CON JUEGO DE 5 NAVAJAS O SUPERIOR SI REQUIERE BATERÍA DEBERÁ DE INCLUIRLA
4	567000000067	1.00	PZA	SIERRA INALAMBRICA DE MESA 8-1/4"

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	567000000070	2.00	PZA	<p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00050 Agrup. Carrito 3000028858 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SIERRA INALAMBRICA DE MESA TAMAÑO DEL EJE: 5/8" DIÁMETRO DE LA HOJA: 8 -1/4" CAPACIDAD DE CORTE: 2-1/2" MOTOR: 5,800 RPM DIMENSIONES (ALTO-LARGO-ANCHO): 55x30x57 cm ± 6 cm PESO: 44 lbs ± 5% FUENTE DE PODER: INALÁMBRICA LA SUPERFICIE DE LA MESA CONEXTENSIÓN DEBERÁ DE SER MÍNIMO DE 19-1/2" x 18" x 19-1/4" ANCHO MÁX. DE CORTE A LA IZQ. DE LA CUCHILLA: 12" ANCHO MÁX. DE CORTEA LA DER. DE LA CUCHILLA: ENTRE 24-1/8' Y 24-1/2" PROFUNDIDAD MÁX DE CORTE 45° ENTRE 1-1/8" Y 1-3/4" CON BATERÍA</p> <p>SIERRA ELÉCTRICA CORTADORA 4-1/2"</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00060 Agrup. Carrito 3000028858 0006</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SIERRA ELÉCTRICA CORTADORA 4-1/2" 120 V POTENCIA MÍNIMO DE 900 W VELOCIDAD SIN CARGA 12,000 rpm MOTOR DE 11,000 rpm DIÁMETRO DEL DISCO 4-1/2" (113mm) DEBERÁ DE CONTAR CON TRABA DEL EJE CABLE DE CORRIENTE MÍNIMO DE 2.30 MTRS DEBERÁ DE INCLUIR LLAVESI SE REQUIERE PARA CAMBIAR EL DISCO PESO MÁXIMO DE 3.8 KG</p>
6	567000000542	1.00	PZA	<p>SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00070 Agrup. Carrito 3000028858 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:"PARA LIMPIEZA DE PARQUES, ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS, JARDINES Y BANQUETAS. SOPLADO DE GRAN ALCANCE Y FACIL DIRECCION DE MOCHILA YARNES ERGONOMICO. TECNOLOGIA DE ENCENDIDO RAPIDO. ACELERADOR DE VELOCIDAD. POTENCIA: 633.8 W/ 3/4/ HP. VELOCIDAD MAXIMA: 8500 RPM. FLUJO DE AIRE: 335 CFM. NIVEL DE RUIDO: 109 DB. CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 0.55 L/H. CAPACIDAD DE TANQUE: 0.25 L. PESO: 5.7 KG. CICLO DE TRABAJO: 30 MN. DE DESCANSO POR TANQUE CONSUMIDO. MAXIMO DIARIO: 6 HORAS."</p>
7	567000000860	1.00	PZA	<p>SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 4 EN 1</p> <p>Centro Gestor 211110203000000 Solicitud de Pedido 0190047436 00090 Agrup. Carrito 3000028858 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS 36250 C.P. YERBABUENA México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO 4 EN 1 (PLASMA, SMAW, TIG, MIG,),(ELECTRODO, PLASMA, MICROALAMBRE, TIG); VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 220V1F, FRECUENCIA: 50/60HZ, RANGO AMPERAJE MMA Y TIG: 10-200A/220V, RANGOAMPERAJE EN MIG: 50-200A/220V, RANGO AMPERAJE PLASMA: 20-50A/220V,CAPACIDAD DE ELECTRODO: 3/32"-1/8", PESO:</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				14-16 KG +-1KG., CAPACIDAD DEROLLO: 1 Y 5 KG +- 1KG, DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.030"-0.035", CONCARACTERÍSTICAS DE ENFRIAMIENTO INTELIGENTE Y PROTECCIÓN CONTRASOBRECALENTAMIENTO, CORTE DE PRESIÓN DE AIRE: MÁX. 4 BAR, CORTE DEFLUJO DE AIRE: MÍN. 100L/MIN, INCLUYE: AMPERÍMETRO DIGITAL, MCU:MICROCHIP QUE REGULE LOS PARÁMETROS MEDIANTE SOFTWARE, ANTORCHA DESOLDADURA TIG PROFESIONAL "WP-26F", PAQUETE DE MANGUERA DE 3 METROS +-50 CM CON CABEZAL DE ANTORCHA FLEXIBLE Y PROTECCIÓN CONTRA DOBLECES ENLA CONEXIÓN DE GAS, JUEGO DE ACCESORIOS TIG 8 PIEZAS: 3 x BOQUILLAS DEGAS TAMAÑOS: 5, 6, 7, 1 x MANGUITO ADAPTADOR TAMAÑO 1,6, 1 x CARCASADEL MANGUITO ADAPTADOR TAMAÑO 1,6, 2 x TAPAS DE ANTORCHA - UNA CORTA YUNA LARGA -, 1 x ELECTRODO DE TUNGSTENO UNIVERSAL, PAQUETE MANGUERAPLASMA PROFESIONAL "AG-60/SG-55" 3 METROS +- 20CM, JUEGO DE ACCESORIOSDE PLASMA DE 3 PIEZAS: 1 x BOQUILLA DE PLASMA, 1 x ELECTRODO DE PLASMA,1 x TAPA DE CERÁMICA, JUEGO DE CONEXIÓN DE 6 PIEZAS, SOPLETE DESOLDADURA MIG PROFESIONAL "AK-15" / JUEGO DE MANGUERAS DE 3 METROS +-20 CM, JUEGO DE ACCESORIOS MIG DE 3 PIEZAS (PREMONTADO EN LA ANTORCHAMIG/MAG): 1 x BOQUILLA DE GAS, 1 x BOQUILLA DE CORRIENTE DE 0,8 MM +- 0.1MM, 1 x SOPORTE DE BOQUILLA DE GAS, CABLE DE TIERRA 3 METROS +- 50 CM,PORTAELECTRODO 3 METROS +- 50 CM, MANGUERA DE CONEXIÓN DE GAS DE 5METROS +- 50CM, RODILLOS GUÍA DE ALAMBRE DE 0,6 MM Y 0,8 MM / 0,8 MM Y1,0 MM / 1,0 MM Y 1,2 MM Y CUBIERTA DE PROTECCIÓN.