

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION CDE-53803025-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002675	44.00	PZA	BUTACA PARA ADULTO BASE DE TRINEO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190048092 00010 Agrup. Carrito 3000029410 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica:BUTACA PARA ADULTO BASE DE TRINEO CON CANASTILLA MÓVIL, PALETA LPAP. ALTURA DE PISO A ASIENTO CENTRAL DE 44 CM. A 46 CM. ASIENTO Y RESPALDO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON DOBLEZ DE CEJAPERIMETRAL CON MEDIDA EXTERNA DE 2 CM A 2.5 CM. EN LA PARTE LATERAL YCEJA SUPERIOR DE 0.5 CM. A 1 CM. EN EL RESPALDO; CON DOBLEZ FRONTAL EN EL ASIENTO TIPO CASCADA. DISEÑO ERGONÓMICO Y SOPORTE LUMBAR INTEGRADO. ##EL POLIPROPILENO CON TERMINADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE. LA CONCHA DE POLIPROPILENO E INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA. ##ESTRUCTURA BASE DE TRINEO INVERTIDO, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 DE 20 MM X 40 MM, PATAS EN FORMA DE "C" CON DOBLECES Y ÁNGULOS DE INCLINACIÓN. ESTRUCTURA CON REFUERZOS HORIZONTALES UNO POSTERIOR CON DISEÑO CURVO DE PERFIL TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 DE 20 X 40 MM, UNO INFERIOR A PISO Y 2 REFUERZOS SUPERIORES FABRICADOS A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO REDONDO 5/8" DIÁMETRO CALIBRE 16, PARA SOPORTE DEL ASIENTO CADA UNO CUENTA CON UNA PLACA DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CON PERFORACIONES, PARA FIJACIÓN DE LA CONCHA. CADA PATA CON 2 TUERCAS CON TOPE Y TORNILLOS. REFUERZOS SUPERIORES CADA UNO CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN DEL PORTA PALETAS DESMONTABLE. CANASTILLA PORTA ÚTILES CON DISEÑO DESMONTABLE DE ACERO SÓLIDO REDONDO, FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE HERRAJES EN FORMA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLOS. ##PORTA PALETA DESMONTABLE EN TUBULAR DE ACERO REDONDO CALIBRE 16 DE 5/8" DE DIÁMETRO, CUENTA CON 4 HERRAJES EN FORMA DE TRIÁNGULO EN LÁMINA CALIBRE 14, PARA SU FIJACIÓN EN LOS REFUERZOS SUPERIORES DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERÍA. TAPONES DE ESTRUCTURA FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO, DISPOSITIVOS TRASEROS ANTI-SHOCK TIPO ESPOLÓN PARA ESTABILIDAD DEL BUTACA CON MEDIDAS DE 3 CM A 3.5 DE FRENTE X 14.5 CM A 15 CM DE FONDO X 6 CM A 6.5 CM DE ALTURA CON DISEÑO CURVO Y PARTE INFERIOR BOLEADA PARA CONTACTO CON EL PISO FIJOS POR 2 PIJAS CADA UNO. ##TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA. CON SISTEMA ABATIBLE Y FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE HERRAJES. ## COLOR GRIS CON AZUL MARINO.