

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 11.06.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 18.06.2026
NO. INVITACION M3E-52203426-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	567000001071	1.00	PZA	<p>DOBLADORA UNIVERSAL REFORZADA 4´</p> <p>Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190048891 00010 Agrup. Carrito 3000030120 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>DOBLADORA UNIVERSAL REFORZADA 4´###LARGO EN TRABAJO EN PIES:4´##CAPACIDAD DE DOBLEZ: CALIBRE 12 LÁMINA NEGRA (+-10%)##LONGITUDMÁXIMA DOBLEZ: 1216 MM. (+-10%)##ABERTURA MAX. GARGANTA: 4" (+-10%)##NUMERO DE MUELAS (DADOS) 7 MUELAS (12", 10", 8", 6", 5", 4" Y 3") (+-10%)##ESPESOR PLACAS DE ACERO CUERPO: 1/2" (+-10%)##ESPESOR PLACAS DEACERO CORTINA: 5/8" (+-10%)##ÁNGULO MÁXIMO DOBLEZ: 135° (+-10%)##NÚMERODE TENSORES: 5 (+-10%)##PESO APROXIMADO: 780 KG (+-10%)##</p>
2	567000001071	1.00	PZA	<p>DOBLADORA UNIVERSAL REFORZADA 4´</p> <p>Centro Gestor 211213017D40000 Solicitud de Pedido 0190048891 00020 Agrup. Carrito 3000030120 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>DOBLADORA UNIVERSAL REFORZADA 4´###LARGO EN TRABAJO EN PIES:4´##CAPACIDAD DE DOBLEZ: CALIBRE 12 LÁMINA NEGRA (+-10%)##LONGITUDMÁXIMA DOBLEZ: 1216 MM. (+-10%)##ABERTURA MAX. GARGANTA: 4" (+-10%)##NUMERO DE MUELAS (DADOS) 7 MUELAS (12", 10", 8", 6", 5", 4" Y 3") (+-10%)##ESPESOR PLACAS DE ACERO CUERPO: 1/2" (+-10%)##ESPESOR PLACAS DEACERO CORTINA: 5/8" (+-10%)##ÁNGULO MÁXIMO DOBLEZ: 135° (+-10%)##NÚMERODE TENSORES: 5 (+-10%)##PESO APROXIMADO: 780 KG (+-10%)##</p>
3	567000000842	3.00	PZA	<p>IMPRESORA 3D</p> <p>Centro Gestor 211213046030000 Solicitud de Pedido 0190048903 00010 Agrup. Carrito 3000030132 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> HIDALGO 103 C.P. 38253 JUVENTINO ROSAS COMUNIDAD DE VALENCIA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>IMPRESORA 3D DE MANUFACTURA ADITIVA, VELOCIDAD DE HASTA 600 m/s (+/-2m), ExTRUSOR DUAL DRIVE AVANZADO CON AJUSTES PARA FILAMENTOSFLEXIBLES, COMUNICACIÓN CAN- BUS ENTRE MÓDULOS, COMPUTADORA EN CABEZALPARA DISMINUIR CABLEADO, SISTEMA DE SENSORLESS PARA AUMENTAR LADURABILIDAD, PANTALLA TOUCH SCREEN DE 5.5" Y SYSTEMA HMI AVANZADO,FIRMAMENTO DE 1.75 MM CON CAPACIDAD PARA MATERIALES: PLA, ABS, TPU,PETG, POLICARBONATO, NYLON, NYLON FIBRA DE CARBONO, NYLON CARGA DEVIDRIO, PVA, CPE; VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				300x300x280(+/-2), CABINA100% CERRADA Y CONTROL DE TEMPERATURA, HOT END DE 300 GRADOSCENTIGRADOS, SUPERFICIE DE CAMA PEI, SOPORTA ARCHIVOS STL Y OJS,WINDOWS, MAC, LINUX, ANDRIOD, iOS, CONECTOR ANDROID ETHERNET Y CONEXIÓNWIFI.
4	567000000479	13.00	PZA	<p>CARRITO PARA HERRAMIENTAS</p> <p>Centro Gestor 211213027080100 Solicitud de Pedido 0190049172 00010 Agrup. Carrito 3000030324 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> AVE. MEXICO JAPON EJE OTE-PTE. S/N C.P. 38010 CELAYA PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIO. INDUST México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>CARRITO PARA HERRAMIENTAS CON 4 CAJONES, MEDIDAS(ANCHO X PROF. X ALTO): 28-1/2"X 18-1/2" X 34", NO. DE CAJONES : 4 , MATERIAL: ACERO, USO RUDO, RUEDAS : 5" X 2".</p>
5	567000001079	1.00	PZA	<p>PLANTA DE MICRO ALAMBRE</p> <p>Centro Gestor 211213017D40000 Solicitud de Pedido 0190049209 00010 Agrup. Carrito 3000030356 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Soldadora Inversora Multiprocesos##### Bivoltaje, alimentación a 127 /220 Volts### Rango de amperaje de soldadura de 30 a 200 a en corrientedirecta CD.### Soldadura con electrodo revestido (SMAW) de CD endiámetros desde 1.6 mm hasta 4 mm (5/32" a 1/16")### Para soldadura conproceso TIG (GTAW) de CD con electrodos de tungsteno de 1 mm hasta 1.6mm (0.40" a 1/16")### MIG (GMAW) y (FCAW) en diámetros desde 0.6 mmhasta 0.9 mm (0.023" a 0.035")#####INCLUYE: ANTORCHA MIG, MANGUERA PARAGAS, RODILLO MOTRIZ DE DOBLE RANURA DE .030"-.035", RODILLO PLANO DEAJUSTE, JUEGO DE CABLES PARA SOLDAR, CORREA PARA CARGAR AL HOMBRO,MANUAL DE USUARIO.#####</p>
6	567000001079	1.00	PZA	<p>PLANTA DE MICRO ALAMBRE</p> <p>Centro Gestor 211213017D20000 Solicitud de Pedido 0190049209 00020 Agrup. Carrito 3000030356 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Soldadora Inversora Multiprocesos##### Bivoltaje, alimentación a 127 /220 Volts### Rango de amperaje de soldadura de 30 a 200 a en corrientedirecta CD.### Soldadura con electrodo revestido (SMAW) de CD endiámetros desde 1.6 mm hasta 4 mm (5/32" a 1/16")### Para soldadura conproceso TIG (GTAW) de CD con electrodos de tungsteno de 1 mm hasta 1.6mm (0.40" a 1/16")### MIG (GMAW) y (FCAW) en diámetros desde 0.6 mmhasta 0.9 mm (0.023" a 0.035")#####INCLUYE: ANTORCHA MIG, MANGUERA PARAGAS, RODILLO MOTRIZ DE DOBLE RANURA DE .030"-.035", RODILLO PLANO DEAJUSTE, JUEGO DE CABLES PARA SOLDAR, CORREA PARA CARGAR AL HOMBRO,MANUAL DE USUARIO.#####</p>