

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-54503826-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	551000000250	29.00	PZA	<p>Dispositivo de Visión nocturna</p> <p>Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190049304 00010 Agrup. Carrito 3000030434 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km 9. C.P. 36259 Guanajuato Yerbabuena México/GTO</p> <p><b>Descripción técnica:</b>Dispositivo de visión nocturna digital (sensor electrónico CMOS o equivalente),Visualización mediante pantalla integrada, Iluminador infrarrojo (IR) integrado, Resolución del sensor: 1280 x 720 (mínimo),Resolución de pantalla: 640 x 480 a 1280 x 720, Magnificación: 1x a 5x(óptico y/o digital combinado), Campo de visión: mínimo 25 grados, Distancia de detección: 150 a 200 metros (con IR), Apertura de lente:F1.2 a F1.4, Distancia focal: 25 a 35 mm, Rango de enfoque: 0.5 m en adelante, Ajuste de dioptría: mínimo +4 / -4, Iluminador IR integrado(850 nm o equivalente) Alcance IR: mínimo 100 metros, Intensidad ajustable (mínimo 2 niveles, deseable mínimo 3 niveles).#Pantalla integrada tipo LCD, TFT o similar, Grabación de video y/o fotografía, Almacenamiento interno o por tarjeta, Tipo de batería: recargable de litio, Autonomía mínima: 20 horas sin IR, mínimo 10 horas con IR, Peso: máximo 500 g (con batería), Formato: monocular portátil, Material: polímero de alta resistencia o aleación ligera, Grado de protección: mínimo IP54, Temperatura de operación: -20 grados centígrados a 50grados centígrados, correa o sistema de sujeción, estuche o funda, cable de carga, manual de usuario en español, arnés. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fabricación.</p>