

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 30.06.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 08.07.2026
NO. INVITACION M3E-46504426-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	271000000007	130.00	PZA	<p>MANGA IMPERMEABLE (PONCHO)</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049288 00040 Agrup. Carrito 3000030423 0004</p> <p>Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:TELA: 100% POLIESTER.BASE CON REPELENCIA E IMPERMEABLE (LAFGARD-PROTECTOR TEXTIL).RESISTENTE A LA TENSION Y RASGADO.TEJIDO PLANO. PESO: 600 GRMS +/- 10 GRSMEDIDAS: 2.14 MTS DE LARGO POR 1.45 MTS DE ANCHO.DE UNA SOLA PIEZA EN FORMA DE CUADRO CON DIVISION AL CENTRODE CAPUCHA CON MEDIDAS DE 2.14 MTS. DE LARGO POR 1.45 MTS. DE ANCHO.DOBLADILLO AL CONTORNO ENGARGOLADO DE 3 CMS DE ANCHO CON COSTURA RECTA, PESPUNTE AL FILO AL CONTORNO A 1/16.A LOS COSTADOS BROCHE METALICO RT NEGRO,CUATRO PIEZAS EN CADA COSTADO REPARTIDAS PROPORCIONALMENTE.OJILLOS METALICOS DEL NO. 5 DE 2 CENTIMETROS DE INTERIOR POR 3 CENTIMETROS DE EXTERIOR MAS-MENOS 0.5 MILIMETROS, EN EL DOBLADILLO BAJO, TRES EN PARTE DELANTERA Y TRES EN LA PARTE TRASERA.OJILLOS METALICOS DEL NO. 5 DE 2 CENTIMETROS INTERIOR POR 3 CENTIMETROS DE EXTERIOR MAS-MENOS 0.5 MILIMETROS A LA MITAD DEL COSTADO PARA HACER QUIEBRE DE HOMBROEN EL LADO DELANTERO CUADRO DE 43 CMSDE LARGO POR 5.5 CMS DE ANCHO CON MACRAME REDONDO EN LA PARTE INTERNA PARA AJUSTE.CAPUCHA: DE DOS PIEZAS, PARTE BAJA CON CUBRE BOCAY CONTORNO DE CARA CON MACRAME, OJILLOS DE 0. 5 CENTIMETROS DE INTERIOR POR 1 CENTIMETRO DE EXTERIOR Y AJUSTADOR PARA SUJETAR LA CAPUCHA .EMPAACADO EN UNA BOLSA INDIVIDUAL DEL MISMO MATERIAL CON JARETA Y AHORCADOR PARA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.COLOCAR ETIQUETA DE MARCA, TALLA, COMPOSICION E INSTRUCCIONES DE LAVADO.</p>
2	271000000166	210.00	PAR	<p>BOTA TACTICA</p> <p>Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190049288 00050 Agrup. Carrito 3000030423 0005</p> <p>Entrega en: CARR. LEÓN-CUERAMARO KM. 7.5 C.P. 37869 LEÓN GUANAJUATO México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Piel Corte: corte cuero vacuno de 2.2 a 2.5 milímetros de espesor.Bullón Acojinado: lona tipo textil o cordura, repelente al agua,con espuma de poliuretano o e.v.a de 1 cm +/- 5mm, la altura del bullón deberá ser de 6.5 cm +/- 5 mm en la parte más alta y de 4.0 cm +/- 5 mm en la parte más baja.Tubos del Corte: lona tipo textil o cordura, repelente al aguaFuelle y Lengüeta: lona tipo textil o cordura,repelente al agua con aletillas cubre polvo, el cual debe estar fijado a partir del final de los tres ganchos metalicos, respaldo de jackard con propiedades de transpiracion, con esponja de memoria de 10 milímetros +-2mm y ribeteado con bias. la lengüeta deberá estar a la misma altura del tubo.Forro Tubos: material de jackard anti-bac o malla textil tipo dryfit.Forro Chinelas: de flor de cerdoCierre: ubicado en la parte interna del tubo de la bota,</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				con dientes plastificados, a la altura de la bota según latalla.Plantas de la Bota: fibra de celulosa comprimida de 2 milímetros a 6 milímetros de espesor con propiedades de absorcion y desabsorcion (debe ser alma de carton, premoldeable y ergonomica) con cambrellon integrado, la construccion de la planta debe de ser premoldeable a la planta del pie con arco y cazoleta.Plantilla: doble densidad de poliuretano y memory foam recubierta con malla textil antibacterial, deberá contener cazoleta y arco ergonomico, con un espesor de mínimo 6.5 mm +/- 2 mm a 7.0 mm +/- 2 mm máximo enla zona planta y mínimo 10 milímetros a 10.5 milímetros máximo en la zona del talón para una buena absorcion de impacto.Ojillos Metálicos: por cada lado 1 ojillo metálico pavonado y 3 ganchos metálicos pavonado, después de los ganchos se colocará 6 ojillos en pasacinta en jordao de tpu.Agujeta: de poliéster con alma de algodón longitud de mínimo 2 metros +/- 5 cm, con herrajes de plástico en los extremos.Contrafuerte: termo conformado (material de fibra sintética).Talonera: debera de ser recubierta con material tipo kevlar antiderrapante en terminación mate 100 % de material folia con uretano asi como en los laterales de la parte baja de la bota.Casco: termo conformado (material de fibra sintética).Hilo: todo el armado con hilo al color de nylon.Suela: con perfil estriado, en terminación en puntera de bumper de medida de 5 cm +-5mm,esta se medirá del inicio de la suela a la parte superioir de la bota, para proteccion de la bota en la parte del frente, el bumper a lo largo debe medir como minimo 15cm para protección de la bota enla parte de enfrente,de fabricación en poliuretano de mono densidad con empaque de rubber para mayor agarre, suela ligera con huella antifango y diseño tactico.Altura: proporcional a la talla de la bota y como referencia de 18 cm de alto como mínimo +/- 1 cm para la talla 27; se medirá de la planta de montado hasta la parte más baja del bullón. Construccion: strobrel pegado