

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-052-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	569000000624	1.00	PZA	LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00010 Agrup. Carrito 3000030529 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS#####Características GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos Libres###Fabricados en acero al carbón. ###Bastidor construido en canal conformado de láminade acero. ###Soportes tipo "H" con bota de nivelación para piso,fabricados en canal conformado de lámina de acero. ###Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diámetro (48.26 mm) ±25%.###Baleros para flecha hexagonal en acero al carbón. ###Acabadogalvanizado industrial. ###Incluyen resortes de compresión paraensamble y mantenimiento. ###Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros 3 in [76 mm] ±25%, longitud 108 in [2,743 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres, ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros3 in [76 mm] ±25%, longitud 36 in [914 mm] ±25%.####6 pzas,Transportador de rodillos libres,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud24 in [610 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####8 pzas, Módulos deesferas de transferencia,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud 21 in[533 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%
2	569000000624	1.00	PZA	LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00020 Agrup. Carrito 3000030529 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS#####Características GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos Libres###Fabricados en acero al carbón. ###Bastidor construido en canal conformado de láminade acero. ###Soportes tipo "H" con bota de nivelación para piso,fabricados en canal conformado de lámina de acero. ###Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diámetro (48.26 mm) ±25%.###Baleros para flecha hexagonal en acero al carbón. ###Acabadogalvanizado industrial. ###Incluyen resortes de compresión paraensamble y mantenimiento. ###Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros 3 in [76 mm] ±25%, longitud 108 in [2,743 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres, ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros3 in [76 mm] ±25%, longitud 36 in [914 mm] ±25%.####6 pzas,Transportador de rodillos libres,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud24 in [610 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####8 pzas, Módulos deesferas de transferencia,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud 21 in[533 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	569000000624	1.00	PZA	LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00030 Agrup. Carrito 3000030529 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS#####Características GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos Libres###Fabricados enacero al carbón. ###Bastidor construido en canal conformado de láminade acero. ###Soportes tipo "H" con bota de nivelación para piso,fabricados en canal conformado de lámina de acero. ###Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diámetro (48.26 mm) ±25%.###Baleros para flecha hexagonal en acero al carbón. ###Acabadogalvanizado industrial. ###Incluyen resortes de compresión paraensamble y mantenimiento. ###Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros 3 in [76 mm] ±25%, longitud 108 in [2,743 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####4 pzas, Transportador derodillos libres, ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros3 in [76 mm] ±25%, longitud 36 in [914 mm] ±25%.####6 pzas,Transportador de rodillos libres,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud24 in [610 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####8 pzas, Módulos deesferas de transferencia,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud 21 in[533 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%
4	569000000624	1.00	PZA	LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00040 Agrup. Carrito 3000030529 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS#####Características GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos Libres###Fabricados enacero al carbón. ###Bastidor construido en canal conformado de láminade acero. ###Soportes tipo "H" con bota de nivelación para piso,fabricados en canal conformado de lámina de acero. ###Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diámetro (48.26 mm) ±25%.###Baleros para flecha hexagonal en acero al carbón. ###Acabadogalvanizado industrial. ###Incluyen resortes de compresión paraensamble y mantenimiento. ###Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)±15%.####4 pzas, Transportador de rodillos libres ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros 3 in [76 mm] ±25%, longitud 108 in [2,743 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####4 pzas, Transportador derodillos libres, ###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, separación entre centros3 in [76 mm] ±25%, longitud 36 in [914 mm] ±25%.####6 pzas,Transportador de rodillos libres,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud24 in [610 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%.####8 pzas, Módulos deesferas de transferencia,###Ancho 21 in [533 mm] ±25%, longitud 21 in[533 mm] ±25%, altura 36 in [914 mm] ±15%
5	569000000393	1.00	PZA	DRON PORTÁTIL Centro Gestor 211213017040000 Solicitud de Pedido 0190049466 00010 Agrup. Carrito 3000030570 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
6	569000000625	1.00	PZA	Descripción técnica:Dron portátil con detección de obstáculos omnidireccional, rango dinámico de pasos, con 1 o 2 cámaras, grabación de video, GPS, Distancia máxima de vuelo de 30km, altura máxima de 5.5km a 6km, estabilización motorizada en 3 ejes (inclinación, rotación y giro), rango mecánico de inclinación de -120° a 110°, rotación de -40° a 50°, giro de -25° a 27°, calidad de vista en directo de control remoto 1060p a 40fps/1080p a 70fps, 4 antenas, 2T4R, capacidad de 5000mAh, mínimo 15V con energía de 70Wh a 80Wh y un peso máximo de 500g. Centro Gestor 211110800030200 Solicitud de Pedido 0190049503 00010 Agrup. Carrito 3000030604 0001 Entrega en: AVENIDA IRRIGACIÓN S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO Descripción técnica:Kit Dron multi helice para topografía RTK; peso máximo de 1900 grs. con batería y hélices; Tiempo de vuelo mínimo de 35 min. con una carga completa (incluir al menos 3 baterías); Resistencia al viento mínima en aterrizaje y despegue de 12 m/s; " Precisión de sobrevuelo o vuelo estacionario: Con visión máxima ±0.3m, Con GNSS máximo de ±1.5m, Con RTK activado máximo de ±0.2m."; Sistema Global de navegación por satélite (GNSS) mínimo GPS + GLONASS + Galileo; Detección de obstáculos omnidireccional mediante sensores y campo de visión de al menos 90° en horizontal; Distancia de transmisión libre de interferencia mínima de 14 km en FCC y de 8km CE; Calidad de transmisión en directo de mínimo 720p; Frecuencias de funcionamiento mínimo 2.4 GHz y 5.8GHz; Sensor de imagen mínimo CMOS de 1 pulgada y mínimo 20M píxeles efectivos en al menos 1 cámara; " Lente: Campo de visión de mínimo 82°, Distancia focal formato equivalente mínima de 24 mm, Apertura mínima f/2.8 - f/11, Rango de enfoque de 1m +/- 0.5m a infinito en al menos 1 cámara."; Zoom digital mínimo 16x; Debe incluir módulo RTK en aeronave; Control remoto de transmisión mínimo de 14km, pantalla de mínimo 7 pulgadas, duración de la batería mínimo 3.8 hrs, resolución de pantalla mínima de 1920 x 1200, brillo mínimo de 1400 nits.; Deberá incluir estuche de transporte, correas, correa para control, cargador de baterías; Estación multifuncional RTK con frecuencias GNSS mínimo: GPS (L1, L2, L5), BDS (B1I, B2I, B3I), Galileo (E1, E5a, E5b), GLONASS (L1, L2), QZSS (L1, L2, L5); " Precisión RTK Horizontal: menor a 1 cm + 1ppm, Vertical: menor a 1.7 cm + 1 ppm"; precisión RTK en inclinación con ángulo de 0° a 60° menor a 2.5cm; Posicionamiento preciso de puntos por satélite de la estación RTK: horizontal hasta 30cm, vertical hasta 50 cm.; batería integrada en la estación de al menos 6500 mAh; Peso máximo de la estación 1.5kg; Incluir base para la estación RTK; Comunicación inalámbrica mínima tipo radio; Índice de protección mínimo IP67; Conector de carga USB tipo C de carga rápida; // Software compatible por 1 año. EL DRON, SUS SENSORES Y ACCESORIOS DEBERÁN SER DE UNA MISMA MARCA
7	569000000628	1.00	PZA	Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049585 00010 Agrup. Carrito 3000030673 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ELEVADOR MARCA TECNORAMPA MODELO CREW EVOLUTION PARA PCD CABINA COMPLETA PARA EXTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CON SOPORTE PARACRISTAL BARRENADO EN CADA BORDE, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN CALIDAD EN INTERIOR, ESTRUCTURA CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CENTRO DE CONTROL CON ARRANCADOR CON DISPLAY, REGULADOR DE VELOCIDAD, UNIDAD HIDRÁULICA CON MOTOR CENTRAL DEL ELEVADOR DE 2HP/3HP, 110V/220V,



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002622

Hoja 4 de 4

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
8	569000000629	7.00	PZA	1.5KW/2.25KW. BOTÓN DE LLAMADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, BOTONERA DEACERO INOXIDABLE CON BOTONES LUMINOSOS, LENGUAJE BRAILLE, VÁLVULASANTICAÍDAS, PANEL DE SEGURIDAD, TOPES AMORTIGUADORES Y BLOQUE DE ACCESOPARA SALIDA DEL USUARIO 100% SEGURO, CAPACIDAD DE 500KG,AREA DE CLARO:1.50M DE ANCHO. 1.75M DE LARGO, 20CM PROFUNDIDAD DE FOSA. MEDIDAS DECABINA INTERIOR: 1.25M DE ANCHO. 1.25M DE LARGO, 1.10M, HASTA 2.10M DEALTURA. ACCESO SIMPLE PARA SALIR Y ENTRAR POR EL MISMO LADO. BANDA TRANSPORTADORA MOTORIZADA Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049627 00010 Agrup. Carrito 3000030706 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Banda Transportadora Motorizada####características principales:##Operación: Motorizada eléctrica ##Voltaje: 110V a 127 V##Potencia demotor: 60 a 150 W##Altura: 740 mm a 920 mm ##Largo: 1195 mm A 1500mm##Ancho total de estructura: Mesa 240 mm a 255 mm;##Ancho de banda198 mm a 200 mm##Velocidad angular: 30–120 rpm##Bidireccionalvariable##Banda (correa o cinta) ajustable de PVC##Barandilla##Material: fabricada en acero inoxidable