

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 21.09.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 06.10.2026
NO. INVITACION 40051001-065-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	283000000384	213.00	PZA	CASCO BALÍSTICO TIPO PASGT NIVEL III-A Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190050089 00010 Agrup. Carrito 3000031115 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: CASCO BALÍSTICO TIPO PASGT NIVEL III-A. ##Fabricado con fibrasamidicas ó cualquier material probado, con velocidades mínimas de 426m/s, con calibre 9 mm y .44 magnum. termo moldeado espacio en el áreade las orejas para la utilización de sistemas de comunicación y otrosaccesorios. ergonómicamente diseñado para ofrecer máxima protección conun amplio campo de visión sin obstaculizar el sentido del oído.compatible con equipos y accesorios como googles, máscaras antigas ycualquier otro sistema electrónico de comunicación. corte curvoposterior que permite movimiento y protección con equipo completo decarga y chaleco balístico. diseñado para utilizarlo en vehículos todoterreno. sistema de fijación: 4 pernos balísticos pavonados de altaresistencia. sistema interior de suspensión con cuatro puntos de agarre. correa de barbilla y corona de cinta nylon de 25 milímetros de ancho+/- 5 milímetros. barbiquejo de cinta nylon de 25 milímetros +/- 5milímetros reforzado con acolchado interno de material EVA de mínimo 5milímetros máximo 7 milímetros, hebilla corredera metálica conrecubrimiento de polímero de liberación rápida en la cinta delbarbiquejo para ajustar la inclinación. Sistema de suspensión deberáser tipo PADS, permitiendo la absorción del impacto. el sistema desuspensión debe ser alejado del cráneo, la cabeza del operario no debetener contacto con el casquete de manera directa en la parte superior,pero también debe permitir el acceso de manera natural sin quedarsobrepuesto o de forma elevada, debe llevar mínimo 7 PADS con materialde poliuretano de alta densidad con un espesor de 2 cms +/- 5mm y enel interior del casco deberá contener mínimo 18 discos de gancho tipostricker para instalación de las almohadillas PADS , el sistema y loscomponentes deberán permitir el ensamble y desensamble de forma rápidapara el mantenimiento, reparación y limpieza. un repuesto delbarbiquejo, repuesto tornillería del casco, un juego completo dealmohadillas tipo PADS.
2	283000000215	220.00	PZA	CHALECO BALÍSTICO III A PLACAS NIVEL IV Centro Gestor 211110400B30000 Solicitud de Pedido 0190050089 00020 Agrup. Carrito 3000031115 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Chaleco de protección blindada, nivel III-A, certificado de acuerdo al programa del instituto nacional de justicia de los Estados Unidos de Norte América, bajo la norma NIJ-STD-0101.06 Incluye: dos placas balística nivel IV de cerámica, certificadas bajo la normaNIJ-STD-0101.06. El chaleco deberá estar integrado por funda portadora y paneles balísticos con cobertura de protección amplia de pecho, espalda, cos tados y hombros. El chaleco deberá estar fabricado de acuerdo al programa NIJ. Los chalecos deberán contar con certificación en todas sus tallas de la C1 a C5 deberán estar elaboradas con los mismos materiales, características y especificacionesde las

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				presentadas para la certificación de la norma NIJ-STD-0101.06. El chaleco balístico deberá contar con un peso completo en talla L como máximo de 12.500 kg +/- 1kg. La funda portadora que guarda los paneles balísticos debe estar elaborada con material de alta resistencia al uso rudo nylon de mínimo 500 deniers, en color negro, repelente al agua. El hilo con que se hacen las costuras deberá ser de alta resistencia, costuras generales y para las aplicaciones, con maquina overlock. Las aplicaciones de contactel deberán ser de alta resistencia (gancho 70 y felpa 71 de 914 gramos/cm2). La funda debe de tener compartimientos para alojar los paneles balísticos y placa balística, con cierre de velcro, para cada una de las tallas. La funda debe tener cuatro puntos de ajuste, dos a nivel de hombros deberán ser desmontables y dos a nivel de vientre tipo faja no desmontable los cuales se harán con lengüetas. Los ajustes al nivel del vientre deberán ser internos, llevará faja de 10 centímetros de ancho con terminación en velcro. En la parte trasera de la funda deberá contar con cinta para elemento caído. Deberá incluir una funda aportadora adicional. Deberá contar con bolsa porta placa oculta en la parte trasera y del frente, con cierre de velcro. Los dos puntos de ajuste a nivel del vientre se harán con lengüetas a cada costado con material de alta resistencia, con aplicaciones de velcro/gancho y en su caso felpa. En los puntos de ajuste de cada hombro, llevaran aplicaciones de felpa/velcro, a lo largo que cubra la superficie de ajuste, de máximo 8 centímetros de ancho; el compartimiento interno para los paneles balísticos deberá de ir sellado de forma que no se puedan extraer dichos paneles. Todas las costuras internas de las orillas deberán estar reforzadas con costura de máquina overlock con hilo de alta resistencia mínimo TEX-70. Deberá llevar bias en todo el contorno de la funda portadora del panel. Deberá contar con sistema molle, incluida a la funda para colocar accesorios (4 tiras de una sola pieza cada una, seccionadas en razón de las piezas que componen las fundas portadoras (espalda, costado y frente), con presillas continuas de 3.0 centímetros de ancho, de alto mínimo 2.5 centímetros (1 pulgada) con una separación entre las tiras de 3.0 centímetros. En los sistemas de ajuste deberán de ser reforzados con broches magnéticos en polímero de liberación rápida con ajuste al término de las reatas por medio de cintas de contacto con velcro. Deberán llevar etiqueta en la funda interior del chaleco en la parte posterior a la altura del cuello medidas de 3.5 cm de ancho por 7 cm de largo donde indique "Este artículo fue adquirido con recursos del Gobierno del Estado de Guanajuato, para salvaguardar tu integridad física y facilitar el ejercicio de tus funciones" en sublibordado en tela satinada y planchado la tipografía próxima nova bold tamaño 12, en fondo color blanco con letras en color negro e imagen del producto. Características de los paneles balísticos. Los paneles balístico delanteros y traseros, deberán ofrecer una cobertura amplia para el usuario, permitiendo el libre movimiento de los brazos, el panel delantero deberá cubrir el frente del cuerpo desde la cintura hasta el cuello y el panel trasero deberá cubrir toda la espalda hasta la cintura, en la parte de los costados deberán medir 23 centímetros de alto con una tolerancia de +/- 1 centímetro, mismos que se medirán por estatura y peso. Deberán tener un traslape con material balístico de 5 centímetros mínimo por cada costado. Estos deberán estar fabricados con fibras aramidicas plastificadas, fibras aramidicas laminadas u otros materiales que estén certificados bajo la Norma NIJ-STD-0101.06. Así mismo deberá contener estos paneles materiales antitrauma, estos materiales deberán estar contenidos en el paquete balístico que certifique NIJ-STD-0101.06, y comprobado con los resultados del laboratorio que sirvió para la certificación del chaleco balístico. Los paneles balísticos deberán estar contenidos en forro de soporte textil con acabado de poliuretano repelente al agua y sellada herméticamente o con cualquier método establecido en la Norma NIJ -STD- 0101.06 con acabado que no absorbe olores ni humedad, etiquetados como lo marca la Norma NIJ-STD-0101.06. Los paneles balísticos (delantero, trasero y hombros) deberán estar contenidos en una funda de textil repelente al agua y sellada por cualquier método aceptado y regulado, etiquetados como lo marca la Norma NIJ-STD-0101.06. Dichos paneles deberán ser removibles para su limpieza. Con excepción de los del hombro. En paneles balísticos deberá de contar con placa anti-trauma flexible elaborada en material disipador de energía y polímero uretano encapsulado; ubicada a la altura del esternón contra el cuerpo, sellado, no costura, en el



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002691

Hoja 3 de 3

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				material impermeable. La placa anti-trauma deberá estar en el panel balístico de manera fija para evitar su pérdida o manipulación por parte del usuario. Peso no mayor a 200 gr longitud 26 cm +/- 1cm por ancho (parte más ancha) 21 cm +/- 1 cm, la forma del material debe de asemejar la placa bastica de tirador. Características de la placa. Placa de protección blindada Nivel IV, de acuerdo a la norma NIJ-STD-0101.06, del Instituto Nacional de Justiciade los Estados Unid os de Norteamérica. Las placas balísticas de cerámica deberán contar con una garantía mínima de 7 años. Certificada bajo la Norma NIJ-STD-0101.06. El forro de la placa balística deberá estar elaborado con textil en color negro, ser repelente al agua, el material deberá de ser de alta resistencia al uso rudo. Deberá de llevar placa frontal corte tirador, placa espalda corte completo.