

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION RSEVILLANO 17.09.2026 11:38:48		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	511000002900	19,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00010 Agrup. Carrito 3000030457 0001 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA##RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO,FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURASINTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM.##BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 26"DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO, CADA PUNTA CON 28 NERVADURASDE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DEACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 130KG##MECANISMO: SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259 MMDE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9.5 CM.##MECANISMO SINCRRO DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIONCON PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CONPALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA.##ASIENTO:ASIENTO TAPIZADO EN TELA. ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DEMÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA DE 12 MM DEESPESOR.##ACojINAMIENTO: A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42-45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100%POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE ALFUEGO##RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADOEN MALLA A LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DEALTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 2.5 CM DE ALTURA.##DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "T", FABRICADOS EN INYECCIÓNDE POLIPROPILENO RÍGIDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE, MEDIDAS 7.5A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 36.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERALPARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM.##MEDIDASGENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74-83 CM MÁXIMA. ALTURATOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64 CM. FONDO TOTAL:60 A 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.5 SIN RODAJAS, CON 17 CM.##
2	511000002014	46,00	PZA	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00020 Agrup. Carrito 3000030457 0002 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA.- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	511000000453	2,00	PZA	LIBRERO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00030 Agrup. Carrito 3000030457 0003 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:LIBRERO DE PISO ABIERTO CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS, 5 ESPACIOS, FABRICADO EN TABLERO DE AGROMERADO, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICOMELAMINICO AMBAS CARAS ENTREPAÑO Y COSTADOS EN 28 MM DE ESPESOR. MEDIDAS ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM Y PRODUNDIDAD 33 CM. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-5 CM.
4	511000000052	1,00	PZA	LIBRERO ALTO Centro Gestor 211213021040200 Solicitud de Pedido 0190049324 00040 Agrup. Carrito 3000030457 0004 Entrega en: AV. EDUCACION SUPERIO NO. 2000 VINCULACI C.P. 38800 URIANGATO BENITO JUAREZ México/GTO Descripción técnica:LIBRERO ALTO DE 1.80 X .80 X .35 MTS (+ .05 MTS) CON PUERTAS Y CERRADURA. 5 ESPACIOS INTERIORES CON 4 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 19 MM (+ 3 MM) DE ESPESOR CON PVC TERMO ADHERIBLE.
5	511000000023	32,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00010 Agrup. Carrito 3000030466 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica:1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".
6	511000001884	50,00	PZA	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00020 Agrup. Carrito 3000030466 0002 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica:Silla Secretarial Tela/Nylon 1.- Sin descansabrazos 2.- tapizada en tela tratada con protector de manchas y retardante de fuego 3.-elevación neumática 4.- estrella de 5 puntas elaborada nylon reforzado y cinturón de acero 5.- función operativa 6.- mecanismo básico 7.- fabricado con placa de acero 8.- asiento y respaldo en espuma de poliuretano con retardante de fuego con formas ergonómicas 9.- soporte lumbar 10.- ajuste de altura de respaldo y profundidad del asiento por medio de perilla 11.- color a elegir
7	511000002979	2,00	PZA	MESA PLEGABLE.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190049334 00030 Agrup. Carrito 3000030466 0003 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE DE 1.20 CM X 60 CM X 74 (+/- 2 CM) PORTATIL TIPOPORTAFOLIO CUBIERTA DE POLIETILENO.
8	511000001225	6,00	PZA	CAJONERA Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049334 00040 Agrup. Carrito 3000030466 0004 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica:CAJONERA DE AGLOMERADO MELAMINICO DOBLE CARA DE 28 MM. MINIMO, - CUBIERTA DE MELAMINA DOBLE CARA DE 28 MM. MINIMO - CANTOS PVC ANTIIMPACTO - REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. 62 CM. ALTO X 60 CM. PROFUNDIDAD X 47 CM. ANCHO, CON DOS CAJONES, CHAPA. MAS MENOS 5 CM.
9	511000001021	15,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213042020000 Solicitud de Pedido 0190049334 00050 Agrup. Carrito 3000030466 0005 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE DE USO RUDO Y PROLONGADO, CON SOPORTES DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CUBIERTA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD, PATAS FIJAS PLEGABLES, CALIBRE 18, MEDIDAS 1.83 X 76 X 74 APROXIMADAMENTE(+/-2CM)
10	511000003066	64,00	PZA	Silla Plegable Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190049341 00010 Agrup. Carrito 3000030472 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Silla Plegable ##Material Polietileno de Alta Densidad ##EstructuraAcero con recubrimiento anticorrosión##Resistencia Rayos UV, humedad ymanchas##Ancho #47.5cm (+/- 1)##Profundo 57.8cm (+/- 1)##Alto 85.9cm(+/- 1)
11	511000002779	130,00	PZA	SILLA DE COMEDOR Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190049342 00010 Agrup. Carrito 3000030473 0001 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica:SILLA DE COMEDOR PLUS. ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO,CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA).RESPALDO:EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARAINTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTESALINO. PESO MÁXIMO DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				RESISTENCIA: 160 KGS.
12	511000001216	1,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213027080200 Solicitud de Pedido 0190049342 00020 Agrup. Carrito 3000030473 0002 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
13	511000001216	20,00	PZA	MESA PLEGABLE Centro Gestor 211213027081300 Solicitud de Pedido 0190049342 00030 Agrup. Carrito 3000030473 0003 Entrega en: AV. MINERAL DE VALENCIANA # 201 C.P. 37275 SILAO PARQUE INDUSTRIAL PUERTO INTERIOR México/GTO Descripción técnica:MESA PLEGABLE RECTANGULAR 2.44M X 76 CM, MAS MENOS 5 CM CUBIERTA DE POLIETILENO BORDES REDONDEADOS ESTRUCTURA DE ACERO
14	511000000955	32,00	PZA	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00010 Agrup. Carrito 3000030507 0001 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO (SEMIEJECUTIVA), TAPIZADA EN TELA, MALLA Y/O MATERIAL ACOJINADO, ASIENTO ERGONOMICO, DESCANSABRAZOS TIPO EJECUTIVO, MECANISMO GIRATORIO, BASE DE 5 PUNTAS, PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO
15	511000001966	10,00	PZA	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00020 Agrup. Carrito 3000030507 0002 Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS MATERIAL(ES): METAL COLOR (ES): GRIS MEDIDAS: 2.20 x 30 x 84 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ANAQUEL METALICO FORMADO DE 4 POSTES DE 2.20 MTS. CALIBRE 18 Y 6 ENTREPAÑOS DE 84 x 30 CON REFUERZO CALIBRE 24 COLOR GRIS.
16	511000000748	1,00	PZA	SILLA DE VISITA APILABLE, Centro Gestor 211213001020000 Solicitud de Pedido 0190049382 00030 Agrup. Carrito 3000030507 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO Descripción técnica:SILLA DE VISITA APILABLE, DE POLIPROPILENO Y TUBULAR, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 CM DE ALTO, 45 CM DE ALTURA DEL ASIENTO, 40.5 CM * 40.5 DE ASIENTO, RESPALDO DE 40 CM* 22 CM, ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA, EN CALIBRE 18, CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.
17	511000000376	9,00	PZA	ARCHIVERO CONTRA INCENDIO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00010 Agrup. Carrito 3000030509 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO VERTICAL CONTRA INCENDIO 4 GAVETAS CERTIFICACION UL CLASE 350 POR HORA A 927 GRADOS CENTIGRADOS MINIMO, CERRADURA DE ALTASEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y TALADROS. CIERRE UNO A TODOS LOS CAJONES CON UNA LLEVE, RESISTENTE A IMPACTOS, EXPLOSIONES Y AGUA, PAREDES CON AISLANTE DE YESO REFORZADAS CON ALAMBRE DE ACERO SOLDADO CALIBRE 14, TAMAÑO OFICIO PARA FOLDER COLGANTE DIMENSIONES: 45.72 DEANCHO 55.88 DE LARGO 134.62 ALTURA +- 5 CM
18	511000000544	103,00	PZA	SILLA APILABLE BASE TRINEO TELA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00020 Agrup. Carrito 3000030509 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:"SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y BASE DE TRINEO 1. ASIENTO Y RESPALDO 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARAFRONTAL. 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. 1.6. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN LLEVAR ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 54KG/M3 MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA. 1.7. LOS ACOJINAMIENTOS DEBERAN SER FIJADOS CON ADHESIVOS ESPECIALES SOBRE LA BASE Y DISEÑADOS DE ACORDE AL DISEÑO DEL RESPALDO Y ASIENTO. 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMADE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 3. FIJACION DE ASIENTO. 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. 3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	511000001223	22,00	PZA	TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARA DE LA MISMA. 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00030 Agrup. Carrito 3000030509 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLINABLE BASE GIRATORIA DE NYLON NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 DE DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA CON TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, ESTRUCTURA PLASTICA DE RESPALDO, TAPIZADA EN MALLA, RESPALDO MEDIO, AJUSTE DE ALTURA, SOPORTE LUMBAR DE RESPALDO, MECANISMO RECLINABLE, BASE DE 26" CON RODAJA DE NYLON DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO DE 50 MM. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, MEDIDAS TOTALES DE: 61 CM.FRENTE X 62 CM. FONDO X 86.5/94.5 CM. ALTURA, MEDIDAS DEL ASIENTO: 50 CM. FRENTE X 46 CM. FONDO, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS.
20	511000001657	4,00	PZA	ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00040 Agrup. Carrito 3000030509 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO 150cm CON PEDESTAL DERECHO, 1. Escritorio ensamblado de 150 cm de frente x 75 cm de fondo x 75 cm altura. 2. Superficies fabricadas en MDF de 28 a 30 mm de espesor y densidad de 45 lb/pie2 como mínimo. 3. Faldón de 16 a 30 mm terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 4. Acabado en laminado plástico de alta presión 5. Cantos protegidos con molduras ABS de 3mm como mínimo termoformadas a alta presión y completamente selladas. 6. Pedestal derecho ensamblado con dos cajones. 6.1. Fabricado a base de MDF de 16 mm de espesor como mínimo. 7. Terminado en laminado plástico de alta presión, alto impacto. 8. Cerradura y juego de llaves. 8.1. La cerradura deberán ser atornilladas (no soldadas ni remachadas) y deben de contar con dos juegos de llaves al menos. 9. Correderas para cajones metálicas de importación, embaladas fabricadas en acero de alta precisión. 9.1. Prelubricadas sobre extensión. 9.2. Rango de carga de al menos 45 Kg por cada par de correderas. 10. Al menos dos ductos pasacables en la superficie del escritorio con tapas removibles. 11. Regatones de altura ajustable con base de metal suave o nylon resistente. 12. Tolerancia en dimensiones generales de ±5 cm. "
21	511000003063	26,00	PZA	ESCRITORIO MÓVIL TRABAJO PIE O SENTADO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00050 Agrup. Carrito 3000030509 0005

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESCRITORIO MÓVIL PARA TRABAJAR DE PIE O SENTADO, SUPERFICIE: CUBIERTALAMINADA FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 70 CMS. A 75 CMS. DE LARGO X48 CMS. A 53 CMS DE ANCHO. MATERIAL: HIERRO Y MDF. LA SUPERFICIE DEBERÁCONTAR CON PORTAVASOS Y CON RANURA PARA MONTAR TABLET O CELULAR.##BASETUBULAR CENTRAL DE ALTURA AJUSTABLE: LA ALTURA SE AJUSTARA EN MEDIDASDE 68 CMS. A 100 CMS. CON PALANCA NEUMÁTICA AJUSTABLE DE ALTURA.TERMINACIÓN EN BASE DE 4 RUEDAS GIRATORIAS USO RUDO, 2 RUEDAS DEBERANCONTAR CON SEGURO.
22	511000001243	50,00	PZA	MESA TRAPEZOIDAL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00060 Agrup. Carrito 3000030509 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 FABRICADA EN PERFIL DE ACERO CON CUBIERTA FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO CON LAMINADO PLASTICO MELAMINICO AMBAS CARAS EN 16MM DE ESPESOR, MOLDURA EN PVC, MINIMO 1 AÑO DE GARANTIA, MAS MENOS 5 CM EN LAS MEDIDAS
23	511000003062	55,00	PZA	BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00070 Agrup. Carrito 3000030509 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BANCO INDUSTRIAL ALTO ERGONOMICO. AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA. SILLA ENPOLIURETANO USO RUDO CON ARO CAJERO, RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MMDE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, CON CONCHA PROTECTORA FABRICADAEN ##POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 12 NERVADURAS INTERIORES.##BASE:CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 60 CMS A 62 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLONREFORZADO CON 18 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA, 10 NERVADURASCENTRALES Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. ##SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 28 CMS. A 30CMS. DE ALTURA. ##MECANISMO: OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIODE PALANCA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO CON PERILLA.##ASIENTO YRESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO Y AGUJERO DE AGARRE: ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, ACOJINAMIENTO A BASE EN POLIURETANO INYECTADO CONFORMAS ERGONÓMICAS ANTIFATIGA Y DISEÑO ANTIDERRAPANTE DE 3.5 CMS. A 4CMS. DE ESPESOR.##ARO CAJERO: ARO DESCANSAPIÉS EN NYLON CON EXTENSIÓN YDESCANSAPIES DE 48 CMS. A 51 CMS. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN NYLONREFORZADO, ANILLO CENTRAL DEL MISMO MATERIAL CON PLACA DE ACERO DONDESIENTA LA EXTENSIÓN CALIBRE 16, DE 4.5 CMS. DE DIÁMETRO, DE 24 CMS. A26 CMS. DE ALTURA CON CARRERA DE 18 CMS.##GENERALES: ALTURA DEL PISO ALASIENTO DE 58 CMS A 71 CMS. ALTURA TOTAL DE 87 CMS. A 118 CMS. FRENTE TOTAL DE 55 CMS. A 58 CMS. FONDO TOTAL DE 56 CMS. A 58 CMS. ALTURA DE CRUCETA AL PISO DE 13 CMS. A 15 CMS.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
24	511000000433	1,00	PZA	RECEPCION EN L DE 180 X 180 X 108 CM Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190049384 00080 Agrup. Carrito 3000030509 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:COMPONENTES: # 1 CUBIERTA RESPALDO Y PATA LATERAL PARA CONJUNTO RECEPCION EN L. # 1 CUBIERTA Y RESPALDO PARA CONJUNTO RECEPCION 180CM. # 1 PATAS SOPORTE PARA RECEPCION 180 CM. # 1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. # 1 PORTA TECLADO CORREDIZO 22 X 50 CM. # 2SOPORTES METALICOS PARA RECEPCION. CUBIERTAS DE TRABAJO Y MOSTRADOR EN AGLOMERADO DE 28 MM LAMINADO AMBAS CARAS PARA DARLE MAYOR PROTECCION Y ESTETICA AL MUEBLE, CUENTA CON CINTILLA DE PVC DE 2MM DE ESPESOR. EL CUERPO DE LA RECEPCION ESTA SECCIONADO EN DOS NIVELES Y LAS CUBIERTAS EN 3 NIVELES, SIENDO EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE CON LA DE ALTURA MAYOR, ESTA CUBIERTA DESCANSA SOBRE UNOS SEPARADORES METALICOS QUE SE INSTALAN EN LA CUBIERTA MOSTRADOR. LA RECEPCION CUENTA CON PORTA TECLADO Y SISTEMA DE GUARDADO POR MEDIO DEL PEDESTAL, EL CUAL CUENTA CON CERRADURA DE NUCLEO INTERCAMBIABLEINSTALADO SOBRE UN PORTA CHAPA DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, SEPARADO DE LOS CAJONES PARA MAYOR SEGURIDAD DE GUARDADO, CON JALADERAS EN CADA UNO DE LOS CAJONES. EL ARMADO DE LA RECEPCION SE REALIZA A BASE DE SISTEMA MINIFIX.
25	511000002692	15,00	PZA	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211110600B10300 Solicitud de Pedido 0190049429 00010 Agrup. Carrito 3000030538 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS.##ACERO LAMINADO EN FRIO OROLADO EN FRIO##CALIBRE 22 ##RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO, ODE CHORRO DE POLVO O GALVANIZADO O FOSFATIZADO.##MEDIDAS: 220 CM X 40CMX 90CM +/- 7 CM. ##CON UN SOPORTE, POR ENTREPAÑO, DE 100 A 120KILOGRAMOS.
26	511000000119	31,00	PZA	SILLÓN OPERATIVO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049433 00010 Agrup. Carrito 3000030541 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLÓN OPERATIVO EN MALLA NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN RESISTENTE MALLA DE NYLON COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA CONPALANCA DE ACTIVACIÓN, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, DESCANBRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO, BASE ESTREALLA DE 5 PUNTAS DE 22" CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM., PISTON CLASE 3 DE GAS DE 12 CM DE RANGO, PERILLA CON AJUSTE DE TENSION DE RESPALDO, INCLUYE CUBRE PISTÓN, 5 AÑOS DE GARANTÍA. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS: +-2 CM.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
27	511000000023	2,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00010 Agrup. Carrito 3000030560 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:1- Silla ejecutiva respaldo alto en malla .2- Altura del respaldo mínimo de 60 cm. 3- Brazos ajustables de altura. 4- Soporte lumbar. 5- Mecanismo de ajuste de altura.6- Reclinamiento con una posición de bloqueo y perilla de tensión. 7- Asiento de poliuretano inyectado. 8- Asiento de tela. 9- Base de 5 estrellas mínimo 26".
28	511000002730	14,00	PZA	MESA MÓVIL 155+/- 5 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00020 Agrup. Carrito 3000030560 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS, EN MEDIDAS155 +/-5 CM LARGO, 60 CM +/- 1 CM ANCHO, 75 CM +/- 1 CM ALTO.
29	511000002731	4,00	PZA	MESA MÓVIL 120 +/- 1 CM Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049454 00030 Agrup. Carrito 3000030560 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA MÓVIL ABATIBLE/PLEGABLE, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 O CALIBRE 16, CON DOS PATAS Y 4 RODAJAS CON SEGURO,SISTEMA DE ABATIMIENTO O CON MECANISMO PARA PLEGAR CUBIERTA, CONFALDÓN EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM,CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, CANTOS DE PVC TERMOFUSIONADOS EN MEDIDAS120 CM +/-1 CM LARGO X 60 CM +/-1 CM, ANCHO X 75 CM +/-1 CM ALTO.
30	512000000057	2,00	PZA	GABINETE METALICO ROJO Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049455 00010 Agrup. Carrito 3000030561 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:GABINETE METALICO COLOR ROJO PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO, LAMINA CALIBRE 22, QUE INCLUYA CERRADURA Y CRISTAL, EN MEDIDAS MINIMAS DE 170X90X40. ESCRITORIO RECTO DE 1.20 METROS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
31	51100000200	4,00	PZA	Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00010 Agrup. Carrito 3000030565 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:# ESCRITORIO DE 1.20 METROS DE FRENTE X 0.60 CM FONDO X 0.75CM ALTURA, + - 5CM # SUPERFICIE FABRICADO EN MDF DE MINIMO 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS # CANTOS DE PVC MINIMOS DE 3 MM TERMOADHERIBLE A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADA. # FALDON DE MINIMO 30 CM# PEDESTAL FIJO CON MINIMO DOS CAJONES ARCHIVERO, EN MELAMINA # JALADERAS METALICAS ACABADO NIQUEL SATINADO # CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, LAS CERRADURAS DEBERAN SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) # CORREDERAS PARA CAJONES METALICAS # MINIMO 1 DUCTO PASACABLES EN LA SUPERFICIE DEL ESCRITORIO CON TAPAS REMOVIBLES # REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE # SOPORTERIA METALICA EN COLOR GRIS A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA # PATA TIPO PATIN
32	511000001875	33,00	PZA	LIBRERO DE PISO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00020 Agrup. Carrito 3000030565 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MELAMINA DE 28MM, CANTO RIGIDO 2MM 180*90*40 LIBRERO DE PISO COLOR CAOBA/NEGRO DE 180*90*40 CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS INTERMEDIOS, EN MELAMINA DE 28MM CNTO RIGIDO 2 MM
33	511000002014	58,00	PZA	SILLA FIJA DE POLIPROPILENO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00030 Agrup. Carrito 3000030565 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Silla fija de polipropileno "SILLA FIJA - ESTIBABLE. - ESTRUCTURA ELIPTICA CALIBRE 16, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA.- ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO. - DISEÑO ERGONOMICO."
34	511000001985	12,00	PZA	SILLON EJECUTIVO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049460 00040 Agrup. Carrito 3000030565 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Sillon ejecutivo CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: 1.-Con brazos de tela con repelente a las manchas y a la flama 2.- Respaldo alto con base de 5 estrellas 3.- Ruedas y sistema de elevación neumática 4.- Acojinamiento en base y respaldo en poliuretano inyectado moldeado de 53kg/m3 mínimo con soporte lumbar

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
35	512000000053	2,00	PZA	SILLA PARA DUCHA Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049463 00010 Agrup. Carrito 3000030567 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:1. SILLA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO INOXIDABLE.2. ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO CON DISEÑO ERGONOMICO (COLOR NEUTRO), FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO.3. ESTRUCTURA DE 4 PATAS CON REGATONES DE POLIPROPILENO FIJOS ANTIDERRAPANTES EN CADA UNA DE LAS PATAS.4. MULTIPERFORADO QUE PERMITE LA EVACUACION DE LIQUIDOS EN EL ASIENTO. LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEBERA SER DE ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO.5. ANCHO DE ASIENTO DE AL MENOS 50 CM. 6. PROFUNDIDAD DE ASIENTO DE AL MENOS 40 CM. 7. ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 45 A 55 CM.8. SOPORTE DE PESO DE AL MENOS 110 KG.
36	511000001910	17,00	PZA	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00010 Agrup. Carrito 3000030668 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:AGLOMERADO MELAMINICO 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO MELAMINICO DE 70 CMS ALTO X 47 CM LARGO X 49 CMS DE ANCHO
37	511000001512	17,00	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00020 Agrup. Carrito 3000030668 0002 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON BASE PORTA FOLDERS (OFICIO Y CARTA). 51 CM ANCHO X 59 CM PROFUNDIDAD X 132 CM ALTO, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES, BASE PORTAFOLDERS, CAJONES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24.
38	511000001902	1,00	PZA	BANCA 4 PLAZAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00030 Agrup. Carrito 3000030668 0003 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:BANCA 4 PLAZAS . PLASTICO DE USO RUDO 1.- BANCA ITALIANA 2.- CUATRO PLAZAS EN POLIURETANO 3.- BASE DE ACERO TUBULAR CALIBRE 16 CON PATAS A LOS EXTREMOS 4.- PARTES METALICAS EN PINTURA EPOXICA HORNEADA 5.- ASIENTOS Y RESPALDOS INYECTADOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD6.- DISEÑO ERGONOMICO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
39	511000000063	4,00	PZA	BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00040 Agrup. Carrito 3000030668 0004 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:1. BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES 2. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA 2.1. DE LAMINA DE ACERO 2.2. MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS CON ORIFICIOS EN ASIENTO Y RESPALDO 2.3. ACABADOS REDONDEADOS EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS 3. EL ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN ESTAR UNIDOS A LA TRABE HORIZONTAL EN 4 PUNTOS CADA UNA MEDIANTE TORNILLERIA.4. TRABE HORIZONTAL TRIANGULAR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN ACERO5. SOPORTES SOLDADOS AL ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN ACERO6. PRESENTAR AL MENOS DOS PATAS Y DOS DESCANSABRAZOS DE ACERO 6.1. ENSAMBLADAS MEDIANTE TORNILLERIA EN LA TRABE HORIZONTAL7. PATAS CON REGATONES FABRICADAS EN ACERO 8. DIMENSIONES GENERALES8.1. LARGO DENTRO DEL RANGO DE 220 A 250 CM8.2. ANCHO DENTRO DEL RANGO DE 66 A 75 CM8.3. ALTO DENTRO DEL RANGO DE 75 A 85 CM
40	5110000000752	20,00	PZA	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00050 Agrup. Carrito 3000030668 0005 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLON ERGONOMICO SEMI-EJECUTIVO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO FIJOS ,BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" EN NYLON, MECANISMO RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO,RESPALDO TAPIZADO CON TELA MESH COLOR NEGRO. ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA MOLDEABLE O POLIURETANO INYECTADO DE , TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. CON PISTON NEUMATICO
41	5110000000587	5,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00060 Agrup. Carrito 3000030668 0006 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL TAPIZADA EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO MECANISMO DE ACERO REFORZADO CON ANTI SHOCK CON PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACION DE TENSION PARA SISTEMA DE RECLINACION BRAZOS DE ALUMINIO, ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN CUERO SUAVE (TIPO PIEL) RESPALDO ALTO CON CABECERA FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 30 KG/M3 MINIMO ASIENTO FABRICADO EN HULE ESPUMA DE 37 KG/M3MINIMO COLOR A ELEGIR
42	5110000000070	4,00	PZA	ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00070 Agrup. Carrito 3000030668 0007 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METALICO TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS; 4 POSTES METALICOS DE 1.90 METROS CALIBRE 14, 6 ENTREPAÑOS DE 35 CMS DE FONDO X 91.5 CM DE LARGO, 3.5 CM. DE PERALTE, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, 8 ESCUADRAS DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD ROLADA EN FRIO, CON 1 REFUERZO EN EL ENTREPAÑO POR LA PARTE INFERIOR A LO LARGO, PEGADO CON SOLDADURA (NO ATORNILLADO) CALIBRE 14.
43	511000002063	1,00	PZA	ESCRITORIO EN L Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00080 Agrup. Carrito 3000030668 0008 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO EN L MATERIAL(ES): MADERA MEDIDAS: 1.50 x 1.50 x .75 MTS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: EN DOS PIEZAS: ESCRITORIO RADIAL DE 1.50 x .60 x .75 MTS. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO, BASE METALICA TIPO TAMBO Y FALDON EN MELAMINA DE 16 mm. LATERAL DE .90 x .50 x .75 CON GABINETE DE 3 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 mm. EN CUBIERTA Y COSTADO DE 16 mm. EN GAVETASY VISTAS, CON CERRADURA DE 2 TIEMPOS, DOS GAVETAS PAPELERAS CON SISTEMA DE CORREDERA CONVENCIONAL TIPO EUROPEO Y GAVETA DE ARCHIVO CON SISTEMA DE CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSION TOTAL.
44	511000001972	5,00	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00090 Agrup. Carrito 3000030668 0009 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:Escritorio secretarial de melamina melamina Alto 75cmx ancho 120cm y prof. 60 cm. con dos cajones,jaladeras metalicas y llave de seguridad Fabricado en melanina de 28mm(los cajones se solicitan en melamina de 19mm)
45	511000001139	24,00	PZA	SILLAS Centro Gestor 211110400050100 Solicitud de Pedido 0190049575 00100 Agrup. Carrito 3000030668 0010 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:SILLA PLASTICA, ESTRUCTURA ESMALTADA COLOR NEGRO CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGTO SOPORTE CUATRO PATAS, SIN DESCANSABRAZOS.
46	511000003067	1,00	PZA	ESTANTERIA DOBLE NIVEL AGN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110400030300 Solicitud de Pedido 0190049576 00010 Agrup. Carrito 3000030669 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica: Sistema de estantería a doble nivel con entrepaño de panel de piso tipo industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas con una escalera y rampa en forma de Z. ##El sistema está compuesto por 572 estantes de 99.9 cm. de frente x 0.45 cm. de fondo x 4700 cm. de altura, (+/- 1 cm), con 9 entrepaños, todo el sistema deberá estar fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica horneada color gris. ##El sistema estará compuesto por: 2288 piezas. Perfiles en "L" fabricado en lámina de acero cal. 14 en una sola pieza (no se aceptarán uniones) con dimensiones de frente 2" (5.08 cm.), fondo 1" (2.54 cm.) altura 1850.39" (4700 cm) (+/- 1 cm). En la cara frontal cuenta con dos líneas de troqueles, la primera línea de troqueles en forma oval con medidas 3 cm x 1 cm, con un paso de 5 cm de centro a centro (+/- 1 cm); la segunda línea de troquel es de forma circular de 5/16" de diámetro. con un paso de 1" de centro a centro, la cara posterior cuenta con troqueles a todo lo alto del perfil en forma oval de 2 cm x 1 cm con un paso de 2.5 cm de centro a centro, el perfil está fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 14, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica horneada color gris. ##5148 piezas. Entrepaño metálico fabricado en lámina de acero cal. 18. de con medidas frente 99.9 cm x 45 cm x 3.6 cm (+/- 1 cm), cada uno de sus cuatro lados laterales cuenta con un doblez de 0.036 m. de peralte y un doble interno (engargolado) de 0.025 m. Cada doble longitudinal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/2" y de 5/16" x 11/8". cada doble transversal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/4" y de 5/16" x 13/8". Fabricado en lámina de acero rolado en frío cal. 22, en la parte superior cada entrepaño contará con 2 venas de refuerzo las cuales estarán integradas al entrepaño en su sentido longitudinal y distribuidas a cada 14 cm para soportar 130 kg. de peso (+/- 5 Kg), el entrepaño estará fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxica horneada color gris. ##El primer bloque (planta baja) tendrá una altura de 2068 cm (+/- 1 cm), el cual contará con 4 niveles de entrepaños los cuales estarán distribuidos a todo lo alto, el primer entrepaño deberá tener 7.62 cm de separación del suelo (+/- 1 cm), los niveles dos y tres deberán tener un espacio libre de 47.2 cm (+/- 1 cm), y el cuarto espacio tendrá 44.59 cm de espacio (+/- 1 cm), entendiéndose que el último entrepaño de este bloque estará a una altura máxima de 160.02 cm (+/- 1 cm). El segundo bloque (planta alta) tendrá una altura de 248.73 cm (+/- 1 cm) del entre piso a la altura máxima del perfil, el cual estará formado por 5 niveles de entrepaños distribuidos de la siguiente forma: el primer entrepaño del piso a la cara inferior deberá tener la separación de 9.26 cm (+/- 1 cm), el siguiente espacio a la cara inferior del entrepaño dos será de 47.2 cm (+/- 1 cm), los niveles 2, 3 y 4 tendrán una separación de 44.66 cm (+/- 1 cm) y el último nivel quedará a una altura de 195.58 cm de la cara superior del primer entrepaño. ##41184 piezas. Escuadras triangulares de 7.6 x 7.6 cm fabricado en lámina de acero galvanizada rolada en frío cal. 20, contará en 2 de sus esquinas con una perforación en forma cuadrada de 0.08 cm x 0.08 cm y en una esquina con una perforación circular de 0.08 cm de diámetro, las cuales serán colocadas una en cada esquina de los entrepaños. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16" x 1/2" con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara frontal con los perfiles y escuadras. Tornillos de acero galvanizado de cabeza hexagonal de 5/16 x 3/4 con tuerca hexagonal y rondana plana para la unión del entrepaño en su cara lateral con los perfiles. ##Los pasillos centrales y entrestantes se contará con piso fabricado de panel industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas. Formado con lámina de acero galvanizado corrugado de alta resistencia cal. 20 de 1.5 plg. de peralte. Panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas, 3/4" de espesor, de dimensión estándar (47.88" x 95.88") de 2.97 m²/pza. El panel de piso industrial de alta resistencia para plataformas elevadas con cargas dinámicas y estáticas de hasta 907 kgs (+/- 5 Kg). El panel para pisos de 19.00 mm de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				espesor deberá estar fabricado confibras de madera procesadas y seleccionadas especialmente, resinaspersonalizadas sin formaldehído y un emulsionante de cera pararesistencia a la humedad mediante un proceso de alta presión ytemperatura, para obtener un panel de alto desempeño, diseñado pararesistir cargas pesadas y uso intensivo. ##Barandal de protecciónperimetral, fabricado en PTR de 2 x 2" cal. 14, con una altura de 1000mm (+/- 5 mm), el perfil está fabricado en lámina de acero rolado enfrio cal. 14, pintado con pintura electrostática. Los estantes que vanen el perímetro de todo el sistema deberán llevar respaldo metálicofabricado en lamina calibre 24, dividido en dos secciones de lasmedidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm). Losestantes que tiene que están en el perímetro que están en las orillasllevaran costados metálico fabricado en lamina calibre 24, dividido endos secciones de las medidas 1.00 x 2.13 mts. y de 1.00 x 3.040 mts (+/- 1 cm).##1 Escalera, fabricada de metal, la primera sección consta de 5escalones, un descanso y 3 escalones posteriores al descanso, lasmedidas de los escalones serán de 24.6 cm, estos fabricados de láminaantiderrapante calibre 14, el descanso tiene una medida de 81 cm delargo (+/- 1 cm) por el ancho de la escalera el descanso tendrá unaaltura de 1328 mm (+/- 2 mm),con una altura total de 2216 mm (+/- 2 mm)., la escalera deberá estar soportada sobre postes de PTR de 3x2"calibre 14, cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de2" calibre 16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central,las medidas generales de la escalera son altura total 2,213 mm altura(+/- 2 mm) al descanso 1,328 mm(+/- 2 mm) ancho escalera 900 mm (+/- 2mm) altura entre escalones 221 mm (+/- 2 mm) huella útil 246 mm (+/- 2mm) ángulo de inclinación 42°. ##1 escalera conexión, fabricada demetal, la primera sección consta de 5 escalones, medidas de losescalones serán de 247 mm (+/- 2 mm), estos fabricados de láminaantiderrapante calibre 14, una altura total de 1157 mm (+/- 2 mm),cuenta con barandal fabricado en perfil tubular cuadrado de 2" calibre16 a una altura 1000 mm (+/- 2 mm) con una solera central. Medidasgenerales altura 1,157 mm (+/- 2 mm) ancho escalera 1,000 mm (+/- 2 mm)altura entre escalones 193 mm (+/- 2 mm) huella útil 247 mm (+/- 2 mm)ángulo de inclinación 38°.##1 rampa en forma de Z, soportada mediantepostes y refuerzos de PTR de 3" x 2", calibre 14, con piso de láminaanti derrapante calibre 14, barandal en todo el perímetro de la rampade PTR de 2" calibre 14, está formada por dos niveles de 2000 mm (+/- 2mm) cada uno de ancho, con una longitud de 6272 mm (+/- 2 mm), con undescanso de 1600 X 4000 mm (+/- 2 mm), la rampa tiene una medida totalde largo 9455 mm x ancho 4000 mm x altura de 2216 mm (+/- 2 mm).
47	512000000312	15,00	PZA	LITERAS Centro Gestor 211110400030100 Solicitud de Pedido 0190049628 00010 Agrup. Carrito 3000030707 0001 Entrega en: Conocido C.P. México/GTO Descripción técnica:LITERAS; LITERAS TUBULARES DE 1.05 MTS. DE ANCHO X 2 MTS. DE LARGO, CON .85 ENTRE COLCHON Y COLCHON, Y 30 CMS. DEL PISO A LA PRIMERCAMA, EN COLOR NEGRO
48	511000002883	15,00	PZA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS Centro Gestor 211213019020400 Solicitud de Pedido 0190049638 00010 Agrup. Carrito 3000030717 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:BASE EN ESTRELLA 5 PATAS##DESCANSABRAZOS AJUSTABLE EN VARIASPOSICIONES##ASIENTO EN MALLA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE ALTA DENSIDAD Y/O ESPUMA MOLDEADA DE 4"###RESPALDO EN MALLA DE ALTA DENSIDAD TRANSPIRABLE CON AJUSTE DE ANGULO ##CONTROLES DE AJUSTE:##ALTURA DEL ASIENTO##ANGULO DE RESPALDO##TRABA DE INCLINACIÓN Y RESPALDO##DESCANZABRAZOS##SOPORTE LUMBAR##REPOSACABEZA##QUE SOPORTE HASTA 130 KILOS DE PESO,
49	511000001900	10,00	PZA	BANCA TIPO AEREOPUERTO DE 4 PLAZAS Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190049639 00010 Agrup. Carrito 3000030718 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:BANCA DE 4 PLAZAS, Banca sky tipo aereopuerto 4 plazas en acero, brazos y patas de aluminio, estructura de asiento y respaldo en dos piezas, acero Cal. 14 multiperforada para paso de líquidos. Pintura horneada. Con regatones.
50	511000002672	10,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190049639 00020 Agrup. Carrito 3000030718 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y AJUSTE DE ALTURA MANUAL
51	511000001881	30,00	PZA	SILLA ACOJINADA Centro Gestor 211213068040000 Solicitud de Pedido 0190049656 00010 Agrup. Carrito 3000030734 0001 Entrega en: Carretera libre Guanajuato-Silao km 5 C.P. 36250 Guanajuato Marfil México/GTO Descripción técnica:Plastico y tela Sin brazos ergonomica acojinada estructura con pintura epoxica asiento y respaldo grande aplilable Tapizada en telaresistente al agua espuma de lata densidad Medidas asiento frete 52cm, fondo 47 cm, altura 88 cm
52	511000002033	80,00	PZA	SILLA SECRETARIAL Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00010 Agrup. Carrito 3000030750 0001 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica:SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO BAJO TAPIZ EN TELA DE USO RUDO CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ELEVACION NEUMATICA BASE DE ESTRELLA DE 5 VENAS CON RODAJAS Y CINTURON DE ACERO REGULACION DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO 53 KG/M3, ALTA RESISTENCIA BRAZOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
53	511000000028	40,00	PZA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00020 Agrup. Carrito 3000030750 0002 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO DENSIDAD DE 53 KG/M3 BASE POLIPROPILENO APOYO LUMBAR REGULABLE. BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 ESTRELLAS METALICA CROMADO, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: FONDO MIN 49 FRENTE MIN 49 ALTURA MAX 99 CMS.
54	511000002086	5,00	PZA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS Centro Gestor 211213002010000 Solicitud de Pedido 0190049675 00030 Agrup. Carrito 3000030750 0003 Entrega en: CARR.GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/ Descripción técnica:ARCHIVERO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS T/OFICIO CERRADURA EN CAJONES FABRICADO EN LAMINA DE METAL CALIBRE 22 REFORZADO GAVETAS CON CORREDERAS PINTURA EPOXI HORNEADA Y ESMALTADA SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 0.465 x 0.725 x 1.32 m LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIANTE DE +/- 5 cm.
55	511000003069	10,00	PZA	ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CAL 22 Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00001 Agrup. Carrito 3000030767 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CON PERFIL PESADO CALIBRE 14. MEDIDASDEL PERFIL DE 2" DE FRENTE x 1" DE LADO POR 213 CM DE ALTO, (+/- 5CM)CON 6 ENTREPAÑOS PESADOS CON REFUERZOS, CALIBRE 22. SOPORTE DE 130 KGS.(+/- 2KGS.) REFUERZO DE ESCUADRAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20,TORNILLERÍA GALVANIZADA,PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA.
56	511000003070	10,00	PZA	LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00002 Agrup. Carrito 3000030767 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:LIBRERO DE CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE 19 MM YCUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DEPARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO, LASPARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LASPARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DELTABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍCOMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SERRECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO ELPERÍMETRO FABRICADA EN PVC. CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS DE 19 MM

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				(+/-5MM)FABRICADOS DE LAMINADO PLÁSTICO, INTERCAMBIABLES A TODO LO ALTO DE LA ESTRUCTURA. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 90 CM x FONDO 30 CM x ALTURA 180CM. (+/- 5CM).
57	511000003071	1,00	PZA	MESA OVALADA DE 2.40 X 1.20 X 0.75 MTS. Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00003 Agrup. Carrito 3000030767 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE JUNTA OVALADA, CUBIERTA OVAL DE LAMINADO PLÁSTICO FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM (+/-5MM) DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FORMADA POR DOS SOPORTES LATERALES OVALES Y UN FALDÓN CENTRAL DE SOPORTE A SOPORTE EN CALIBRE 20. LAS PARTES METÁLICAS SON DE LÁMINA ROLADA, TRATADAS Y PINTADAS CON PINTURA EPÓXICA EN POLVO HORNEADA. EN LA CUBIERTA CUENTA CON DOS MULTIPUERTOS DE ALUMINIO DE 4 PUERTOS: 2 PUERTOS ELÉCTRICOS Y 2 PUERTOS CIEGOS, CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 2.40 M x ANCHO 1.20 M x ALTURA 0.75M. (+/- 5CM).
58	511000003072	1,00	PZA	MESA TIPO HERRADURA 7.50X2.70X0.75 MTS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00004 Agrup. Carrito 3000030767 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA TIPO HERRADURA FORMADA POR 11 MESAS PLEGABLES, CADA UNA CON MEDIDAS DE FRENTE 1.50 M x FONDO 0.60 M x ALTURA 0.75 M. (+/- 5CM). CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO POR AMBOS LADOS DE 28 MM, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADAS CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS. CON MOLDURA DE 2 MM EN TODO EL PERÍMETRO FABRICADA EN PVC. SOPORTERÍA METÁLICA FABRICADA EN TUBO DE 11/8 CALIBRE 14 CON HERRAJES CALIBRE 18. LOS SOPORTES TRASEROS CUENTAN CON UN MECANISMO PARA PODER PLEGARLAS EN SENTIDO DE LA CUBIERTA. PANEL FRONTAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18, CON DOS LÍNEAS DE TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR. RODAJAS CON FRENO UNA EN CADA PATA, FABRICADAS EN NYLON DE 65 MM. CHAROLA PORTA DOCUMENTOS COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON HERRAJES SUJETADOS A CUBIERTA EN CALIBRE 18. CUENTA CON PALANCA QUE LIBERA EL MECANISMO PARA PLEGAR LA MESA. MEDIDAS GENERALES: LARGO 7.50 M x FRENTE 2.70 M x ALTURA 0.75 M.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				0.75 M. (+/- 5CM).
59	511000003073	40,00	PZA	SILLA EJECUTIVA Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00005 Agrup. Carrito 3000030767 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA EJECUTIVA SIN CABECERA. DIMENSIONES: ASIENTO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 71 CM, FONDO 71.5 CM, ALTURA 96/106.5 CM. (+/-2CM)DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO AJUSTABLES A LA ALTURA. RESPALDO ERGONÓMICO ALTO, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE. RESPALDO Y ASIENTO DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 60 KG/M³, FORRADO EN TELA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE NYLON COLOR NEGRO DE 27 PULGADAS. MECANISMO SINCRÓNICO DESLIZABLE, CON AJUSTE DE ALTURA. LA BASE DEBERÁ SER DE 5 PUNTAS PLÁSTICAS DE 27 PULGADAS, CON RODAJAS EN NYLON DE 60 MM. PESO MÍNIMO DE RESISTENCIA: 120 KG.
60	511000003074	4,00	PZA	ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00006 Agrup. Carrito 3000030767 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:ESCRITORIO PARA DISCAPACITADOS DE ALTURA VARIABLE, FABRICADA EN SOPORTERÍA METÁLICA TELESCÓPICA, CON RANGO DE ALTURA MÍNIMA DE 0.60 Y MÁXIMA DE 1.25 MTS. (+/- 5CM). PANEL DIGITAL DE CONTROL DE ALTURA CON MEMORIA PARA ALMACENAR HASTA 4 POSICIONES. CUBIERTA COMPUESTA DE PARTÍCULAS DE MADERA AGLUTINADA CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDO. LAS PARTÍCULAS ESTÁN DISPUESTAS EN CAPAS SIMÉTRICAS, EN LAS CUALES LAS PARTÍCULAS SON GRUESAS AL CENTRO Y MÁS FINAS HACIA LA SUPERFICIE DEL TABLERO, OFRECIENDO UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL, ASÍ COMO SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS, LO QUE LO HACE IDEAL PARA SER RECUBIERTO CON LAMINADOS PLÁSTICOS POR AMBOS LADOS, CON UN GROSOR DE 28MM, CON MOLDURA DE 3 MM. INCLUYE GROMMETS DE PLÁSTICO RÍGIDO. CUENTA CON UNA CHAROLA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN, CON ACABADO METÁLICO RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA EN POLVO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE 1.50 X FONDO 0.60 X ALTURA MÍNIMA 0.60 M Y ALTURA MÁXIMA 1.25 MTS. (+/- 5CM).
61	511000003075	10,00	PZA	SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA Centro Gestor 211213068020000 Solicitud de Pedido 0190049698 00007 Agrup. Carrito 3000030767 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA ERGONÓMICA CON CABECERA. RESPALDO EN ESTRUCTURA PLÁSTICA, TAPIZADO EN MALLA. CABECERA DE MALLA CON ESTRUCTURA PLÁSTICA, CON 10 NIVELES DE ALTURA. ASIENTO CON ESTRUCTURA DE PLÁSTICO, CON



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002700

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ESPUMAMOLDEADA DE 50 KG, TAPIZADO EN TELA, MECANISMO SINCRÓNICO DE 4POSICIONES CON BLOQUEO Y ANTICHOQUE. APOYO LUMBAR AJUSTABLE MANUALMENTE. BASE GIRATORIA FABRICADA EN NYLON DE 27", CON RODAJAS DE 60 MM. BRAZOS4D, CON PAD EN POLIURETANO MEDIDAS GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 79CM, ALTURA MÍNIMA 120.5 CM Y MÁXIMA 127.5 CM. (+/- 5CM). MEDIDA DELASIENTO: FRENTE 52 CM, FONDO 37 CM. (+/- 5CM).