Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003798

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-41209226-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	569000000640	1.00	PZA	Escáner 3D Centro Gestor 211213049030000 Solicitud de Pedido 0190050229 00010 Agrup. Carrito 3000031193 0001 **Entrega en:** CARRETERA SILAO-ROMITA KM. 2 C.P. 38160 SILAO SAN JUAN DE LOS DURAN México/GTO **Descripción técnica:** Escáner 3D láser manual con las siguientes características:####- Líneasláser cruzadas: entre 22 a 38 líneas.##- líneas láser paralelas: 7líneas +/- 2##- Velocidad de escaneo: entre 60 a 90 fps.##- Precisión:entre 0.02 a 0.05 mm
2	569000000636	1.00	PZA	BANCO ELECTRONEUMÁTICO Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190050253 00010 Agrup. Carrito 3000031214 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:** Banco didáctico para prácticas de electroneumática y automatizaciónindustrial.##Estructura: Bastidor metálico fabricado en aceroinoxidable AISI 304 o acero al carbón con acabado anticorrosivo.##Dimensiones generales del banco: 750 × 600 × 1050 mm, con toleranciade ±20 %.##Panel de operación: Panel inclinado para el montaje decomponentes neumáticos y eléctricos, con un ángulo comprendido entre10° y 20°.##Movilidad: Cuatro ruedas giratorias de uso industrial, conmínimo dos ruedas con sistema de freno.##Controlador lógico programable(PLC), compatible con la norma IEC 61131-3.##Interfaz de operador (HMI): Pantalla táctil HMI compatible con el PLC.##Cilindros neumáticos:Mínimo cuatro cilindros neumáticos de doble efecto, con diámetronominal de 20 mm (±20 %) y carrera de 100 mm (±20 %).##Electroválvulas:Mínimo cuatro electroválvulas neumáticas de 5/2 vías.##Sensores:Sensores magnéticos para detección de posición en cilindros y sensoresinductivos.##Unidad de mantenimiento neumático: Unidad FRL (Filtro,Regulador y Lubricador) con manómetro, incluida.##Depósito de aire:Tanque de almacenamiento de aire integrado, con capacidad mínima de 20litros (±20 %).##Compresor: Compresor de aire adecuado para laoperación continua del banco didáctico, incluido.##Botonera de control:Integrada por pulsadores de marcha, paro, selector de funciones y botónde paro de emergencia de uso industrial.##Alimentación eléctrica:110–127 V~, 60 Hz.##Fuente de alimentación con salida de 12 a 24 VCC deuso industrial.##Presión de trabajo: Rango de operación de 4 a 7 bar.##Comunicación: Comunicación entre PLC y HMI mediante EthernetIndustrial.##Programación: Compatible con programación en lenguajeLadder (KOP).##Accesorios: Incluir mangueras neumáticas, racores,conexiones, cableado, fuente de alimentación y todos los accesoriosnecesarios para la correcta operación del equipo.
3	569000000631	63.00	PZA	Tanque estacionario 300 LTS Centro Gestor 211110500030400 Solicitud de Pedido 0190050254 00010 Agrup. Carrito 3000031215 0001

Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003798

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: C.P. México/GTO **Descripción técnica:**Tanque estacionario de 300 para gas LP, pintura anticorrosiva,válvulas de seguridad y regulador, material: Acero. Tolerancia +/- 10%en capacidad.