Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002736

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 20.11.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 07.12.2026
NO. INVITACION 40051001-096-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	283000000386	11.00	PZA	Equipo de brecheo Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190050200 00010 Agrup. Carrito 3000031173 0001 **Entrega en:** Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km 9. C.P. 36259 Guanajuato Yerbabuena México/GTO **Descripción técnica:**Palanca dobladora reforzada (Halligan Pesada)##Herramienta de palancaprincipal con refuerzo estructural.##Material: Aleación de aceroespecial endurecido (Dureza HRC60) o similar.##Función: Cabezal dentadoen forma de cuña y cabezal bifurcado para abrir puertas, ventanas,rejas, arrancar tornillos o levantar clavos.##Con refuerzo parapermitir la función de tirar o clavarla.##Seguridad: Diseño paraproteger las manos del operador.##Peso y dimensiones: 3,7 kg +- .5 kg,82cm (Largo) x 20cm (Ancho) x 6cm (Alto) +- 5 cm.
2	283000000388	150.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190050250 00010 Agrup. Carrito 3000031211 0001 **Entrega en:** Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km 9. C.P. 36259 Guanajuato Yerbabuena México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
3	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00010 Agrup. Carrito 3000031223 0001 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
4	283000000388	23.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00020 Agrup. Carrito 3000031223 0002 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
5	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00030 Agrup. Carrito 3000031223 0003 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
6	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00040 Agrup. Carrito 3000031223 0004 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
7	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00050 Agrup. Carrito 3000031223 0005 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
8	283000000388	23.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00060 Agrup. Carrito 3000031223 0006 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
9	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00070 Agrup. Carrito 3000031223 0007 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	283000000388	23.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00080 Agrup. Carrito 3000031223 0008 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
11	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00090 Agrup. Carrito 3000031223 0009 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
12	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00100 Agrup. Carrito 3000031223 0010 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
13	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00110 Agrup. Carrito 3000031223 0011 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
14	283000000388	21.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00120 Agrup. Carrito 3000031223 0012 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
15	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00130 Agrup. Carrito 3000031223 0013 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
16	283000000388	10.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00140 Agrup. Carrito 3000031223 0014

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
17	283000000388	20.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050265 00150 Agrup. Carrito 3000031223 0015 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
18	283000000387	35.00	PZA	Chaleco femenil IIIA placas IV externo Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190050279 00010 Agrup. Carrito 3000031237 0001 **Entrega en:** Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km 9. C.P. 36259 Guanajuato Yerbabuena México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con marcaregistrada, de origen nacional. ##Deberá contar con puntos deliberación; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Diseño anatómico desarrollado específicamente para la morfologíafemenina.##Perfil entallado que permite una adecuada adaptación a lacintura y cadera.##Tanto la parte delantera como la trasera deberánpermitir introducir los paneles balísticos con sistema de cierremediante contactel. ##Cinta MOLLE 100% poliamida en la parte delanterade hombros para colgar micrófono / radio.##Contará con un fajón internode elástico de 4”, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En la parte superior de la espalda deberá llevar un sistema dearrastre para de rescate de hombre caído elaborado en cinta deseguridad de poliamida con agarradera termoplástica. ##Pasa cintosplásticos migrables compatibles con sistema molle en la espalda para unmejor ajuste lateral.##En hombros ajuste regulable con cinta altaresistencia para una colocación al gusto del usuario.##Deberá contarcon bolsillos en la parte delantera y trasera, ambos con cierremediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLE en corte lásercon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. ##Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				de 10” X 12”, ubicadas a la altura del pecho(cubriendo la región del esternón) y en la parte superior central de laespalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de la placa,a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento del usuario.Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesarias parasoportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberá contar conun sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda y laterales,fijadas por medio de presillas que permitan el acople de distintosaccesorios tácticos para su transporte en frente, espalda y costados.##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de la mismatonalidad en su conjunto y no presentaran manchas o decoloraciones, nicualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspecciónvisual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión,quemaduras o estrías.####Características del Panel Balístico##Nivel deprotección: IIIA, ##El panel balístico certificado como génerofemenino ubicado al frente del chaleco deberá contar con pinzas que seacoplen a la anotomía femenina. ##Se deberán eliminar espacios vacíosentre el cuerpo y el panel, el cual ofrecerá flexibilidad adecuada paraacompañar los movimientos naturales del cuerpo y ayudará con lareducción de puntos de presión en la zona del busto.##El chaleco deberácontener un panel balístico en frente certificado como género femeninomientras que en la espalda con un panel balístico certificado nivel III-A masculino.####Nivel de protección balística##Paneles balísticos enparte frontal y espalda que otorguen cobertura en costados conprotección según la norma NIJ-0101.06 NIVEL III-A, forro de material dealta resistencia impermeable con etiqueta según la norma NIJ-0101.06.####Deberán resistir adecuadamente disparos de armas de fuego de loscalibres 357” SIG FMJ FN 125 granos a 1470+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1900 ft/s. como mínimo, Calibre .44” Mag SJHP 240 granos a1430+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1700 ft/s., y todo tipo decalibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a loestablecido en la norma NIJ-0101.06 para este nivel balístico.####Elpanel balístico femenino deberá tener la capacidad de resistir disparosde municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10m/s (1300 ft/s +/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grainSS195 LFHP a una velocidad de 701 m/s +/- 10 m/s (2300 ft/s +/- 30 ft/s) y munición calibre 5.7 x 28 mm, 40 grain SS197SR a una velocidad de595 m/s +/- 10 m/s (1950 ft/s +/- 30 ft/s), así también el cumplimientode la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) con un V50mayor a 2230 ft/s (679.70 m/s). ##El panel balístico de la parte de laespalda deberá tener la capacidad de resistir disparos de municionesWolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10 m/s (1300 ft/s+/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grain SS195 LFHP a unavelocidad de 609 m/s +/- 10 m/s (2000 ft/s +/- 30 ft/s), así también elcumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g)con un V50 mayor a 2260 ft/s (685.80 m/s).####No se aceptaránmateriales anti-trauma como etil vinil acetato (EVA), fomi, hule,espuma, policarbonato, así como ningún tipo de placa anti-traumaadicional.####Peso máximo del chaleco en su conjunto incluyendo,paneles balísticos frontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo en talla L. Espesor máximo por cada panel balístico:7mm +/- 1mm con su forro sellado por ultrasonido.####Las costuras delforro externo del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberánser visibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformesy continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.####Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con textil 100% poliamida con recubrimiento PU,con un peso promedio de 180 g/m2 como máximo, teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 440 N en urdimbre y 380 N en tramacomo mínimo y una Determinación de Resistencia al Rasgado de 3.5 N enurdimbre y en trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado entela con diseño Ripstop Panal 100% Poliamida, con tratamiento hidrófugo, con un peso promedio en masa de 250 g/m² como máximo, unadeterminación de fuerza máxima de 1300 N en urdimbre y 1100 N en tramacomo mínimo y una resistencia al rasgado de mínimo de 130 N en urdimbrey 90 N en trama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberáestar construida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla3D), tejido de punto elaborado en fibras 100%

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				poliéster, con un pesopromedio en masa de 260 g/m² como mínimo y una determinación deResistencia al Reventamiento superior a los 700 kPa como mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de la placamonolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística) conrespaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Consistema anti esquirlas por medio de una capa de aramida ubicada en lacara posterior de la cerámica.##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg##Medidas: 10” x 12” +/- .196”##Corte: Frente CorteTirador / Espalda Corte Completo##Material de cobertura: Tela de altaresistencia 100% poliamida con una determinación de masa de 330 g/m2 depeso como máximo, una determinación de fuerza máxima de 1900 N enurdimbre y 1700 N en trama como mínimo y una repelencia al agua confactor en mínimo 95.####Rotulado: En su parte frontal llevará laleyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”, para insertar correctamentela placa balística dentro de la funda portadora####Etiquetado: Etiquetallevará la información de acuerdo con lo indicado en la norma NIJ-0101.06
19	283000000388	300.00	PZA	Chaleco nivel III-A placa IV externo Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050294 00010 Agrup. Carrito 3000031251 0001 **Entrega en:** Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con puntos deajuste ergonómicos; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Tanto la parte delantera como la trasera deberán permitir introducirlos paneles balísticos con sistema de cierre mediante contactel.##Cinta MOLLE 100 porciento poliamida en la parte delantera de hombrospara colgar micrófono / radio.##Con fajón interno de elástico de 4pulgadas, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En laparte superior de la espalda deberá llevar un sistema de arrastre parade rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad de poliamidacon agarradera termoplástica. ##Pasacintos plásticos migrablescompatibles con sistema molle en la espalda para un mejor ajustelateral.##Deberá contar con bolsillos en la parte delantera y trasera,ambos con cierre mediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLEcon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10 X 12 pulgadas, ubicadas a la altura delpecho (cubriendo la región del esternón) y en la parte superior centralde la espalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de laplaca, a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento delusuario. Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesariaspara soportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberácontar con un sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda ylaterales, fijadas por medio de presillas que permitan el acople dedistintos accesorios tácticos para su transporte en frente, espalda ycostados. ##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de lamisma tonalidad en su conjunto y no presentaran manchas odecoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible enla inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas deabrasión, quemaduras o estrías.####Características del PanelBalístico##Nivel de protección: IIIA, ##El chaleco deberá contener parde paneles balísticos en frente y espalda, ####Nivel de protecciónbalística##Paneles balísticos en parte frontal y espalda que otorguencobertura en costados con protección según la norma NIJ-0101.06 NIVELIII-A, forro de material de alta resistencia impermeable con etiquetasegún la norma NIJ-0101.06.####Deberá resistir adecuadamente disparosde armas de fuego de los calibres 357 pulgadas SIG FMJ FN 125 granos a1470+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1900 ft/s., Calibre .44pulgadas Mag SJHP 240 granos a 1430+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1800 ft/s., y todo tipo de calibres

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				inferiores con bala normalde guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ-0101.06 para estenivel balístico, con capacidad de resistir disparos de municiones WolfCal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s (1324 ft/s) y munición Cal.5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s),así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentosde 17 gr (1.1 g) con un V50 mayor a 2259 ft/s (688 m/s). ####Pesomáximo del chaleco en su conjunto incluyendo, paneles balísticosfrontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo entalla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm -/+ 1mm con surespectivo forro sellado por ultrasonido.####Las costuras del forroexterno del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberán servisibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes ycontinuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.##Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con Nylon Ripstop 70D (100 porciento poliamida)con un peso promedio de 180 g/m al cuadrado como máximo y teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 400 N en urdimbre y 300 N en trama yuna Determinación de Resistencia al Rasgado de 3 N en urdimbre y 2.5 Nen trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado en tela tipoRipstop Panal 100 porciento Poliamida, con tratamiento hidrófugo, conun peso promedio en masa de 230 g/m al cuadrado como mínimo, unadeterminación de fuerza máxima de 1100 N en urdimbre y 1200 N en tramay una resistencia al rasgado de mínimo de 70 N en urdimbre y 80 N entrama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberá estarconstruida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla 3D),tejido de punto elaborado en fibras 100 porciento poliéster, con unpeso promedio en masa de 260 g/m al cuadrado como mínimo y unadeterminación de Resistencia al Reventamiento superior a los 700 kPacomo mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de laplaca monolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística)con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg.##Medidas: 10x 12 pulgadas +/- .196 pulgadas.##Corte: Frente Corte Tirador / EspaldaCorte Completo.##Material de cobertura: Cordura 1000D.####Rotulado: Ensu parte frontal llevará la leyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”,para insertar correctamente la placa balística dentro de la fundaportadora.####Etiquetado: Etiqueta llevará la información de acuerdocon lo indicado en la norma NIJ-0101.06
20	283000000387	500.00	PZA	Chaleco femenil IIIA placas IV externo Centro Gestor 211110700040200 Solicitud de Pedido 0190050295 00010 Agrup. Carrito 3000031252 0001 **Entrega en:** Carretera Gto-Juventino Rosas KM. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con marcaregistrada, de origen nacional. ##Deberá contar con puntos deliberación; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Diseño anatómico desarrollado específicamente para la morfologíafemenina.##Perfil entallado que permite una adecuada adaptación a lacintura y cadera.##Tanto la parte delantera como la trasera deberánpermitir introducir los paneles balísticos con sistema de cierremediante contactel. ##Cinta MOLLE 100% poliamida en la parte delanterade hombros para colgar micrófono / radio.##Contará con un fajón internode elástico de 4”, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y ergonomía.##En la parte superior de la espalda deberá llevar un sistema dearrastre para de rescate de hombre caído elaborado en cinta deseguridad de poliamida con agarradera termoplástica. ##Pasa cintosplásticos migrables compatibles con sistema molle en la espalda para unmejor ajuste lateral.##En hombros ajuste regulable con cinta altaresistencia para una colocación al gusto del usuario.##Deberá contarcon

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				bolsillos en la parte delantera y trasera, ambos con cierremediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLE en corte lásercon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. ##Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10” X 12”, ubicadas a la altura del pecho(cubriendo la región del esternón) y en la parte superior central de laespalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de la placa,a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento del usuario.Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesarias parasoportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberá contar conun sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda y laterales,fijadas por medio de presillas que permitan el acople de distintosaccesorios tácticos para su transporte en frente, espalda y costados.##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de la mismatonalidad en su conjunto y no presentaran manchas o decoloraciones, nicualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspecciónvisual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión,quemaduras o estrías.####Características del Panel Balístico##Nivel deprotección: IIIA, ##El panel balístico certificado como génerofemenino ubicado al frente del chaleco deberá contar con pinzas que seacoplen a la anotomía femenina. ##Se deberán eliminar espacios vacíosentre el cuerpo y el panel, el cual ofrecerá flexibilidad adecuada paraacompañar los movimientos naturales del cuerpo y ayudará con lareducción de puntos de presión en la zona del busto.##El chaleco deberácontener un panel balístico en frente certificado como género femeninomientras que en la espalda con un panel balístico certificado nivel III-A masculino.####Nivel de protección balística##Paneles balísticos enparte frontal y espalda que otorguen cobertura en costados conprotección según la norma NIJ-0101.06 NIVEL III-A, forro de material dealta resistencia impermeable con etiqueta según la norma NIJ-0101.06.####Deberán resistir adecuadamente disparos de armas de fuego de loscalibres 357” SIG FMJ FN 125 granos a 1470+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1900 ft/s. como mínimo, Calibre .44” Mag SJHP 240 granos a1430+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1700 ft/s., y todo tipo decalibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a loestablecido en la norma NIJ-0101.06 para este nivel balístico.####Elpanel balístico femenino deberá tener la capacidad de resistir disparosde municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10m/s (1300 ft/s +/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grainSS195 LFHP a una velocidad de 701 m/s +/- 10 m/s (2300 ft/s +/- 30 ft/s) y munición calibre 5.7 x 28 mm, 40 grain SS197SR a una velocidad de595 m/s +/- 10 m/s (1950 ft/s +/- 30 ft/s), así también el cumplimientode la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) con un V50mayor a 2230 ft/s (679.70 m/s). ##El panel balístico de la parte de laespalda deberá tener la capacidad de resistir disparos de municionesWolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10 m/s (1300 ft/s+/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grain SS195 LFHP a unavelocidad de 609 m/s +/- 10 m/s (2000 ft/s +/- 30 ft/s), así también elcumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g)con un V50 mayor a 2260 ft/s (685.80 m/s).####No se aceptaránmateriales anti-trauma como etil vinil acetato (EVA), fomi, hule,espuma, policarbonato, así como ningún tipo de placa anti-traumaadicional.####Peso máximo del chaleco en su conjunto incluyendo,paneles balísticos frontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo en talla L. Espesor máximo por cada panel balístico:7mm +/- 1mm con su forro sellado por ultrasonido.####Las costuras delforro externo del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberánser visibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformesy continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.####Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con textil 100% poliamida con recubrimiento PU,con un peso promedio de 180 g/m2 como máximo, teniendo unaDeterminación de Fuerza Máxima de 440 N en urdimbre y 380 N en tramacomo mínimo y una Determinación de Resistencia al Rasgado de 3.5 N enurdimbre y en trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado entela con diseño Ripstop Panal 100% Poliamida, con tratamiento hidrófugo, con un peso promedio en masa de 250 g/m² como máximo, unadeterminación de fuerza máxima de 1300 N en urdimbre y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				1100 N en tramacomo mínimo y una resistencia al rasgado de mínimo de 130 N en urdimbrey 90 N en trama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberáestar construida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla3D), tejido de punto elaborado en fibras 100% poliéster, con un pesopromedio en masa de 260 g/m² como mínimo y una determinación deResistencia al Reventamiento superior a los 700 kPa como mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de la placamonolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística) conrespaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Consistema anti esquirlas por medio de una capa de aramida ubicada en lacara posterior de la cerámica.##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg##Medidas: 10" x 12" +/- .196"##Corte: Frente CorteTirador / Espalda Corte Completo##Material de cobertura: Tela de altaresistencia 100% poliamida con una determinación de masa de 330 g/m2 depeso como máximo, una determinación de fuerza máxima de 1900 N enurdimbre y 1700 N en trama como mínimo y una repelencia al agua confactor en mínimo 95.####Rotulado: En su parte frontal llevará laleyenda "Cara de Ataque o Cara de Impacto", para insertar correctamentela placa balística dentro de la funda portadora####Etiquetado: Etiquetallevará la información de acuerdo con lo indicado en la norma NIJ-0101.06
21	283000000390	15.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700050000 Solicitud de Pedido 0190050296 00010 Agrup. Carrito 3000031253 0001 **Entrega en:** Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km 9. C.P. 36259 Guanajuato Yerbabuena México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
22	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00010 Agrup. Carrito 3000031265 0001 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
23	283000000389	23.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00020 Agrup. Carrito 3000031265 0002 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
24	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00030 Agrup. Carrito 3000031265 0003 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
25	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00040 Agrup. Carrito 3000031265 0004 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
26	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00050 Agrup. Carrito 3000031265 0005

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
27	283000000389	23.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00060 Agrup. Carrito 3000031265 0006 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
28	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00070 Agrup. Carrito 3000031265 0007 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad,

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
29	283000000389	23.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00080 Agrup. Carrito 3000031265 0008 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
30	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00090 Agrup. Carrito 3000031265 0009 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
31	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00100 Agrup. Carrito 3000031265 0010 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
32	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00110 Agrup. Carrito 3000031265 0011 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
33	283000000389	21.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00120 Agrup. Carrito 3000031265 0012 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
34	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00130 Agrup. Carrito 3000031265 0013 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				laadaptación a diferentes anatomías.
35	283000000389	10.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00140 Agrup. Carrito 3000031265 0014 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
36	283000000389	20.00	PZA	Casco balístico tipo FAST Nivel III-A Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050311 00150 Agrup. Carrito 3000031265 0015 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Materiales de fabricación.##Material exterior, fabricado en Kevlarbalístico de alta resistencia, apto para la absorción y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				dispersión deenergía balística.##Material interior, sistema de almohadillas deamortiguación para absorción de impactos, golpes, caídas y condicionesde uso dentro de vehículos.####Material principal: PVC (Policloruro deVinilo) de alta resistencia, grado táctico.##Composición: PVC flexiblemoldeado por inyección.##Acabado superficial: Relieve en bajo y altorelieve, con detalles definidos y bordes reforzados.##Flexibilidad:Material semiflexible que permita adaptarse a superficies curvas sinagrietarse ni deformarse.##Resistencia: Alta resistencia a la abrasión,resistente al desgaste por uso continuo, resistente a la humedad, aguay salpicaduras, sin decoloración ante la exposición solar.##Propiedadesdel material: Impermeable, fácil limpieza, sin que absorbe humedad.##Deberá mantener color y forma en condiciones tácticas y ambientalesadversas.##Código QR para identificación y trazabilidad.####Dimensiones: Largo 27 cm x Ancho 22.5 cm x Alto 19 +/-1 cm.##Peso máximo permitido:1.465 kg.##Nivel de protección balística: III-A.##Modelo: FAST.####Diseño, compatibilidad y accesorios.##El casco deberá permitir laintegración de accesorios tácticos sin afectar su desempeño balístico.##Elementos incluidos: Rieles laterales para acople de accesorios,sistema de velcro para fijación de identificaciones, parches y equipos.##Compatibilidad mínima requerida: equipos de visión nocturna, sistemasde comunicación, lámparas tácticas, punteros láser.##Sistema de arnés(suspensión y retención): el casco deberá contar con un arnés internode retención de 4 puntos, fabricado con correas de alta resistencia,diseñado para proporcionar estabilidad, ajuste ergonómico y seguridaddurante el uso operativo.##El sistema incluye: Banda frontal ajustable,integrada a un mecanismo de regulación micrométrica mediante perilla,para un ajuste preciso a la circunferencia de la cabeza del usuario.Correas laterales y posteriores con hebillas de liberación rápida,fabricadas en polímero de alta resistencia. Barboquejo ajustable, paraasegurar la correcta fijación del casco, evitando desplazamientosdurante movimientos bruscos con malla.##El arnés deberá permitir unajuste rápido, seguro y cómodo, manteniendo el casco firmementeposicionado incluso en condiciones dinámicas.##Sistema de almohadillasinternas: el casco deberá contar con almohadillas internas modulares,fabricadas con materiales de absorción de impacto y recubrimientotextil transpirable.##Características mínimas: Almohadillasdesmontables y reubicables mediante sistema de velcro. Diseñoergonómico para la absorción de impactos, golpes y vibraciones.Contribuyen a la ventilación interna y al confort térmico del usuario.Para permitir la correcta distribución del peso del casco y laadaptación a diferentes anatomías.
37	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00010 Agrup. Carrito 3000031283 0001 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
38	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00020 Agrup. Carrito 3000031283 0002 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
39	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00030 Agrup. Carrito 3000031283 0003 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
40	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00040 Agrup. Carrito 3000031283 0004 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
41	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00050 Agrup. Carrito 3000031283 0005 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:** Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
42	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00060 Agrup. Carrito 3000031283 0006 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:** Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
43	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00070 Agrup. Carrito 3000031283 0007 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
44	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00080 Agrup. Carrito 3000031283 0008 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
45	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00090 Agrup. Carrito 3000031283 0009 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
46	283000000390	1.00	PZA	Escudo balístico nivel III con visor Centro Gestor 211110700030100 Solicitud de Pedido 0190050334 00100 Agrup. Carrito 3000031283 0010 **Entrega en:** Carretera Paso de Perules 90 C.P. 36260 Guanajuato Ejido Santa Teresa México/GTO **Descripción técnica:**Escudo balístico de protección personal, cuyas características ofreceun nivel de blindaje III, resistente a choques, abrasión y al impactode proyectiles disparados con armas de fuego calibre 7,62 x 51 mm, m80,.223 rémington, forrado en lona de alta resistencia que garantiza laprotección del material balístico.##Material de blindaje: el materialbalístico que compone el escudo es de polietileno laminado de últimageneración.##Dimensiones y peso: alto 90 cm +/- 5 cm, ancho 51 cm +/- 5cm tomadas en la parte más alta y ancha del escudo, peso máximo 16.5 kg.##Sistema de agarre: el escudo deberá contener una manija con sistemade agarre ergonómico (ambidiestra), con un sistema de soporte en reatagraduable, para que el usuario pueda manipular el escudo, esta manijadeberá estar sujetas por tornillos.##Borde de protección: alrededor delescudo, debe ir un borde que permita proteger el material balístico dela humedad y los golpes que se puedan propiciar al material.##Ventanade visión: la ventana de visión deberá ser balística con el mismo nivelde protección del escudo balístico nivel III y deberá contar conmedidas de 20 cm +/- 1 cm x 12 cm +/- 1 cm.
47	283000000387	140.00	PZA	Chaleco femenil IIIA placas IV externo Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190050346 00010 Agrup. Carrito 3000031314 0001 **Entrega en:** Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**Características de la Funda Portadora##Deberá contar con marcaregistrada, de origen nacional. ##Deberá contar con puntos deliberación; 2 puntos de ajuste ubicados en cada hombro y dos encostados (en los aletones) por medio de broches magnéticos de suelterápido manipulables gracias a un cordón de textil de alta resistencia.##Diseño anatómico desarrollado específicamente para la morfologíafemenina.##Perfil entallado que permite una adecuada adaptación a lacintura y cadera.##Tanto la parte delantera como la trasera deberánpermitir introducir los paneles balísticos con sistema de cierremediante contactel. ##Cinta MOLLE 100% poliamida en la parte delanterade hombros para colgar micrófono / radio.##Contará con un fajón internode elástico de 4”, que abraza el cuerpo para mejor ajuste y

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				ergonomía.##En la parte superior de la espalda deberá llevar un sistema dearrastre para de rescate de hombre caído elaborado en cinta deseguridad de poliamida con agarradera termoplástica. ##Pasa cintosplásticos migrables compatibles con sistema molle en la espalda para unmejor ajuste lateral.##En hombros ajuste regulable con cinta altaresistencia para una colocación al gusto del usuario.##Deberá contarcon bolsillos en la parte delantera y trasera, ambos con cierremediante tapa. La tapa deberá incorporar sistema MOLLE en corte lásercon superficie en gancho felpa para la colocación de insignias. ##Losbolsillos estarán destinados a contener placas balísticas nivelsuperior, con dimensiones de 10" X 12", ubicadas a la altura del pecho(cubriendo la región del esternón) y en la parte superior central de laespalda. Cada bolsillo deberá diseñarse conforme al tamaño de la placa,a fin de evitar su desplazamiento durante el movimiento del usuario.Asimismo deberá incorporar las costuras de refuerzo necesarias parasoportar el peso de las placas durante su vida útil.##Deberá contar conun sistema MOLLE en cintas nylon, en frente, espalda y laterales,fijadas por medio de presillas que permitan el acople de distintosaccesorios tácticos para su transporte en frente, espalda y costados.##El forro exterior deberá ser confeccionado con tela de la mismatonalidad en su conjunto y no presentaran manchas o decoloraciones, nicualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspecciónvisual como, cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión,quemaduras o estrías.####Características del Panel Balístico##Nivel deprotección: IIIA, ##El panel balístico certificado como génerofemenino ubicado al frente del chaleco deberá contar con pinzas que seacoplen a la anotomía femenina. ##Se deberán eliminar espacios vacíosentre el cuerpo y el panel, el cual ofrecerá flexibilidad adecuada paraacompañar los movimientos naturales del cuerpo y ayudará con lareducción de puntos de presión en la zona del busto.##El chaleco deberácontener un panel balístico en frente certificado como género femeninomientras que en la espalda con un panel balístico certificado nivel III-A masculino.####Nivel de protección balística##Paneles balísticos enparte frontal y espalda que otorguen cobertura en costados conprotección según la norma NIJ-0101.06 NIVEL III-A, forro de material dealta resistencia impermeable con etiqueta según la norma NIJ-0101.06.####Deberán resistir adecuadamente disparos de armas de fuego de loscalibres 357" SIG FMJ FN 125 granos a 1470+-30 ft/s con v50 estimado enmínimo 1900 ft/s. como mínimo, Calibre .44" Mag SJHP 240 granos a1430+-30 ft/s con v50 estimado en mínimo 1700 ft/s., y todo tipo decalibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a loestablecido en la norma NIJ-0101.06 para este nivel balístico.####Elpanel balístico femenino deberá tener la capacidad de resistir disparosde municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10m/s (1300 ft/s +/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grainSS195 LFHP a una velocidad de 701 m/s +/- 10 m/s (2300 ft/s +/- 30 ft/s) y munición calibre 5.7 x 28 mm, 40 grain SS197SR a una velocidad de595 m/s +/- 10 m/s (1950 ft/s +/- 30 ft/s), así también el cumplimientode la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) con un V50mayor a 2230 ft/s (679.70 m/s). ##El panel balístico de la parte de laespalda deberá tener la capacidad de resistir disparos de municionesWolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 397 m/s +/- 10 m/s (1300 ft/s+/- 30 ft/s), munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 grain SS195 LFHP a unavelocidad de 609 m/s +/- 10 m/s (2000 ft/s +/- 30 ft/s), así también elcumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g)con un V50 mayor a 2260 ft/s (685.80 m/s).####No se aceptaránmateriales anti-trauma como etil vinil acetato (EVA), fomi, hule,espuma, policarbonato, así como ningún tipo de placa anti-traumaadicional.####Peso máximo del chaleco en su conjunto incluyendo,paneles balísticos frontal, espalda, forro exterior deberá de ser de 3.2 kg como máximo en talla L. Espesor máximo por cada panel balístico:7mm +/- 1mm con su forro sellado por ultrasonido.####Las costuras delforro externo del chaleco antibala: todos los extremos del hilo deberánser visibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformesy continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues,frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar elagrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.####Características Textiles####Forro de Panel: ##El panel balísticodeberá estar forrado con textil 100% poliamida con recubrimiento PU,con un peso promedio de 180 g/m2 como máximo, teniendo

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				unaDeterminación de Fuerza Máxima de 440 N en urdimbre y 380 N en tramacomo mínimo y una Determinación de Resistencia al Rasgado de 3.5 N enurdimbre y en trama como mínimo.####Forro Exterior: ##Confeccionado entela con diseño Ripstop Panal 100% Poliamida, con tratamiento hidrófugo, con un peso promedio en masa de 250 g/m² como máximo, unadeterminación de fuerza máxima de 1300 N en urdimbre y 1100 N en tramacomo mínimo y una resistencia al rasgado de mínimo de 130 N en urdimbrey 90 N en trama.####Forro Interno:##La parte interna de la funda deberáestar construida con sistema de tela perforada (tipo Cool Max o malla3D), tejido de punto elaborado en fibras 100% poliéster, con un pesopromedio en masa de 260 g/m² como mínimo y una determinación deResistencia al Reventamiento superior a los 700 kPa como mínimo.####Características de la Placa Balística##Material de la placamonolítica deberá ser de Carburo de Silicio (cerámica balística) conrespaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE).##Consistema anti esquirlas por medio de una capa de aramida ubicada en lacara posterior de la cerámica.##Peso: Placa delantera y posterior de 2.9 kg +/- 0.1 kg##Medidas: 10” x 12” +/- .196”##Corte: Frente CorteTirador / Espalda Corte Completo##Material de cobertura: Tela de altaresistencia 100% poliamida con una determinación de masa de 330 g/m2 depeso como máximo, una determinación de fuerza máxima de 1900 N enurdimbre y 1700 N en trama como mínimo y una repelencia al agua confactor en mínimo 95.####Rotulado: En su parte frontal llevará laleyenda “Cara de Ataque o Cara de Impacto”, para insertar correctamentela placa balística dentro de la funda portadora####Etiquetado: Etiquetallevará la información de acuerdo con lo indicado en la norma NIJ-0101.06